

グラフによる 問題の表現

関係をデータにし、経路を探す

情報システム学科 3年 / 選択2単位

今日の到達目標


- 実際の関係を頂点と辺として表現できる
- 向きと重みの意味を、問題の条件から決められる
- BFSの訪問済み管理と経路復元を説明できる

次回の経路探索演習に使う設計を、自分の言葉で書きます。

前回との接続

木の探索では、親子関係を一方向にたどりました。

グラフでは、同じ頂点へ複数の経路で到達することがあります。



訪問済み进行管理すると、同じ頂点の重複処理と、循環による繰り返しの探索を防げます。

頂点と辺

グラフ $G = (V, E)$ は、頂点の集合 V と辺の集合 E で関係を表します。

題材	頂点	辺
校内の移動	場所	通れる区間
Webサイト	ページ	リンク
作業の依存	作業	前提となる関係
友人関係	人	相互の関係

何を1頂点とするかが、モデルの粒度を決めます。


モデルの境界

校内の「最短経路」でも、目的によって辺の意味が変わります。

- 通路の数を減らす：各辺を1区間として数える
- 移動時間を減らす：各辺に時間を持たせる
- 階段を避ける：通行可能な辺を限定する

要求を確認してから、必要なデータを決めます。

場所と通路から、頂点と辺を残す



第5回演習の架空マップです。1本の通路を1辺と数え、距離や時間は表しません。
場所の絵とグラフを対応させ、今回の要求に不要な情報を1つ挙げます。

有向グラフ

辺に向きがあります。AからBへ行けても、BからAへ行けるとは限りません。



例：一方通行、ページのリンク、作業の依存。

無向グラフ


辺の両方向に移動できます。



隣接リストでは、Aの隣にBを書くと同時に、Bの隣にもAを書きます。

重み付きグラフ

辺に距離・時間・料金などの値を持たせます。



AからDへは、1辺の経路が10分、2辺の経路が4分です。


BFSは辺数が最少の経路を選びます。

各辺の費用が等しければ、最短時間の経路にもなります。

隣接リスト

各頂点について、直接つながる頂点を持ちます。

```
graph = {  
  "A": ["B", "C"],  
  "B": ["A", "D"],  
  "C": ["A", "D"],  
  "D": ["B", "C"],  
  "X": [],  
}
```



孤立した頂点Xも明示します。頂点集合を、辺だけから推測しません。

次数

単純無向グラフでは、頂点につながる辺の数を次数と呼びます。

有向グラフでは、出ていく辺を **出次数**、入ってくる辺を **入次数** として数えます。

```
directed = {"A": ["B"], "B": ["D"], "D": []}  
print(len(directed["A"])) # Aの出次数は1
```

次数の値に正負の符号がある、という意味ではありません。

隣接行列との比較

行と列を頂点に対応させ、接続の有無を格納します。

表現	記憶量の目安	得意な操作
隣接リスト	$O(V + E)$	隣の頂点の列挙
隣接行列	$O(V^2)$	特定の2頂点の接続確認

V は頂点数、 E は辺数です。無向リストでは各辺を両方向に持ちます。

辺が少ないグラフでは、隣接リストが使いやすくなります。

経路と距離

経路は、辺で結ばれた頂点の列です。


A, B, D の辺数は **2** です。頂点数は3です。

- この回の距離は、移動した辺の数
- 最短経路が複数あることもある
- 同じ長さなら、隣接リストの順が返す経路に影響する

期待値は「長さ」と「経路の妥当性」の両方で確認します。

循環

ある頂点から辺をたどり、同じ頂点へ戻れる構造です。



訪問済み进行管理しない探索は、同じ頂点を繰り返し処理することがあります。

無向グラフの循環判定では、直前の親へ戻る辺と、それ以外の再訪を区別します。

連結性と到達可能性

無向グラフが連結なら、どの頂点の組にも経路があります。

- Xが孤立していれば、全体は非連結
- BFSで到達した集合を求められる
- 有向グラフでは、出発点ごとに到達できる集合が変わる

有向グラフの「全頂点から互いに到達できる」は、強連結という別の条件です。

探索する問題の仕様

入力：隣接リスト、出発点start、到着点goal。

出力：最少辺数の経路1本。到達できなければ `None`。

- 出発点と到着点が同じなら `[start]`
- 未知の頂点名は入力エラーとして扱う
- この演習は重みなし・無向グラフ

到達不能と入力エラーを区別します。

BFSの層


キューを使うと、出発点から近い距離の順に処理します。

距離 0

距離 1

距離 2

到達不能



未発見の頂点へ伸ばす辺は、現在の距離に1を足します。

発見時の記録

キューへ入れた時点で訪問済みにします。

```
queue = deque([start])
parent = {start: None}
while queue:
    node = queue.popleft()
    for neighbor in graph[node]:
        if neighbor not in parent:
            parent[neighbor] = node
            queue.append(neighbor)
```

`parent` は発見済み集合と、直前の頂点の記録を兼ねます。


訪問済み記録する理由

BとCの両方からDへ行ける場合を考えます。

1. Bを処理してDを発見し、キューへ入れる
2. Cを処理したとき、Dはすでに発見済み
3. Dを再びキューへ入れず、最初の親を保つ

各頂点を1回だけキューへ入れれば、循環があっても探索を終了できます。

同じDを、2度登録しない



parentのノートは辞書の説明模型です。queueの「…」は省略した部分です。
CからDを見たとき、queueとparentを変更しない理由を、図とコードで説明します。

経路の復元

到着点から親をたどり、最後に逆順にします。

```
path = []
node = goal
while node is not None:
    path.append(node)
    node = parent[node]
path.reverse()
```

A: None

B: A

C: A

D: B

親をたどる向き

$D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow \text{None}$

反転前 [D, B, A]

↓ reverse

reverse後 [A, B, D]

D の親が B、B の親が A なら、結果は A, B, D です。

未到達のgoalを先に判定してから復元します。

BFSの計算量

隣接リストで、各頂点と各隣接要素を一通り調べます。

- 時間： $O(V + E)$
- 追加領域：キューと親記録に $O(V)$
- 入力グラフ自体： $O(V + E)$

辞書・集合の操作を平均的に $O(1)$ とみなすモデルです。

探索ごとに経路全体をコピーする実装では、追加コストを別に数えます。

DFSを選ぶ場面

DFSは、奥の分岐を調べて戻る操作に合います。

- 到達する頂点の列挙
- 循環の検出や依存関係の検討
- 分岐を選び直す探索

DFSで最初に見つけた経路の辺数が最少とは限りません。

求めたい答えの条件から、探索法を選びます。

実演の実行

Python 3.12以上の環境で実行してください。

```
python3 examples/05-graphs/graphs.py
```

出力でBFSとDFSの訪問順、経路、連結成分を確認してください。

経路が出たら、各隣接頂点の組が元の辺に含まれるかを図と照合してください。

辺を1本削った場合の結果を、変更前に予測してください。

自習用：[検証済み公開Gist](#)。図と同じ例・境界ケースを実行できます。

モデルを説明する例

`exercises/05.md` の架空校内マップを、モデル化の題材として使います。
別冊の演習を使う場合は、次の条件でモデルを作ります。

- 5頂点以上、孤立頂点を1つ含む隣接リストを作る
- 無向辺を両方向に登録する
- このモデルで「1辺」の意味を書く

別冊の演習を使う場合の記録：

`05-map.py` と、頂点・辺・前提を記した `05-design.md`。

BFSの探索を追う例

AからDを探すBFSを、1回の取り出しごとに追います。Aの隣接順はB、Cです。

`graphs.py` と同じく、取り出した頂点がgoalかを判定します。

取り出し

処理後のキュー

新しく記録した parent

開始

A

A: None

期待する性質：最初の発見で親が決まり、同じ頂点が重複して入らない。

BFSの追跡を、出力と照合する

取り出し	処理後のキュー	新しく記録した parent
開始	A	A: None
A	B, C	B: A, C: A
B	C, D	D: B
C	D	なし（Dは発見済み）
D	空	D が goal → 復元へ

`graphs.py` の `shortest_path` は、D を取り出した時点で復元へ進みます。

parent から A, B, D が復元でき、出力 `['A', 'B', 'D']` と一致します。

AIの説明も、実際のキューの変化と図を照合して確かめます。

変えて試す：B-Dの辺を両方向から削る前に、経路と辺数を予想します。

確認問題

1. 一方通行を無向辺として登録すると、どんな誤答が起こるか
2. BFSで訪問済みを記録するタイミングはどこか
3. 最少辺数と最短時間が一致する条件は何か
4. 孤立頂点を持つ入力で、到達不能をどう返すか

解答では、前提条件と理由を添えてください。

まとめと次回

グラフの設計では、頂点・辺・向き・重みの意味を先に決めます。

BFSは最少辺数の経路を探せます。各辺の費用が等しければ、最短費用とも一致します。
親の記録を使うと、その経路を復元できます。

次回は、仕様を満たす経路探索プログラムを実装し、授業内で提出します。

参考資料

- [Python公式：collections.deque](#)
- [MIT 6.006：BFS・DFSの講義資料](#)

図・校内マップ・コードは本教材用の自作です。

次回の課題手順：`exercises/06.md`。