

AI時代の学び方

自分で考え、AIと確かめ、説明し直す

情報システム学科 3年生 選択 2単位

今日の到達目標

- 分からない点と自分の予想を、目的・制約・入出力の例と一緒にAIへ伝える。
- AIの説明やコードを、期待値・反例・公式文書で確かめる。
- 確かめた内容を、自分の言葉と新しい入力で説明し直す。
- 採用した判断と、学習の変化を記録する。

授業では生成AIの利用を推奨します。検証と説明も自分の仕事になります。

前回の注文集計を説明してみる

第2回の `summary/orders` を開いてください。


1. 入力の条件と戻り値を説明する。
2. 空入力・不正入力のテストを選ぶ。
3. 1行を直すなら、変更と理由を話す。

詰まった箇所を1文で書き留めます。

その1文が、今日の5ステップの出発点(1 言葉にする)です。


使い方で、手元に残るものが変わる

答えを受け取って、確かめずに使う



コードは残るが、理由を説明できないことがある

学習相手として使う




残すもの：自分の説明と、確かめた証拠

学習相手として使うときは、自分で説明し、実行で確かめます。
理解が進んだかを、自分の説明と証拠で確認します。

学習相手にする5ステップ

説明できない点が残れば、1へ戻る



下段：その段で手元に残すもの

AIの出番は主に3です。5では自分の説明への指摘を求めます。
説明できない点が残れば、1へ戻ります。

今日の例: 最高気温を求める

for文と初期値を、5ステップで学び直します。

仕様：整数の気温リスト `temps` から、最大値を返す。入力を変更しません。

空リストは `ValueError` とする仕様を選んでいきます。

この扱いは、後で公式文書と照合します。

手計算の期待値： `[3, 7, 5]` は7、 `[-3, -1, -5]` は-1。

今日の例と実行手順（公開Gist）

主例の `highest.py` と `test_highest.py` を同じ場所へ保存します。

1 言葉にする: 分からない点を1文に

1 言葉にする



2 予想する



3 AIに聞く



4 確かめる



5 言い直す

説明用に自作した、意図的な誤りの例（highest_draft）：

```
def highest_draft(temps):  
    best = 0  
    for t in temps:  
        if t > best:  
            best = t  
    return best
```

広すぎる: for文がよく分からない。

具体的: best を 0 から始めてよい理由を説明できない。

2 予想する: 期待値と予想を分けて書く



[3, 7, 5] を手で追った例

t	t > best	best
初期	-	0
3	3 > 0 True	3
7	7 > 3 True	7
5	5 > 7 False	7

戻り値 7 = 期待値 7

[-3, -1, -5] を自分で追う

t	t > best	best
初期	-	0
-3	?	?
-1	?	?
-5	?	?
期待値 -1 (仕様)		予想:

期待値は仕様から決まる正しい答え、予想はこのコードが返すと思う値です。
右の空欄と、空リスト [] の戻り値の予想を紙に書いてから、先へ進みます。

3 AIに聞く: 答えではなく、ヒントを求める



答えを受け取る依頼:

最大値を求めるPythonコードを書いて。

学習相手にする依頼:

Python 3.12、標準ライブラリのみ。気温の最大値をfor文で求めたい。best = 0 で書いた。highest_draft を添えます。
[-3, -1, -5] の戻り値を、私は ___ と予想した。
0 から始めてよいか、答えではなく確かめ方のヒントを1つください。


3 AIのヒントで、自分で1行をたどる

ヒントの例（教材用に自作。特定サービスの回答ではありません）：

最初に `t = -3` を受け取るとき、`best` はいくつですか。
`t > best` は `True` ですか、`False` ですか。
そのあと、`best` にどの値が残るか追ってみてください。

答えのコードを受け取る前に、自分で比較と更新を追います。
まだ説明できなければ、分からない1行を示して聞き直します。

3 AIの返答を使う前の確認



AIの説明やコード全般を使う前の確認です。

Q3では、`[-3, -1, -5]` のような入力を自分で挙げてみます。

1つでも答えられなければ、貼らずに3へ戻ります。

4 確かめる: 実行して、期待値と比べる

1 言葉にする	2 予想する	3 AIに聞く	4 確かめる	5 言い直す
入力	期待値 仕様と手計算	予想 2 で書いた値	実行結果 highest_draft	
[-3, -1, -5]	-1	(各自)	0	不一致
[]	ValueError	(各自)	0	不一致

実行結果が期待値と違う入力が、反例です。
予想が外れた箇所は、理解を直す手がかりになります。

4 もっともらしい説明とテストも、確かめる

自作の誤答例: 「0から始めて大きい値に更新すれば、最大値が求まります。」

```
# 意図的に誤った期待値を置いた教材例
```

```
self.assertEqual(highest_draft([-3, -1, -5]), 0)
```

このテストは合格します。しかし仕様の期待値は -1 です。

実装の出力から期待値を作ると、同じ誤りを写します。

AIにテスト案を頼むこともできます。

採用する期待値の根拠は、仕様と手計算で自分でも確かめます。

4 空リストを、公式文書で確かめる

```
max([3, 7, 5])          # 7
max([], default=None)   # None
max([])                  # ValueError
```

`max` は、空の iterable で `default` がなければ `ValueError` を送出します。
今日の例では、この扱いを仕様として選んでいます。

今日は for 文を学ぶので、`max` では書かずに答え合わせの相手に使います。
関数名・引数・空入力の扱いを、公式文書で照合します。

<https://docs.python.org/3.12/library/functions.html#max>

3へ戻る: 実行結果を伝え、ヒントを求める

[-3, -1, -5] の期待値は -1、実行結果は 0 でした。
Python 3.12 で実行しました。highest_draft を添えます。
修正コードではなく、原因を考えるヒントを1つください。

ヒントの例(教材用に自作): 1回目の比較の前、best にはリストの中の値が入っていますか。

実際に出た値を伝え、想像の実行結果を混ぜないでください。

ヒントから修正を考えるのは、自分の仕事です。

4 ヒントから、自分の修正を考える

次のページへ進む前に、手元に書きます。

- 空リストなら、どうするか。
- 空でなければ、`best` を何から始めるか。
- 修正する行と、その理由。

自分の修正を実行し、負の値だけの入力と空入力で確かめます。

4 自分の修正を、配布例と比べる

```
def highest(temps):  
    if not temps:  
        raise ValueError('temps must not be empty')  
    best = temps[0]  
    for t in temps[1:]:  
        if t > best:  
            best = t  
    return best
```

公開Gistの主例: [highest.py / test_highest.py](#)

python3 test_highest.py を実行します。

期待出力: 10 tests passed; highest: 3906 integer lists

5 自分の説明への指摘を求める



次のページへ進む前に、修正した理由を自分の言葉で1文書きます。

自分の説明： _____

AIへの依頼：仕様（空は `ValueError`）と `highest` と自分の説明を添えます。説明の誤りや抜けを、指摘だけしてください。

返された指摘を、仕様とコードに当てて確かめます。
採用する指摘は、自分で決めます。

5 指摘を確かめ、説明し直す

自分で書いた説明と、次の教材用の例を比べます。

説明例：先頭から始めれば、全部が負でもリストにない0が残らない。

指摘例（自作）：空リストのとき、先頭の値はありますか。

書き直し例：空なら `ValueError`。空でなければ、先頭から始めて各値と比べる。

指摘をコードと仕様で確かめ、最後は自分の言葉で説明します。

5 新しい入力を、実行前に予想する

[5]

予想

理由：

初期値と更新を
1文で説明する

[2, 9, 9]

予想

理由：

初期値と更新を
1文で説明する

[0, -2]

予想

理由：

初期値と更新を
1文で説明する

先へ進む前に、結果の予想と、初期値・更新の理由を1文ずつ書きます。

5 予想と理由を、実行結果と照合する

[5]

予想

修正版：5

誤り版：5

修正版は比較0回
先頭が答えになる

[2, 9, 9]

予想

修正版：9

誤り版：9

同じ最大値が2つ
> のままでよいか

[0, -2]

予想

修正版：0

誤り版：0

0 が答えなので
誤り版も正しく見える

この3例は、修正版と誤り版で同じ結果になります。

予想が当たるだけでなく、初期値と更新の理由も説明して確かめます。

[2, 9, 9] は > でも >= でも戻り値は9です。

5 別の例で、理解を確かめる

理解確認の例です。最低気温を返す `lowest(temps)` を、AIを閉じてまず自分で考えます。空入力は同じく `ValueError` とします。

- 初期値を何にしたか、理由を1文で言える。
- `[3, 7, 5]` と `[8, 9]` の戻り値を、実行前に予想できる。
- `best = 0` で書いた場合に誤る入力を、自分で作れる。

答え合わせは `min(temps)` と比べます。

言えない項目があれば、1 言葉にする、に戻ります。

AIに頼むこと、自分で決めること

場面	AIに頼んでよいこと	自分で決めること
分からない点	用語の説明、言い換え	何が分からないかの1文
期待値	入力案の候補	期待値(仕様と手計算)
修正	ヒント、原因の候補	どの修正を採用するか
説明	自分の説明への指摘	最終的な説明の文

自分の理解を示す部分は、自分で書きます。

学習の記録: 判断と検証の根拠を残す

教材用の記録例です（p13の自作誤答例を検討した場合）。

目的: best の初期値を 0 にしてよいか理解したい。
予想: -1 と書いた。実行結果は 0 で、予想が外れた。
提案: p13の自作誤答例「0 で最大値が求まる」。
判断: 実行結果 0 が期待値 -1 と違うので不採用。
検証: 先頭で初期化し、10件のテストと max で照合。
学習: 初期値はリストの中の値にする。

チャット全文より、判断と検証の根拠を残します。

提出する記録の形式は、別冊 `exercises/03.md` に従います。

AIに渡す情報の選択

教材の架空データと、必要な最小コードを使ってください。

- 氏名・学籍番号・連絡先を含めない。
- パスワードやAPIキーを貼らない。
- 他人の提出物を、本人の許可なく送らない。

データを小さくすると、原因も読み取りやすくなります。

AIが使えない場合も、同じ5ステップで学ぶ

利用できない場合は、配布の提案例と相互質問で同じ検証を行います。

- 3の代わり: p10・p15のヒント例と、p13の自作誤答例を読む。
- 説明やヒント: 隣の人と質問し合い、公式文書を読む。
- 5の代わり: p19の指摘例と、隣の人からの指摘を使う。
- 1, 2, 4 は、AIを使う場合と同じです。

AIサービスの利用環境は、各自の条件に合わせてください。

別冊の演習へつなぐ

課題の条件と提出物は、別冊 `exercises/03.md` の指示に従います。
第2回で説明しづらかった箇所を1つ選ぶ例です(冒頭で書き留めた1文)。

1. 自分の理解と疑問を先に書く。
2. AIへ質問し、説明を得る。
3. 別の小さな例で実行する。
4. 説明が変わった箇所を記録する。

別冊の演習Bを使う場合は、指定の入力分類をすべて試し、完成コードと、失敗から修正までの記録をまとめます。

以下はリポジトリのルートで実行。自分のテストは、作成後に実行します。

```
python3 examples/03-ai-workflow/verify.py
python3 -m unittest discover -s submission/03 -v
```

確認問題

1. 期待値と予想の違いを、`[-3, -1, -5]` を例に説明する。
2. 「正しく動きます」という流暢な返答だけで判断できない理由は何か。
3. AIにテストも作らせた場合、期待値はどう確認するか。
4. 提案を採用しなかった判断は、何を記録すればよいか。

授業内では、結果を実行例と結び付けて説明してください。

まとめと次回

1 言葉にする、2 予想する、3 AIに聞く、4 確かめる、5 言い直す。

AIには答えでなく説明やヒントを求め、確かめた根拠を自分の言葉で残します。

復習: 第2回のコードに、新しい境界テストを1つ追加すると、何を確かめられるでしょうか。

次回: 処理の回数とデータ構造を比較します。

参考: 演習Bの二分探索でも同じ手順

公開Gist: 実行手順と教材ファイル

<https://gist.github.com/biwakonbu/7aa6c2d4eba43e49f852381734a38265>

Gistには主例2ファイルと、二分探索の実行用4ファイル・READMEがあります。
二分探索の4ファイルを同じディレクトリに置く。Python 3.12以上、標準ライブラリのみ。

```
python3 verify.py  
python3 test_contract.py
```

`test_contract.py` の期待出力:

```
8 tests passed; exhaustive contract: 1764 cases
```

[1] から 1 を探すと、`while low < high` の誤り版は比較せずに None を返します(1要素の反例)。

参考と教材ファイル

- Python 3.12 unittest
<https://docs.python.org/3.12/library/unittest.html>
- Python 3.12 max
<https://docs.python.org/3.12/library/functions.html#max>
- Python 3.12 collections.deque
<https://docs.python.org/3.12/library/collections.html#collections.deque>
- 学生向け課題: `exercises/03.md`
- 自作の例: `examples/03-ai-workflow/` (二分探索の診断例、`highest.py`)

サービス固有の利用条件は、各サービスの最新の案内を確認してください。