

スクリプト実行

Lispで評価器を書く準備

情報システム学科 3年・選択・2単位

今日の到達目標

- ファイル内の複数式を順に評価できる
- 式と文字列・リストを区別できる
- セルフホスティングへの依存関係を説明できる

前回との接続

REPLで名前と関数を定義できるようになりました。

同じ定義を毎回入力する手間を、スクリプト実行で減らします。

定義をファイルに保存し、検証を再現できるようにします。

当日の中心と継続する改修

進める順序

確かめること

主経路

複数式を読み、同じ環境で順に評価

操作の観察

文字列・記号、リストの分解と再帰

自作版の不足を改修

文字列・コメントのlexerを追加

完成ホストで観察した部分と、自分で直した部分を区別してください。

到達目標の必要機能はそのまま含みます。未実装の差分は、継続作業として記録してください。

スクリプトの実演

```
python3 examples/11-lisp-scripts/lisp.py \  
examples/11-lisp-scripts/demo.lisp
```

ファイルを読み、式を順に評価します。

実行前に、作業ディレクトリとファイルの相対パスを確認してください。

複数式の読取

```
(define square (lambda (x) (* x x)))  
(display (square 5))  
(newline)  
(display (square 7))  
(newline)
```

ファイル全体には、独立した式が5個あります。

読取器の反復

式を1つ読んだ後、入力が残っているか確認します。

残っていれば、次の式を読みます。

ファイル全体を1個の巨大なリストに包む必要はありません。

環境の共有

同じスクリプト内の式は、1つの実行環境を共有します。

先の `define` が、後の呼出しで見つかります。

式ごとに環境を初期化すると、定義が消えてしまいます。

5個の式と、1個の共有環境

順番	評価する式	共有環境・出力
1	<code>(define square ...)</code>	squareの定義を保存
2・3	display、newline	同じsquareを使い、25を表示
4・5	display、newline	同じsquareを使い、49を表示

各呼出しの仮引数xは、別の局所環境に置きます。

共有するのは、スクリプトの大域環境です。CLIは最後の値 `()` も表示します。

REPLとの違い

入口	入力	実行の単位
REPL	標準入力	入力した式
--eval	引数文字列	指定した式
スクリプト	ファイル	複数式

評価規則は共有し、入口だけを分けます。


文字列の読取

```
(display "a (b); c") ; memo
```

文字列内の空白・括弧・`;`を、そのまま1個の値にします。

トークンの種類	読み取る内容
括弧	(と)
記号	display
文字列	a (b); c

lexerが文字を読む状態



文字列内では ; も括弧も普通の文字です。

外側の ; memo は、改行までコメントとして読み飛ばします。

この図は読取手順を表します。参照版は、内側のループで状態を表します。

入力を左から追う

読む部分	状態	行う処理
<code>(display</code>	外側	括弧と記号を確定
開く <code>"</code>	文字列内へ	文字列の蓄積を開始
<code>a (b); c</code>	文字列内	空白・括弧・ <code>;</code> も蓄積
閉じる <code>"</code>	外側へ	文字列トークンを確定

閉じる引用符を読んだ後の `)` が、呼出しを閉じます。

エスケープした引用符 `\"` は、文字列を閉じません。

コメントと改行

読む部分	状態	トークンへの影響
"a;b"	文字列内	; を文字列に含める
; memo	外側からコメント内	行末まで捨てる
次の行	外側へ戻る	再び式を読み始める

単純な空白分割では、状態ごとに異なる意味を守れません。

閉じない文字列は読取エラーです。続きを勝手に記号と解釈しません。

記号と文字列の違い

入力	読取後の型	評価すると
name	Symbol	環境でnameを検索
"name"	文字列	文字列の値name
(quote name)	quoteとSymbol	記号の値name

参照版は、Tokenのstring印とSymbol型で区別します。

同じ文字の並びでも、引用符の有無で評価規則が変わります。

リストの生成

```
(list 1 2 3)  
(quote (1 2 3))
```


`list` は引数を評価します。 `quote` は内部を評価しません。

同じ値を得ても、評価の経路は異なります。

`(list (+ 1 2) 4)` と `(quote ((+ 1 2) 4))` の表示を予想してください。

list は評価、quote は停止

list は引数を評価してから呼び、quote は読んだ式をデータのまま返します。




別入力: `(car (quote ((+ 1 2) 4)))` の値と型を予想し、`list?` で確かめます。

リストの分解

```
(car (quote (10 20 30)))  
(cdr (quote (10 20 30)))  
(cons 5 (quote (10 20)))
```

先頭、残り、先頭の追加を使って、木や環境を操作します。

先頭と残りを、同じリストで見る



教材方言のcdrとconsは、新しいリストを返します。

元のxsは (10 20 30) のままです。空リストのcar/cdrはエラーになります。

空リスト

`(quote ())` は空のリストです。

再帰でリストを処理するときの停止条件に使います。

空リストの `car` を呼ぶ場合の診断も決めておきます。

リストの再帰

```
(define total
  (lambda (xs)
    (if (null? xs)
        0
        (+ (car xs) (total (cdr xs))))))
(total (quote (2 3 4)))
```

結果は 9 です。空リストを渡した結果は 0 です。

totalの呼出しでは、xsが縮む

呼出し	xs	今の先頭	次のxs
1	(2 3 4)	2	(3 4)
2	(3 4)	3	(4)
3	(4)	4	()
4	()	取り出さない	停止して0

xsが空になった時点で止めるため、空リストのcarを呼ばずに済みます。
各呼出しのxsは別のものです。関数totalの定義は同じものを使います。

totalの復帰では、足し算が進む

戻る呼出し	待っていた計算	返す値
<code>total ()</code>	停止条件	0
<code>total (4)</code>	<code>(+ 4 0)</code>	4
<code>total (3 4)</code>	<code>(+ 3 4)</code>	7
<code>total (2 3 4)</code>	<code>(+ 2 7)</code>	9

下へ呼ぶときはリストを分解し、上へ戻るときに合計します。

`(cdr xs)` が元のリストを削除するわけではありません。

入出力の役割

`display` は値を表示し、`newline` は改行します。

後で扱う `read` は、入力をS式として読み取ります。

これらは、言語の評価規則とOSの入出力を結ぶ境界になります。

失敗の位置

ファイルが見つからない場合は、読取の前に失敗します。


括弧不足は読取時に、未定義名は評価時に失敗します。

同じ「動かない」でも、対処する場所が違います。

2式目に閉じ括弧の不足があるファイルで、1式目の display が表示されるか予想してください。

全体を読んでから評価

ファイル全体を read_all で読み終えてから、同じ G で順に評価します。



別入力: `(display 1)` と `(+ 1` の2式で、表示と終了コードを確認します。

検証の再現

関数定義と入力を同じファイルに保存してください。

実行コマンドと期待値をREADMEに書いてください。

別の人が同じ条件で実行できるようにします。


セルフホスティングの目標

Lispで書いた評価器が、Lispの式を評価します。

必要な操作を、今のLisp方言で表現できるか調べます。

今日は、共有環境のスクリプトを主経路にし、データ操作を確かめます。

実行の層



各層の仕事を分け、どこまでLispへ移したかを記録します。

必要機能の棚卸し

評価器は式の種類を判断し、リストを分解し、環境で名前を探します。


不足する組込み操作を一覧にしてください。

すべてを一度に追加せず、最小の評価例から試してください。

`(quote (+ 1 2))` の値に `car` を使うと、どの型の値が得られるか予想してください。

式をデータとして分解

quote で止めた式はリストなので、car/cdr と型判定で部品に分けられます。



別入力: `(quote (* (+ 1 2) 4))` で、2番目の要素の型を予想し `list?` で確かめます。

演習1 スクリプト

複数式を読み取り、同じ環境で順に評価してください。

定義の後に、2回の関数呼出しを置きます。

ファイルの終端で自然に終了することを確認してください。

演習2 リスト

空・1要素・複数要素のリストで `total` を検証してください。

データとして渡す式に `quote` が必要な理由を説明してください。

演習3 評価器の入口

Lispの関数に、`(quote (+ 1 2))` を渡してください。

まず式をそのまま返し、次に先頭と引数を取り出します。

実際の評価規則は、次回に拡張します。

確認とまとめ

同じファイル内で環境を共有する理由は何か。

文字列と記号を同じ型にした場合、どの式が曖昧になるか。

次回は、必要機能を契約にして、Lisp製評価器を育てます。

解答 環境を共有する理由

```
(define square (lambda (n) (* n n)))  
(square 4)
```

同じGで順に評価すれば、後の式が先の定義を見つけ、16 を返します。

式ごとに新しい大域環境を作る反例では、2式目の square が未定義になります。ファイルは複数式でも、定義を引き継ぐ1回の実行として扱います。

解答 記号と文字列

先に (define x 5) を同じ環境で評価しておきます。

入力	評価	結果
x	Symbolとして名前を検索	5
"x"	文字列の値を返す	"x"

両方を同じ型で検索する反例では、文字列まで 5 に変わってしまいます。名前を指す記号と、その文字自体の値を区別します。

参考

- 検証済み公開Gist：環境・クロージャ・複数式
- 本教材: `examples/11-lisp-scripts/`
- Python 3.12 入出力
- SICP 評価器