

セルフホスティングの機能

評価器をLispで表す

情報システム学科 3年・選択・2単位

今日の到達目標

- 評価器が必要とする操作を列挙できる
- 対象言語の環境とホスト環境を区別できる
- Lisp製評価器の最小例を動かして拡張できる

前回との接続

ファイル、リスト、関数を使えるようになりました。

今度は評価器自身をLispのプログラムとして書きます。

足りない操作を、具体的な式から見つけます。

対象言語とホスト

ホスト言語は評価器を動かす言語です。

対象言語は評価器が処理する言語です。

両方がLispでも、それぞれ別の環境と評価段階を持ちます。

当日実装と、後続の設計

区分	この回で扱う範囲
当日実装	数値、二項四則、quote、ifの最小meta
契約を設計	名前検索・定義、対象の関数と環境
後続へ接続	第13回で説明、第14回で対象関数とREPL

ホストにlambdaがあっても、対象のlambdaが実装済みとは限りません。

当日実装の受入例を通し、自作版の未対応機能を明記してください。

機能と用途

ホスト側の機能

評価器での用途

型の判定

数値・記号・リストの分類

リスト操作

式の分解

再帰関数

式と環境の探索

入出力

結果と診断の表示

当日の型判定

対象の入力	最小metaの処理
数値	そのまま返す
記号	未対応の名前として診断
リスト	quote・if・算術の先頭を調べる

第12回参照では、真偽値と文字列も自己評価されます。

対象の名前を探す環境は、契約を決めて第14回へつなぎます。

評価器の入力

入力には文字列と、読取済みのS式の2種類があります。

Lisp製評価器の中心にはS式を渡します。

文字列をS式にする入口は別に用意します。

数値の受入例

```
(define number-eval  
  (lambda (expr)  
    (if (number? expr) expr  
        (error "expected number"))))  
(number-eval 7)
```

説明用の最小例です。未定義記号を黙って返しません。

quoteの受入例

対象式 `(quote (+ 1 2))` の結果はリスト `(+ 1 2)` です。

対象式をホストに渡すときにも引用が必要になります。

どの層が引用を処理するかを図に書いてください。

二重quoteを渡すホストの呼出し

```
(m-eval (quote (quote (+ 1 2))) (m-global) 0)
```

evaluator.lispをロードしたホストで呼ぶ例です。

ホストは外側のquoteを処理し、対象式をデータとして渡します。

m-globalはこの回では `()` です。envはまだ名前検索に使いません。

データは各層でどう変わるか

処理する層	入力・データ	得る値
ホストのquote	<code>(quote (quote (+ 1 2)))</code>	<code>(quote (+ 1 2))</code>
対象のm-eval	<code>(quote (+ 1 2))</code>	<code>(+ 1 2)</code>
結果の表示	リスト値 <code>(+ 1 2)</code>	<code>(+ 1 2)</code> と表示

最後の値をもう一度評価しません。結果は3ではありません。

3を得るには、そのリストを別の評価呼出しに渡します。

対象のquoteを分解する途中値

対象評価器へ届いたexprは `(quote (+ 1 2))` です。

操作	取り出すデータ
<code>(car expr)</code>	記号quote
<code>(cdr expr)</code>	<code>((+ 1 2))</code> という引数リスト
<code>(car (cdr expr))</code>	<code>(+ 1 2)</code> という値

quote分岐は引数1個を確認し、その値をそのまま返します。

算術分岐へ再帰しないので、内部の+はまだ適用しません。

ifの受入例

対象式 `(if #f (/ 1 0) 7)` は `7` を返します。

ホストで条件を評価してしまうと、対象環境の名前を扱えません。

条件も対象評価器へ渡します。

算術は引数の内側から評価する

対象式は `(+ 1 (* 2 3))` です。

途中の処理	得る値・データ
先頭+を確認	許可したホストprimitiveを取得
引数1と内側の <code>(* 2 3)</code> を評価	1と6
外側の引数値をそろえる	リスト <code>(1 6)</code>
primitiveへ値を適用	7

引数の評価順序はLisp側が決め、算術だけをホストへ委譲します。

第12回で委譲する組み込み

対象の算術名は `+` `-` `*` `/` だけを認めます。

先頭の記号を確認し、`primitive`と引数値をホストの`apply`へ渡します。

`quote` と `if` の評価規則は、Lisp側の分岐で実装します。

未知の演算子を、ホスト環境へ黙って渡しません。

完成参照の実演

```
cd examples/12-meta-evaluator  
python3 lisp.py --meta --eval "(+ 1 (* 2 3))"
```

`evaluator.lisp` の `m-eval` が計算し、結果は `7` になります。

第12回の対象機能は数値・四則・引用・分岐が中心です。

当日の実装チェックポイント

順序	確かめる対象の例
1 数値	7 をそのまま返す
2 quote	(quote (+ 1 2)) がリストを返す
3 二項四則	入れ子の (+ 1 (* 2 3)) が7
4 if	非選択枝の0除算を評価せず7

名前と対象関数は、ここへ同時に追加せず契約設計へ進みます。

正常例だけでなく、未対応名・演算子・型の違いを調べてください。

環境をデータにする：後続の設計

```
(quote ((x 3) (y 4)))
```

名前と値の組を並べた、bindingsの説明例です。

この表現だけでは、親環境や更新の共有方法はまだ決まりません。


第12回のm-globalは空です。以下は第14回へ向けた契約設計です。

第14回参照の環境へつなぐ

段階	データの役割
bindings	<code>((x 3) (y 4))</code>
frame-cell	bindingsを包む、共有できる1要素リスト
env	<code>(frame-cell parent)</code> 、親がなければ <code>()</code>

後続の環境表現を読むための表です。第12回のenvはまだ空です。

束縛表を参照する道筋



後続のm-bindingsは、envの先頭の先頭を読みます。

```
(m-bindings env)
(car (car env))
```

どちらも同じbindingsを得ます。parentは別に保持します。

環境の操作を契約にする

操作の契約

第14回参照の対応

名前とenvから値を探す

m-lookup、親も探索

名前・値・envを定義する

m-define、フレームを更新

呼出し用の子環境を作る

m-new-envとm-bind

内部表現を操作の中に隠し、評価器の分岐から呼びます。

第12回は契約と反例を設計する段階です。対象関数の完成は後続の回で扱います。

ホストの名前と対象の名前

ホストのexprやenvは、Lisp製評価器の実装変数です。

対象の (define x 3) は、別の対象環境へ束縛を作る設計です。

対象のxを、ホストの辞書からそのまま探しません。

同じ名前でも、どちらの環境を検索するかを図に書いてください。

通常の関数適用：後続の設計


対象の先頭式を評価して、対象の関数値を得ます。

対象の引数式を評価し、得た値を適用処理へ渡します。

対象関数なら、新しい環境でその本文を評価します。

第12回の算術分岐から、第14回の対象関数へ広げる契約です。

evalとapply：後続の設計



式の規則と、関数の規則を分けます。

対象のクロージャ：第14回へ

対象関数にも、仮引数、本文、定義時環境が必要です。

ホストの `lambda` と対象の `lambda` を区別して表します。

対象関数を呼ぶとき、その環境を拡張します。

保存と共有：第14回へ

再帰関数は、自身の定義を後から環境で見つける必要があります。

環境を単なるコピーにするか、共有するかで振る舞いが変わります。

`fact` を受入例にして判断します。

開発順序は、回ごとに分ける

回・段階	開発と説明の焦点
第12回の最小評価器	数値・quote・二項四則・ifの評価規則。別冊の演習では実装段階
第12回の機能契約	名前・環境・対象関数の入力と失敗
第13回の理解確認	最小metaと完成参照を区別して議論
第14回の統合	対象の名前・関数、Lisp製REPL

別冊の演習を使う場合は、各段階の達成と未対応を記録し、完成参照の観察と混同しないでください。

機能契約を考える問い

必要な操作を1個選ぶとき、入力・出力・失敗条件を説明できますか。

その契約を使う対象式も確認します。

便利だから追加する、という説明だけでは足りません。

最小評価器を確かめる例

数値と二項加算が通る入口を、公開例で確認します。

次に未定義名と未知の演算子を試します。

どの機能をまだ扱えないか確認します。

段階拡張の見通し

対象の `if` では、非選択枝を評価せず、ゼロ除算を避けます。

名前と関数の契約を設計する流れを学び、第13回の理解確認を経て第14回で統合します。

ホスト環境との混同を、実行結果から検出します。

確認問い

なぜホストの評価関数へ対象式を渡すだけでは不十分か。

組込みを委譲するとき、Lispで実装した範囲をどう説明するか。

解答 Lisp製評価器の担当

```
(if #f (/ 1 0) (+ 1 (* 2 3)))
```

第12回の最小metaでも結果は 7 です。非選択枝のゼロ除算は起こりません。

Lisp側が `quote`、`if` の評価規則と引数の再帰評価を決めます。算術primitiveへは、評価済みの数値を渡します。

対象式全体をホスト評価器へ渡すだけの案では、これらの意味を自分のLisp評価器で実装したことになりません。

実装の境界

現段階はPython製Lispホスト上で動くLisp製評価器です。

読取・数値表現・OS入出力などのホストへの依存が残ります。

ネイティブ起動や独立ブートストラップの達成とは区別して報告してください。

まとめと次回

数値・四則・quote・ifを、Lisp製の最小評価器で扱いました。

名前・環境・対象関数は契約を設計し、第14回へつなぎます。

次回は自作版と完成参照を区別し、予測と反例で理解を確認します。

参考

- 本教材: `examples/12-meta-evaluator/`
- SICP メタ循環評価器
- The Scheme Programming Language

参照資料と教材方言の機能差は仕様書で確認してください。