

1) 코드

touch DB.txt

echo "\$1 \$2" >> DB.txt

2) 출력화면

```
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# ls
ex3-0.sh ex3-1.sh ex3-2.sh ex3-3.sh ex3-4.sh ex3-5.sh ex3-6.sh ex3-7.sh ex3-8.sh ex3-9.sh files
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# sh ./ex3-8.sh Park 010-XX
XX-XXXX
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# sh ./ex3-8.sh Lee 010-YYY
Y-YYYY
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# sh ./ex3-8.sh Kim 010-ZZZ
Z-ZZZZ
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# ls
DB.txt  ex3-1.sh ex3-3.sh ex3-5.sh ex3-7.sh ex3-9.sh
ex3-0.sh ex3-2.sh ex3-4.sh ex3-6.sh ex3-8.sh files
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# cat DB.txt
Park 010-XXXX-XXXX
Lee 010-YYYY-YYYY
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# echo "--my firends--" > D
B.txt
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# cat DB.txt
--my firends--
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# sh ./ex3-8.sh Cho 010-AAA
A-BBBB
root@ubuntu-linux-2404:/home/parallels/wonseok/open_source/shell_pr/pr/open_source/src# cat DB.txt
--my firends--
Cho 010-AAAA-BBBB
```