ग्राहकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, काय करावे आणि काय करू नये आणि प्रतिबंधात्मक देखभाल.

1. **बॅटरीमध्ये गळती झाली आहे हे मला कसे कळेल?**
   बॅटरी इलेक्ट्रोलाइट गळतीसाठी गंजण्याचा पॅटर्न वेगळा असतो आणि पाणी गळतीसाठी गंजण्याचा पॅटर्न वेगळा असतो. गळतीचा प्रकार मोजण्यासाठी आणि त्याची कारणे शोधण्यासाठी तज्ञांची आवश्यकता असेल. म्हणून आम्ही तुम्हाला जवळच्या मारुती सुझुकी डीलर किंवा मारुती सुझुकी सर्व्हिस स्टेशनशी संपर्क साधण्याचा आणि त्यांच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचा सल्ला देतो. संपूर्ण भारतात नवीन आणि मारुती सुझुकी सेकंड हँड कारचे बरेच अधिकृत डीलर आहेत.

2. **एक्झॉस्ट पाईपमधून पाण्याचे थेंब बाहेर पडतात. ते ठीक आहे की असामान्य?**
   बॅटरी इलेक्ट्रोलाइट गळतीसाठी गंजण्याचा पॅटर्न वेगळा असतो आणि पाणी गळतीसाठी गंजण्याचा पॅटर्न वेगळा असतो. गळतीचा प्रकार मोजण्यासाठी आणि त्याची कारणे शोधण्यासाठी तज्ञाची आवश्यकता असेल. म्हणून, आम्ही तुम्हाला जवळच्या मारुती सुझूकी डीलर किंवा मारुती सुझूकी सर्व्हिस स्टेशनशी संपर्क साधण्याचा आणि त्यांच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचा सल्ला देतो.

3. **मी इंजिनची दुरुस्ती कधी करावी?**
   इंजिन ओव्हरहॉलिंग हे इंजिनच्या आरोग्यावर अवलंबून असते, मग ते पेट्रोल असो वा डिझेल कार. जेव्हा तुम्हाला खालीलपैकी एक किंवा अधिक संकेत दिसतात तेव्हा तुम्हाला इंजिन ओव्हरहॉलची आवश्यकता असू शकते-

- जास्त इंजिन तेलाचा वापर.
- इंजिन बेअरिंगचा आवाज.
- पिस्टनच्या थप्पडाचा आवाज.
- पिस्टनच्या थप्पडाचा आवाज.
- जास्त इंधन वापर.

   इंजिन ऑइलचा वापर वगळता, वर दिलेले इतर पॅरामीटर्स ग्राहकांसाठी निरीक्षण करणे कठीण आहे आणि तुम्ही मारुती सुझुकी सर्व्हिस स्टेशनवरील सर्व्हिस मॅनेजरचा सल्ला घेणे चांगले. इंजिन कॉम्प्रेशन प्रेशर, इंजिन व्हॅक्यूम इत्यादी इतर पॅरामीटर्स देखील तपासायचे आहेत. परंतु बहुतेक वेळा, इंजिन ऑइलचा वापर इंजिनच्या आरोग्याचा एक चांगला संदर्भ देतो. एकदा तुम्हाला त्यात समस्या आली की, तुमची कार, ती पेट्रोल किंवा डिझेल कार असो, मूल्यांकन आणि योग्य सेवेसाठी पाठवण्यास उशीर करू नका. इंजिनच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी आमच्या डीलरपैकी एकाशी संपर्क साधणे चांगले. त्यांनी किती चाचण्या कराव्यात हे ठरवण्यासाठी तुम्हाला ५००० किमी किंवा १०,००० किमी अंतरावर किती टॉपिंग अप करावे लागेल ते नमूद करावे लागेल.

4. **गाडी जास्त गरम झाल्यावर मी काय करावे?**

   जर इन्स्ट्रुमेंट पॅनलवरील उच्च इंजिन कूलंट तापमान चेतावणी दिवा (जर सुसज्ज असेल) चालू झाला किंवा इन्स्ट्रुमेंट पॅनलवरील तापमान गेज सुई (जर सुसज्ज असेल) "H" चिन्हाजवळ पोहोचली तर:

   जर एअर कंडिशनर सुसज्ज असेल तर ते बंद करा.

   गाडी सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जा आणि पार्क करा.

   उच्च इंजिन शीतलक तापमानाचा दिवा बंद होईपर्यंत (OR) काही मिनिटे इंजिनला सामान्य निष्क्रिय गतीने चालू द्या.

   निर्देशक H आणि C चिन्हाच्या दरम्यान सामान्य श्रेणीत परत येतो.

जर तुम्हाला बोनेटच्या खालून वाफ बाहेर पडताना दिसली किंवा ऐकू आली तर ताबडतोब गाडी सुरक्षित ठिकाणी पार्क करा आणि ताबडतोब इंजिन बंद करा. फुसफुसणारा आवाज किंवा वाफेचे उत्सर्जन थांबेपर्यंत बोनेट उघडू नका. जवळच्या मारुती सुझुकी सेवा केंद्राशी त्वरित संपर्क साधा.

एकदा वाफ ऐकू आली नाही किंवा दिसत नाही, तर बोनेट उघडा आणि पाण्याच्या पंपाचा पट्टा घसरला आहे की नाही किंवा नुकसान झाले आहे का ते तपासा.

जलाशयातील शीतलक पातळी तपासा. जर ती कमी पातळीपेक्षा कमी असेल तर नळी, पाण्याचा पंप किंवा रेडिएटरमधून गळती तपासा. जर काही गळती आढळली तर, गळती दुरुस्त होईपर्यंत इंजिन सुरू करू नका.

जर तुम्हाला गळती आढळली नाही तर हळूहळू जलाशयात शीतलक घाला. रेडिएटरमध्ये कधीही शीतलक घालू नका.

तापमान जास्त असताना रेडिएटर कॅप काढणे धोकादायक असते. त्यामुळे गंभीर भाजण्याच्या जखमा होऊ शकतात.

अधिक सल्ल्यासाठी तुमच्या अधिकृत सेवा कार्यशाळेचा सल्ला घ्या.

5. **मला चाकांचे संतुलन कधी करावे लागेल?**
भारतीय रस्त्यांच्या परिस्थितीसाठी, जेव्हा जेव्हा चाक पंक्चर होते तेव्हा आणि मालकांच्या प्रकारातील नियतकालिक देखभाल वेळापत्रकात शिफारस केलेल्या मायलेजनुसार चाकांचे संतुलन आवश्यक होते.

रोजच्या करावयाच्या गोष्टी

- मारुती सुझुकीच्या दैनंदिन करावयाच्या गोष्टी तुमचे वाहन सुरू करण्यापूर्वी, थोडेसे फिरून पहा आणि दृश्यमानपणे तपासा:
- टायरचा दाब आणि स्थिती:
- कोणतेही तेल गळती:
- कोणत्याही शीतलक गळती:
- वायपर ब्लेडची स्थिती:
- शरीरावर गंज येण्याइतके खोलवर ओरखडे:
- मागील दृश्य आरशाची स्थिती:
- वरचे धुणे:
- पाने, घाण इत्यादी काढून टाका.

दैनिक करू नका

- तपासणी करताना, कृपया खालील गोष्टींची खात्री करा:
- इंजिन गरम असताना रेडिएटर कॅपला स्पर्श करू नका किंवा उघडू नका.
- कामगिरीवर परिणाम करू शकतील अशा अस्सल नसलेल्या ॲक्सेसरीज बसवू नका.
- खऱ्या नसलेल्या सुटे भागांचा वापर करू नका. फक्त मारुतीचेच खरे सुटे भाग वापरा.
- जास्त वेळ उन्हात गाडी पार्क करू नका. सावलीत गाडी पार्क करा.
- जर वाहन बराच काळ पार्क केलेले/वापरलेले नसेल तर वेळोवेळी सुरू करा.
- तुमचे इंजिन निष्क्रिय ठेवू नका.

प्रतिबंधात्मक देखभाल

1. एअर फिल्टर कधी बदलावा?

रस्त्याची स्थिती	प्रकार	प्रतिबंधात्मक देखभाल
पक्के रस्ते	पेट्रोल	दर ५,००० किमी नंतर स्वच्छ करा आणि दर ४०,००० किमी नंतर बदला.
	डिझेल	साफसफाईची आवश्यकता नसल्यामुळे दर २०,००० किमी नंतर बदला.
धुळीने माखलेला	पेट्रोल	दर ५,००० किमी नंतर स्वच्छ करा आणि दर ४०,००० किमी नंतर बदला.
	डिझेल	साफसफाईची आवश्यकता नसल्यामुळे दर २०,००० किमी नंतर बदला.

2. इंधन फिल्टर किती वारंवारतेने बदलावे?

कार्बोरेटर वाहनांसाठी इंधन फिल्टर २०००० किमीच्या अंतराने बदलले पाहिजे. एमपीएफआय वाहनांच्या बाबतीत, हा अंतराल ४०००० किमी आहे. तथापि, जर इंधनाची गुणवत्ता खराब असेल, तर मारुती सुझुकी सर्व्हिस स्टेशनच्या सर्व्हिस मॅनेजरने सांगितल्याप्रमाणे आधीच्या अंतराने फिल्टर बदलण्याची शिफारस केली जाते. तुम्हाला संपूर्ण भारतात भरपूर मारुती सुझुकी सर्व्हिस सेंटर सापडतील.

3. प्रतिबंधात्मक देखभाल किती महत्त्वाची आहे? मी ते कुठे करू शकतो?

तुमच्या मालकाच्या प्रकारात, "तपासणी आणि देखभाल" विभागाखाली तुम्हाला "नियतकालिक देखभाल वेळापत्रक" मिळेल. हे तुम्हाला तुमची कार किती वेळा मारुती सुझुकी सेवा केंद्रात तपासणी आणि देखभाल सेवेसाठी पाठवावी हे मार्गदर्शन करेल. जर तुम्ही सेकंड हँड कार खरेदी केली असेल, तर तुम्हाला देखभाल तपासणी अधिक वारंवार करावी लागेल. असे केल्याने तुमच्या वाहनाचे आयुष्य वाढेलच, परंतु देखभाल खर्चही कमी होईल. कार त्रासमुक्त आणि वापरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असेल. आम्ही तुम्हाला तुमच्या कार देखभाल सेवा फक्त मारुती सुझुकी सेवा केंद्रावरच करण्याचा आग्रह करतो.

4. मालकाच्या हँडबुकमधील वेळापत्रक मला काटेकोरपणे पाळावे लागेल का?

हो, मालकाच्या प्रकारात सूचीबद्ध केलेल्या नियमित नियतकालिक देखभाल वेळापत्रकाचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे, विशेषतः जर तुम्ही वापरलेली कार खरेदी केली असेल. यामुळे वाहनाचे त्रासमुक्त ऑपरेशन सुनिश्चित होईल आणि इंजिनचे आयुष्य वाढेल. याव्यतिरिक्त, वॉरंटी कालावधीत कोणताही भाग निकामी झाल्यास, कोणत्याही वॉरंटी दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी ही एक पूर्व आवश्यकता आहे.

5. एसी सिस्टीममध्ये गॅस सामान्यपेक्षा कमी आहे हे मला कसे कळेल?

जर एसीची कूलिंग कार्यक्षमता समाधानकारक पेक्षा कमी असेल तर गॅस गळती तपासा. गॅसचे प्रमाण पुरेसे आहे की नाही हे तपासण्यासाठी विविध पद्धती आहेत. तथापि, तपासणी करण्यासाठी तुमच्या जवळच्या मारुती सुझुकी सर्व्हिस स्टेशनवरील एसी देखभाल तज्ञांवर अवलंबून राहणे चांगले. तुमच्या वाहनाच्या एसी सिस्टममध्ये गॅस मानकांपेक्षा कमी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी त्यांच्याकडे योग्य उपकरणे आणि कौशल्य असेल. दरवर्षी तुमच्या कारच्या एसीची सर्व्हिसिंग करा आणि फेब्रुवारी-मार्चच्या सुमारास ते करा जेणेकरून तुम्हाला उन्हाळ्यात सर्वोत्तम कूलिंगचा आनंद घेता येईल. गॅस तपासणी आणि टॉपिंग ही सेवेचा एक भाग आहे.

6. एसी सिस्टीममध्ये, कॉइल, कंडेन्सर आणि ब्लोअरची कार्ये काय आहेत?

कूलिंग कॉइल कॉइलच्या आत रेफ्रिजरंटचे बाष्पीभवन करण्याचे काम करते. या कॉइल्सवरून हवा वाहते आणि थंड होते. कंडेन्सर कूलिंग युनिटचे उलट काम करतो, म्हणजेच रेफ्रिजरंटचे कंडेन्सेशन आणि त्याचे कूलिंग. ब्लोअर हवेत ओढून आणि केबिनच्या आत फिरवून पंख्यासारखे काम करतो.

7. कोणते भाग/सांधे वायू गळतीचे मुख्य स्रोत आहेत?

कारमधील एसी गॅस कालांतराने कमी होतो कारण जॉइंट्समधून गळती, ओ-रिंग्ज इत्यादी विविध कारणांमुळे, जर सर्व्हिसिंग दरम्यान ते योग्यरित्या घट्ट केले गेले नाहीत. होज रबरमधून गळती होजच्या नैसर्गिक पारगम्यतेमुळे होऊ शकते. तथापि, हे अत्यंत मंद आहे आणि अत्याधुनिक उपकरणांसह देखील ते शोधणे खूप कठीण आहे. जर एसी सिस्टम कमी चार्ज असल्याचे आढळले तर एसीच्या सर्व्हिसिंग दरम्यान एसी गॅस पुन्हा भरावा लागू शकतो.

इंधन कार्यक्षमता

इंधन बचतीसाठी चांगल्या ड्रायव्हिंग सवयी

- ४५-५५ किमी/ताशी वेगाने गाडी चालवा
- हळू आणि स्थिरपणे गाडी चालवा. तुम्ही जितक्या वेगाने जाल तितके तुमच्या वाहनाला वाऱ्याच्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागेल. चाचण्यांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की तुम्ही ८० किमी/ताशीच्या तुलनेत ४० किमी/ताशी वेगाने ४०% पर्यंत अतिरिक्त मायलेज मिळवू शकता.
- अनावश्यकपणे वेग वाढवणे किंवा कमी करणे टाळा.

नेहमी योग्य गियरमध्ये गाडी चालवा

- चुकीच्या पद्धतीने गियर बदलल्याने इंधनाचा वापर २०% पर्यंत वाढू शकतो.
- लक्षात ठेवा: शहरी ड्रायव्हिंगसाठी, इंजिनला त्रास होणार नाही याची खात्री झाल्यावर जास्त गियरवर बदला.
- शक्य तितक्या लवकर टॉप गियरमध्ये जा.

ब्रेक लावताना, थांबण्याचा अंदाज घ्या

- थांबा-थांबून गाडी चालवल्याने इंधन वाया जाते. जेव्हा तुम्ही ब्रेक दाबता तेव्हा उष्णतेच्या स्वरूपात बरीच उपयुक्त ऊर्जा वाया जाते.
- चांगल्या मायलेजसाठी गीअर आणि ॲक्सिलरेटरचे योग्य सिंक्रोनाइझेशन आवश्यक आहे.
- लक्षात ठेवा: तुमच्या गाडीची सर्व्हिसिंग सुरू असताना चाके मोकळी फिरत आहेत का ते तपासा. बाइंडिंग ब्रेकमुळे चाकांची मोकळी हालचाल मर्यादित होते आणि इंजिन प्रतिकारावर मात करण्यासाठी जास्त पेट्रोल वापरते.

तुमचा पाय क्लचपासून दूर ठेवा.

- गिअर्स बदलतानाच क्लच वापरा. क्लच चालवल्याने ऊर्जा कमी होते आणि क्लचच्या अस्तराचे नुकसान होते.
- लक्षात ठेवा: अप ग्रेडियंटवर थांबताना हँडब्रेक वापरा. तुम्ही चालवत असलेली कार भारतातील सर्वात इंधन कार्यक्षम पेट्रोल कार असली तरीही, स्थिर असताना क्लच आणि ॲक्सिलरेटरमध्ये फेरफार करू नका कारण त्यामुळे इंधन वाया जाते.

नियतकालिक सर्व्हिसिंग

तुमच्या वाहनाची सर्व्हिसिंग वापरकर्त्याच्या प्रकारात नमूद केल्याप्रमाणे केली पाहिजे.

शिफारस केलेले सुटे भाग आणि स्नेहक वापरा

- नेहमी शिफारस केलेले स्पेअर्स आणि ल्युब्रिकंट वापरा.
- शिफारस केलेल्यापेक्षा जास्त जाड इंजिन ऑइलमुळे इंधनाचा वापर २% वाढू शकतो. जर तुम्ही सेकंड हँड कार घेतली असेल तर जास्त काळजी घ्या.

- लक्षात ठेवा: कोणत्याही विशिष्ट दर्जाचे तेल वापरण्यापूर्वी, कारचा प्रकार आणि तेल उत्पादकाच्या शिफारशी तपासा.

तुमचा एअर फिल्टर नियमितपणे स्वच्छ करा

- तुमचे एअर फिल्टर इंजिनमध्ये हवा खराब होण्यापासून रोखते. धुळीमुळे इंजिनचे घटक जलद झीज होतात आणि इंधनाचा वापर वाढतो.
- लक्षात ठेवा: गलिच्छ एअर क्लीनर असलेल्या इंजिनमध्ये सिलेंडर बोअर आणि पिस्टन रिंग्ज लवकर खराब होतात.
- पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही कारसाठी प्रत्येक ट्यून अपवर एअर फिल्टर स्वच्छ करा.

गळती किंवा गळती होऊ देऊ नका

- दर सेकंदाला एक थेंब पेट्रोल वाया गेल्यास दरवर्षी २००० लिटर पेट्रोल वाया जाऊ शकते.
- इंधन टाकीच्या टोपीला चांगला रबर सील असल्याची खात्री करा.

तुमची गाडी गरम होण्याची वाट पाहू नका.

- त्याऐवजी, इंजिन गरम होईपर्यंत कमी गियरमध्ये गाडी चालवा.

भार कमी करा

- अनावश्यक भारांमुळे इंधनाचा वापर वाढतो.
- लक्षात ठेवा: शहरात गाडी चालवताना सुमारे ५० किलो वजन कमी केल्याने इंधनात २% बचत होऊ शकते.

तुमच्या टायरचा दाब नियमितपणे तपासा.

- फुगवलेल्या टायर्समुळे रोलिंग रेझिस्टन्स वाढतो, ज्यामुळे पेट्रोलचा वापर जास्त होतो आणि बाजूचे टायर जलद खराब होतात.
- लक्षात ठेवा: टायर प्रेशरमध्ये २५% घट झाल्यास पेट्रोलवर ५-१०% जास्त आणि टायरच्या आयुष्यावर २५% जास्त खर्च येऊ शकतो.

जेव्हा तुम्ही तुमची गाडी थांबवता तेव्हा तुमचे इंजिन थांबवा.

- तासभर निष्क्रिय राहिल्याने एक लिटर पेट्रोल खर्च होते - तुमची गाडी नेहमी लवकर सुरू होण्यासाठी तयार ठेवा. बॅटरी, अल्टरनेटर आणि फॅन बेल्ट चांगल्या स्थितीत ठेवा. यामुळे तुम्हाला गरज पडल्यास चांगली सुरुवात होईल.
- लक्षात ठेवा: २ मिनिटांपेक्षा जास्त थांबल्यावर इंजिन बंद करा.

तुमचा मार्ग आखा

- जास्त गर्दी असलेल्या रस्त्यावर इंधनाचा वापर सामान्यपेक्षा दुप्पट असू शकतो.
- गर्दीच्या वेळी किंवा थांबे-थांबे वाहतूक यामुळे इंधनाचा अतिरेकी अपव्यय होऊ शकतो.

- लक्षात ठेवा: जर तुम्ही कमी गर्दीचा मार्ग निवडलात तर तुम्हाला प्रत्येक लिटरमधून जास्त मायलेज मिळेल.

रोड ट्रिपसाठी टिप्स

धुक्यात गाडी चालवणे

- थोडे लवकर सुरुवात करा. यामुळे धुक्यामुळे होणारा विलंब टाळता येईल.
- धीर धरा आणि शांत रहा. वाहनाची ओळख करून घ्या. गाडी चालवायला सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व स्विचची स्थिती जाणून घ्या.
- कमी वेगाने गाडी चालवा आणि तुमचा स्पीडोमीटर पहा. इतर वाहनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा. तुमचे वाहन आणि समोरील वाहन यांच्यात जास्त अंतर ठेवा. तुमच्या मागे खूप जवळ असलेल्या वाहनापासून दूर जाण्यासाठी वेग वाढवू नका.
- कमी बीमवर लाईट्स लावून गाडी चालवा. जास्त बीम धुक्यात प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे तुम्हाला दिसणे कठीण होते.
- बंद हेडलाइट्स रस्त्यावर प्रकाश टाकतात आणि इतर वाहनचालकांना तुम्हाला पाहण्यास मदत करतात. फॉग लाईट्स वापरा.
- तुम्हाला दिसत नसलेल्या ट्रॅफिककडे लक्ष द्या. इतर गाड्या आणि ड्रायव्हर हेडलाइट्स वापरत नाहीत याची काळजी घ्या. चांगले ऐकण्यासाठी तुमची खिडकी थोडी उघडा.
- जास्तीत जास्त दृश्यमानतेसाठी आवश्यक असलेले वायपर आणि डेमिस्टर वापरा. रस्त्यांवर रंगवलेल्या खुणा मार्गदर्शक म्हणून वापरा. जर तुमची गाडी बिघडली तर रस्त्याच्या सर्वात दूरच्या कोपऱ्यावर तुमची गाडी पार्क करा. तुमचे धोक्याचे इशारा देणारे दिवे चालू करा. सुरक्षित अंतरावर परावर्तक इशारा त्रिकोण लावा. तुम्हाला दिसणार नाही अशा वाहतुकीकडे लक्ष ठेवा.

टेकड्यांवर गाडी चालवणे

- डोंगरावरून गाडी चालवताना, इंजिन बंद करू नका. वेग कमी करण्यासाठी कमी गिअरवर जा आणि कमी गिअरवर जाण्याने तुम्ही इंधन वाचवू शकाल.
- उंच टेकड्या चढताना, गाडीचा वेग कमी होऊ शकतो आणि त्यात पॉवरची कमतरता दिसून येऊ शकते. जर असे झाले तर, तुम्ही कमी गियरमध्ये बदलले पाहिजे जेणेकरून इंजिन पुन्हा त्याच्या सामान्य पॉवर रेंजमध्ये चालू होईल.

अधिक मायलेज, अधिक मजा

- ४५ ते ५५ किमी/ताशी वेगाने गाडी चालवा.
- चाचण्यांमधून असे सिद्ध झाले आहे की तुम्ही ८० किमी/ताशीच्या तुलनेत ४० किमी/ताशी वेगाने ४०% पर्यंत अतिरिक्त मायलेज मिळवू शकता.
- अनावश्यकपणे वेग वाढवणे किंवा कमी करणे टाळा. चुकीच्या गीअर शिफ्टमुळे इंधनाचा वापर २०% पर्यंत वाढू शकतो. ती पेट्रोल कार आहे की डिझेल कार आहे हे महत्त्वाचे नाही.
- शहरात गाडी चालवताना, इंजिनला अडचण येणार नाही याची खात्री झाल्यावर जास्त गियरवर बदला.
- शक्य तितक्या लवकर टॉप गियरमध्ये जा.

- तुमच्या गाडीची सर्व्हिसिंग सुरू असताना चाके मोकळी फिरत आहेत का ते तपासा. बाइंडिंग ब्रेकमुळे चाकांची मोकळी हालचाल मर्यादित होते आणि इंजिन प्रतिकारावर मात करण्यासाठी जास्त पेट्रोल वापरते. पेट्रोल कार आणि डिझेल कारची तुलना केली तरीही हा कायदा लागू होतो.
- क्लच चालवल्याने ऊर्जा कमी होते आणि क्लचच्या अस्तराचे नुकसान होते.
- तुमची कार नियमितपणे ट्यूनिंग करून तुम्ही ६% पर्यंत इंधन वाचवू शकता. जर तुमच्या इंजिनमधून काळा किंवा गडद राखाडी धूर निघत असेल, तर त्याची ओढण्याची शक्ती कमी आहे किंवा ते मोठ्या प्रमाणात तेल वापरते. अधिकृत सर्व्हिस स्टेशनवर त्वरित ते तपासा.
- तुमचे एअर फिल्टर इंजिनमध्ये हवा खराब होण्यापासून रोखते. धुळीमुळे इंजिनचे घटक जलद झीज होतात आणि इंधनाचा वापर वाढतो.
- इंधन टाकीच्या टोपीला चांगला रबर सील असल्याची खात्री करा.
- अनावश्यक भारांमुळे इंधनाचा वापर वाढतो. शहरात गाडी चालवताना सुमारे ५० किलो वजन कमी केल्याने इंधनात २% बचत होऊ शकते. तुमची कार भारतातील सर्वात इंधन कार्यक्षम पेट्रोल कार असल्याचा दावा केला जात असला तरीही तुमचा भार हलका करा.
- फुगवलेल्या टायर्समुळे रोलिंग रेझिस्टन्स वाढतो, ज्यामुळे इंधनाचा वापर जास्त होतो आणि बाजूचे टायर जलद खराब होतात, मग ते पेट्रोल असो वा डिझेल कार.

हाय स्पीड वॉच-आउट्स

- वाहनाच्या वेगानुसार थांबण्याचे अंतर हळूहळू वाढते. थांबण्याच्या ठिकाणाच्या खूप आधी ब्रेक लावा जेणेकरून जास्त थांबण्याचे अंतर मिळेल.
- जास्त वेगाने, बाजूच्या वाऱ्यांमुळे वाहनावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, वेग कमी करा आणि बोगद्यांच्या बाहेर पडताना, टेकडीच्या टोकावरून जाताना किंवा मोठ्या वाहनांनी ओव्हरटेक केल्यावर होणाऱ्या अनपेक्षित धडकेसाठी तयार रहा.

चांगली देखभाल, लांब ड्राइव्ह

- तुमच्या वाहनाची सर्व प्रतिबंधात्मक देखभाल करा आणि देखभाल वेळापत्रकाचे पालन करा.
- जर तुम्हाला काही बिघाड आढळला तर तुमच्या सर्व्हिस स्टेशनचा सल्ला घ्या.
- सर्व चालकांनी वाहनाच्या आत आणि बाहेर दररोज वाहन चालवण्यापूर्वी तपासणी करणे आवश्यक आहे.