

Panduan Integrasi API CRM — Live Chat

Tim Live Chat

3 September 2026

[Panduan Integrasi API CRM — Live Chat](#)

- [1. Ringkasan](#)
- [2. Base URL](#)
- [3. Autentikasi](#)
- [4. Endpoint: List Conversations](#)
- [5. Endpoint: Get Conversation Detail](#)
- [6. Format Error](#)
- [7. Rate Limit & Reliability](#)
- [8. Troubleshooting](#)
- [9. Roadmap / Belum Diimplementasikan](#)
- [10. Kontak](#)

Panduan Integrasi API CRM — Live Chat

Versi dokumen: 1.0 **Status:** Implementasi berjalan **Endpoint dasar:** `GET /api/v1/conversations` **Konsumen:** Sistem CRM (server-to-server) **Penyedia:** Backend Live Chat

1. Ringkasan

Dokumen ini adalah panduan teknis untuk Tim CRM yang perlu mengambil data *conversation* dan *message* dari Live Chat. Integrasi bersifat **pull**, **read-only**, **server-to-server** — CRM memanggil API Live Chat memakai API key, tidak ada webhook, tidak ada akses database langsung.

Ada dua endpoint:

- 1. **List Conversations** — cari semua conversation yang ditangani seorang agent, berdasarkan email agent tersebut.
- 2. **Get Conversation Detail** — ambil satu conversation lengkap dengan seluruh message, summary, ticket, dan lead terkait.

Catatan penting: Draf awal kebutuhan integrasi (“Kebutuhan API Live Chat dan SSO Dashboard untuk Integrasi Clara” v1.1) mendeskripsikan pola *full incremental sync* memakai `updated_after / cursor`. Setelah dikonfirmasi ulang dengan Tim CRM, kebutuhan aktual adalah **lookup on-demand per agent** — bukan sync massal — sehingga itulah yang diimplementasikan dan didokumentasikan di sini. Desain sync penuh tetap tersedia sebagai referensi bila dibutuhkan lagi di kemudian hari (lihat §9).

2. Base URL

Environment	Base URL
CRM (pakai ini)	<code>https://douglas-queue-domain-mounts.trycloudflare.com</code>
Local/internal (Docker Compose)	<code>http://localhost:4000</code>
Staging	<i>diisi saat staging tersedia</i>
Production	<i>diisi saat production tersedia</i>

Untuk Tim CRM: pakai domain `https://douglas-queue-domain-mounts.trycloudflare.com` di atas sebagai base URL — ini adalah Cloudflare Tunnel yang meneruskan ke API Live Chat yang jalan di Docker Compose lokal, jadi sudah bisa diakses lewat internet memakai HTTPS biasa (tidak perlu `http://` atau bypass sertifikat).

Catatan penting: ini adalah **Cloudflare Quick Tunnel** (domain `trycloudflare.com`), sifatnya **sementara** — alamatnya

bisa berubah setiap kali tunnel di-restart di sisi Live Chat. Cocok untuk uji coba/integrasi awal, tapi **jangan di-hardcode permanen** di sistem produksi CRM. Begitu tersedia domain staging/production yang tetap, baris ini akan digantikan.

Untuk akses lokal/internal (`http://localhost:4000`), API jalan **HTTP biasa**, bukan HTTPS. Pastikan memakai `http://` , bukan `https://` — lihat §8.1 untuk detail error yang muncul kalau salah.

3. Autentikasi

Setiap request wajib menyertakan API key server-to-server, lewat salah satu header berikut:

```
Authorization: Bearer <API_KEY>
```

atau

```
x-api-key: <API_KEY>
```

Ketentuan keamanan

- API key **hanya dipakai server-to-server** — jangan pernah ditanam di frontend/browser.
- Satu API key idealnya di-scope ke satu site (`site_id`) — least privilege.
- API key bisa dicabut/dirotasi kapan saja tanpa memengaruhi key lain, lewat konfigurasi environment variable `CRM_API_KEYS` di sisi Live Chat.
- Kredensial staging dan production **berbeda**.
- Response error tidak pernah membocorkan API key, stack trace, atau data sensitif lain.

Kredensial aktif (local/Docker Compose)

Rahasia — jangan diteruskan di luar tim yang berwenang. Key ini sudah dikonfigurasi di `CRM_API_KEYS` pada environment local (`.env`), di-scope hanya ke site `solid-gold-main`. Untuk staging/production, generate key baru yang berbeda (lihat §3 poin “Kredensial staging dan production berbeda”).

```
API Key : x-api-
key_kPfwyKWZD2TkGmIS1JvKk9bZlg5Y0SS9raSK0hzja5M0PlxYxJcMgFBGMQJ9np8F0vYLLyVmFv0rxgaUc3dhpzUg2hfwTJZRz2DJetuqXZ7oRuL0bKE
fP7LXhYrFSrDZmhDLb6H83zLiautNnn5pAnyCtEAbQf6m0B2LcqMfGmusLKiyue8JGeICZApBU3RL2J0PpB00CjyJmHX0AGwbJSp1eL7ZklDP508XUKi0zL
nhvWVXSr084446XptZdAJa
Site ID : solid-gold-main
Scope : read-only – GET /api/v1/conversations dan /api/v1/conversations/:id
```

Catatan: key ini sama persis dengan `CRM_API_KEY` yang dipakai Live Chat untuk arah sebaliknya (push lead/ticket dari Live Chat ke CRM di `crm.sg-berjangka.com`) — jadi satu key ini dipakai dua arah. Ini valid kalau memang begitu cara CRM menerbitkan credential integrasi, tapi artinya kalau key ini bocor, kedua arah integrasi (masuk dan keluar) sama-sama harus dirotasi bersamaan.

4. Endpoint: List Conversations

```
GET /api/v1/conversations?email={agent_email}&site_id={site_id}
Authorization: Bearer <API_KEY>
Accept: application/json
```

Query parameter

Parameter	Wajib	Contoh	Keterangan
<code>email</code>	Ya	<code>admin@solidgold.local</code>	Email agent Live Chat. Mengembalikan semua conversation yang di-assign ke atau pernah ditangani agent ini.

site_id	Kondisional	solid-gold-main	Wajib diisi hanya jika API key yang dipakai punya akses ke lebih dari satu site.
---------	-------------	-----------------	---

Contoh request

```
curl --request GET \
  --url 'https://douglas-queue-domain-mounts.trycloudflare.com/api/v1/conversations?email=admin%40solidgold.local' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer x-api-key_kPfwykWZD2TkGmIS1JvKk9bZlg5Y0SS9raSK0hzja5M0PlxYxJcMgFBGMQJ9np8F0vYLLyVmFv0rxgaUc3dhpzUg2hfWtJZRz2DJetuqXZ7oRuL0bkEfP7LXhYrFSrDZmhDLb6H83zLiAutNnn5pAnyCtEAbQf6m0B2LcQmFGMusLKiyue8JGeICZApBU3RL2J0PpB00CjyJmHX0AGwbJSp1eL7ZklDP508XUKi0zLnhvVXSR084446XptZdAJa'
```

Contoh response sukses (200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "conv-123",
      "status": "AGENT_ACTIVE",
      "handlerType": "HUMAN",
      "priority": "NORMAL",
      "language": "id",
      "intent": null,
      "handoffReason": null,
      "createdAt": "2026-08-27T09:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2026-08-27T09:05:00.000Z",
      "lastMessageAt": "2026-08-27T09:05:00.000Z",
      "site": { "id": "site_abc123", "siteKey": "solid-gold-main", "name": "Solid Gold Main" },
      "assignedTeam": { "id": "team_xyz", "name": "CS Team" },
      "assignedAgent": { "id": "user_789", "name": "Andi" },
      "customer": {
        "id": "cust_456",
        "name": "Budi",
        "email": "budi@example.com",
        "phone": "+628123456789"
      },
      "lead": null,
      "messageCount": 2,
      "latestMessage": {
        "id": "msg-002",
        "senderType": "AGENT",
        "messageType": "TEXT",
        "content": "Baik, kami bantu cek sekarang.",
        "createdAt": "2026-08-27T09:02:00.000Z"
      }
    }
  ]
}
```

Kalau tidak ada agent dengan email tersebut, atau agent tidak menangani conversation apa pun, response tetap **200** dengan data: `[]` — bukan error.

5. Endpoint: Get Conversation Detail

```
GET /api/v1/conversations/{conversationId}
Authorization: Bearer <API_KEY>
Accept: application/json
```

Mengembalikan satu conversation secara lengkap: seluruh message (tanpa internal note atau draft AI), ringkasan (summary), ticket, dan lead terkait.

Contoh response sukses (200)

```
{
```

```

"success": true,
"data": {
  "id": "conv-123",
  "status": "AGENT_ACTIVE",
  "handlerType": "HUMAN",
  "priority": "NORMAL",
  "channel": "WIDGET",
  "language": "id",
  "intent": null,
  "sentiment": null,
  "aiConfidence": null,
  "handoffReason": null,
  "firstMessageAt": "2026-08-27T09:00:00.000Z",
  "firstResponseAt": "2026-08-27T09:01:00.000Z",
  "assignedAt": "2026-08-27T09:00:30.000Z",
  "resolvedAt": null,
  "closedAt": null,
  "createdAt": "2026-08-27T09:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-08-27T09:05:00.000Z",
  "lastMessageAt": "2026-08-27T09:05:00.000Z",
  "site": { "id": "site_abc123", "siteKey": "solid-gold-main", "name": "Solid Gold Main" },
  "assignedTeam": { "id": "team_xyz", "name": "CS Team" },
  "assignedAgent": { "id": "user_789", "name": "Andi" },
  "customer": {
    "id": "cust_456",
    "name": "Budi",
    "email": "budi@example.com",
    "phone": "+628123456789",
    "accountStatus": "active",
    "externalId": "customer-789"
  },
  "leads": [],
  "context": {
    "pageUrl": "https://solidgold.local/help",
    "pageTitle": "Bantuan",
    "referrer": null,
    "utmSource": null,
    "utmMedium": null,
    "utmCampaign": null
  },
  "latestSummary": {
    "customerGoal": "Minta bantuan terkait akun.",
    "importantFacts": ["Sudah verifikasi email"],
    "actionsTaken": ["Agent cek histori"],
    "openIssues": ["Menunggu follow up"],
    "sensitiveDataDetected": false,
    "trigger": "MANUAL",
    "createdAt": "2026-08-27T09:04:00.000Z"
  },
  "tickets": [],
  "messages": [
    {
      "id": "msg-001",
      "senderType": "VISITOR",
      "senderId": "visitor-123",
      "senderName": null,
      "messageType": "TEXT",
      "content": "Halo, saya butuh bantuan akun.",
      "createdAt": "2026-08-27T09:00:00.000Z",
      "attachments": []
    },
    {
      "id": "msg-002",
      "senderType": "AGENT",
      "senderId": "user_789",
      "senderName": "Andi",
      "messageType": "TEXT",
      "content": "Baik, kami bantu cek sekarang.",
      "createdAt": "2026-08-27T09:02:00.000Z",
      "attachments": []
    }
  ]
}

```

```
}
```

Catatan lapangan penting:

- `messages[]` **tidak** menyertakan internal note (`messageType: INTERNAL_NOTE`) atau draft AI yang belum dikirim (`messageType: AI_SUGGESTION`) — keduanya internal, tidak untuk CRM.
- `content` sudah berupa plain text (HTML/tag di-strip di sisi Live Chat).
- Kalau `conversationId` tidak ditemukan → `404 CONVERSATION_NOT_FOUND` (lihat §6).

6. Format Error

Semua error memakai bentuk yang sama:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Penjelasan error dalam Bahasa Indonesia",
    "requestId": "req_XXXXXXXXXX",
    "details": ["opsional, detail tambahan"]
  }
}
```

`requestId` berguna untuk dilampirkan saat melapor ke Tim Live Chat jika terjadi error yang tidak jelas penyebabnya.

Daftar status HTTP & kode error

HTTP	Kode	Kondisi	Tindakan yang disarankan
200	—	Request berhasil	Proses data
400	VALIDATION_ERROR	Query parameter tidak valid (misal email bukan format email)	Perbaiki request, jangan retry otomatis
401	UNAUTHORIZED	API key hilang atau tidak valid	Hentikan retry, periksa credential
403	FORBIDDEN	Credential tidak punya akses ke <code>site_id</code> yang diminta	Hentikan retry, perbaiki <code>site_id</code> atau scope credential
404	NOT_FOUND / CONVERSATION_NOT_FOUND	Endpoint atau <code>conversationId</code> tidak ditemukan	Periksa URL/ID
429	RATE_LIMITED	Rate limit terlampaui	Retry mengikuti header <code>Retry-After</code> (detik)
500-599	INTERNAL_ERROR	Gangguan server	Retry dengan exponential backoff

7. Rate Limit & Reliability

Rate limit : 120 request/menit (per koneksi)
Timeout disarankan: 10–30 detik
Retry : exponential backoff untuk 429 dan 5xx; hentikan retry untuk 400/401/403/404

8. Troubleshooting

8.1 Error `write EPROTO ... WRONG_VERSION_NUMBER`

Muncul kalau request memakai `https://` ke server yang sebenarnya jalan HTTP biasa (misal `https://localhost:4000` di local/Docker Compose — seharusnya `http://`). Ini **tidak berlaku** kalau memakai domain Cloudflare Tunnel di §2 (`https://douglas-queue-domain-mounts.trycloudflare.com`) — tunnel itu memang HTTPS asli di sisi Cloudflare, jadi `https://` di situ sudah benar. Solusi umum: pastikan skema URL sesuai target — `http://` untuk `localhost:4000`, `https://` untuk domain `tunnel/staging/production`.

8.2 Error `property email should not exist`

Muncul kalau ada query parameter di luar `email/site_id` yang dikirim (misal sisa parameter dari integrasi lama seperti `updated_after`). API menolak parameter yang tidak dikenal secara eksplisit. Solusi: kirim hanya `email` (dan `site_id` bila perlu).

8.3 Error `updated_after` harus ISO-8601 dengan timezone

Parameter ini **sudah tidak dipakai** di kontrak saat ini (lihat catatan di §1) — kalau masih muncul di client Anda, kemungkinan besar client masih memakai kode/koleksi request versi lama. Hapus parameter tersebut dari request.

8.4 Karakter `+` pada nilai query hilang/berubah jadi spasi

Berlaku kalau ada nilai lain yang mengandung `+` (misal nomor telepon atau offset timezone) yang dikirim tanpa di-encode — server membaca `+` sebagai spasi (aturan standar `application/x-www-form-urlencoded`). Selalu URL-encode nilai query (`+` → `%2B`, `@` → `%40`, dst.), atau pakai library HTTP client yang meng-encode otomatis (`URLSearchParams`, `axios`, `fetch` dengan URL).

9. Roadmap / Belum Diimplementasikan

- **SSO Dashboard Live Chat via akun CRM** — menunggu CRM menyediakan endpoint OAuth/OIDC (authorization endpoint, token endpoint, client ID). Kolom `claraUserId` sudah disiapkan di skema database Live Chat untuk dipakai begitu SSO tersedia.
- **Full incremental sync** (`updated_after/cursor`, pagination) — desainnya sudah pernah divalidasi dan siap diaktifkan sebagai endpoint terpisah kalau kebutuhannya berubah dari lookup-per-agent menjadi sync massal.

10. Kontak

PIC Tim Live Chat : (isi)
PIC Tim CRM : (isi)