

claude-mem Skills 한국어 레퍼런스

claude-mem 플러그인이 제공하는 10개 skill 명령어 빠른 참조

/do

이름: do

설명: subagent(서브에이전트)를 사용해 단계별 구현 계획을 실행합니다. 계획을 "실행"하거나 "수행"하라는 요청을 받았을 때 사용합니다 — 특히 make-plan으로 생성된 계획을 실행할 때.

/how-it-works

이름: how-it-works

설명: claude-mem이 관찰을 어떻게 캡처하는지, 언제 메모리 주입이 발생하는지, 데이터가 어디에 저장되는지 설명합니다. "claude-mem이 어떻게 작동하나요?"라는 질문을 받았을 때 사용합니다.

/knowledge-agent

이름: knowledge-agent

설명: claude-mem 관찰 기록으로부터 AI 기반 지식 베이스를 구축하고 질의합니다. 관찰 이력에서 집중된 "두뇌"를 만들거나 특정 주제의 전문 지식을 모으고 싶을 때 사용합니다.

/learn-codebase

이름: learn-codebase

설명: 모든 소스 파일을 완전히 읽어 코드베이스를 사전 학습합니다. 새 프로젝트나 익숙하지 않은 프로젝트를 시작할 때, 또는 "코드베이스 학습", "빠른 적응"을 요청받았을 때 사용합니다.

/make-plan

이름: make-plan

설명: 문서 탐색을 포함한 상세하고 단계별인 구현 계획을 만듭니다. 기능, 작업, 또는 다단계 구현을 계획해야 할 때 사용합니다 — 특히 do로 실행하기 전에.

/mem-search

이름: mem-search

설명: claude-mem의 세션 간 영속 메모리 데이터베이스를 검색합니다. "이거 이미 해결했었나?", "지난번에 X를 어떻게 했지?"라는 질문을 받았을 때 사용합니다.

/pathfinder

이름: pathfinder

설명: 코드베이스를 기능별 플로우차트로 매핑하고, 기능 간 중복된 관심사를 식별하며, 통합 아키텍처 제안을 출력합니다. 대규모 리팩토링 전에 사용합니다.

/smart-explore

이름: smart-explore

설명: tree-sitter AST 파싱을 활용한 토큰 최적화 구조 코드 검색입니다. 코드 구조 이해, 함수 찾기, 효율적인 코드베이스 탐색이 필요할 때 파일 전체를 읽는 대신 사용합니다.

/timeline-report

이름: timeline-report

설명: 프로젝트의 전체 개발 역사를 분석하는 "Journey Into [Project]" 스타일의 내러티브 보고서를 생성합니다. 타임라인 보고서나 개발 여정을 요청받았을 때 사용합니다.

/version-bump

이름: version-bump

설명: Claude Code 플러그인을 위한 자동화된 시맨틱 버저닝 및 릴리스 워크플로. 매니페스트 간 버전 증가, npm 게시, 빌드 검증, git 태그 지정, 체인지로그 생성을 처리합니다.