DATABASER

Sette inn data i en tabell (INSERT INTO)

Rekkefølge: først POSTSTED så ANSATT

POSTSTED-tabell

postnr	poststed
3117	Tønsberg
3124	Tønsberg
3229	Sandefjord

```
INSERT INTO poststed VALUES ('3117' , 'Tønsberg');
INSERT INTO poststed VALUES ('3124' , 'Tønsberg');
INSERT INTO poststed VALUES ('3229' , 'Sandefjord');
```

ANSATT-tabell

ansattnr	navn	adresse	postnr	mndloenn
1001	Andersen	Storgt. 1	3124	10 000
1002	Hansen	Storgt. 2	3229	20 000
1003	Olsen	Storgt. 3	3229	30 000
1004	Jensen	Storgt. 4	3124	40 000
1005	Carlsen			

```
INSERT INTO ansatt VALUES ('1001' , 'Andersen' , 'Storgt. 1' , '3124' , 10000);
INSERT INTO ansatt VALUES ('1002' , 'Hansen' , 'Storgt. 2' , '3229' , 20000);
INSERT INTO ansatt VALUES ('1003' , 'Olsen' , 'Storgt. 3' , '3229' , 30000);
INSERT INTO ansatt VALUES ('1004' , 'Jensen' , 'Storgt. 4' , '3124' , 40000);
INSERT INTO ansatt VALUES ('1005' , 'Carlsen' , NULL, NULL, NULL);
/* eller INSERT INTO ansatt (ansattnr, navn) VALUES ('1005' , 'Carlsen'); */
```