

DATABASER

Dataintegritet

POSTSTED-tabell

postnr	poststed
3117	Tønsberg
3124	Tønsberg
3229	Sandefjord

ANSATT-tabell

ansattnr	navn	adresse	postnr	mndloenn
1001	Andersen	Storgt. 1	3124	10 000
1002	Hansen	Storgt. 2	3229	20 000
1003	Olsen	Storgt. 3	3229	30 000
1004	Jensen	Storgt. 4	3124	40 000

Eksempler på referanseintegritet (regel for fremmednøkkel)

SQL-setning	Resultat
INSERT INTO ansatt VALUES ('1005', 'Bjarvin', 'Gata 100', NULL, 100000);	OK
INSERT INTO ansatt VALUES ('1005', 'Bjarvin', 'Gata 100', '3124', 100000);	OK
INSERT INTO ansatt VALUES ('1005', 'Bjarvin', 'Gata 100', '4000', 100000);	ikke OK
UPDATE ansatt SET postnr=NULL WHERE ansattnr='1004';	OK
UPDATE ansatt SET postnr='3229' WHERE ansattnr='1004';	OK
UPDATE ansatt SET postnr='4000' WHERE ansattnr='1004';	ikke OK
DELETE FROM ansatt WHERE ansattnr='1004';	OK

- Ved registrering av en ny post i ANSATT-tabellen må feltet **postnr** enten være NULL eller ha en av verdiene 3117, 3124 eller 3229
- Ved endring av verdien til feltet **postnr** for en post i ANSATT-tabellen må verdien enten settes til NULL eller endres til en av verdiene 3117, 3124 eller 3229
- Sletting av en post i ANSATT-tabellen er greit (bryter ikke regelen for fremmednøkkel)