

DATABASER

Dataintegritet

POSTSTED-tabell

postnr	poststed
3117	Tønsberg
3124	Tønsberg
3229	Sandefjord

ANSATT-tabell

ansattnr	navn	adresse	postnr	mndloenn
1001	Andersen	Storgt. 1	3124	10 000
1002	Hansen	Storgt. 2	3229	20 000
1003	Olsen	Storgt. 3	3229	30 000
1004	Jensen	Storgt. 4	3124	40 000

Eksempler på referanseintegritet (regel for fremmednøkkel)

SQL-setning	Resultat
INSERT INTO poststed VALUES ('3183', 'Horten');	OK
UPDATE poststed SET postnr='3118' WHERE postnr='3117';	OK
UPDATE poststed SET postnr='3125' WHERE postnr='3124';	ikke OK
DELETE FROM poststed WHERE postnr='3117';	OK
DELETE FROM poststed WHERE postnr='3124';	ikke OK

- Registrering av en ny post i POSTSTED-tabellen er greit (bryter ikke regelen for fremmednøkkel)
- Endring av verdien til postnr for den posten i POSTSTED-tabellen der postnr er 3117 er greit (bryter ikke regelen for fremmednøkkel) fordi det ikke finnes ansatte med postnr=3117
- Endring av verdien til postnr for den posten i POSTSTED-tabellen der postnr er 3124 er **ikke** greit (bryter regelen for fremmednøkkel) fordi det finnes ansatte med postnr=3124
- Sletting av den posten i POSTSTED-tabellen der postnr er 3117 er greit (bryter ikke regelen for fremmednøkkel) fordi det ikke finnes ansatte med postnr=3117
- Sletting av den posten i POSTSTED-tabellen der postnr er 3124 er **ikke** greit (bryter regelen for fremmednøkkel) fordi det finnes ansatte med postnr=3124