目录

- ▶ 模板标签说明
- ▶通用标签说明
- ▶文章分类页标签说明
- ▶文章内容页标签说明
- ▶ 单页分类页标签说明
- ▶ 单页内容页标签说明

GoCMSSQL模板标签

本程序使用Smarty 3 模版引擎,模板中各标签都为Smarty模板的自定义函数、块及变量。

标签开始:<**{%** 标签结束:**%}**>

函数调用示例: <%{func param1=1, ..., paramN=N}%>

块调用示例:

```
<%{block paraml=1, ..., paramN=N }%>
<%{$row.id}%>
<%{$row.title}%>
<%{/block}%>
```

块公有属性为assign ,用于绑定返回值在块内容中记录属性提取,缺省值为row 块内容的记录属性的访问例如 $<\{\text{srow.id}\}$, $<\{\text{srow.title}\}$ 变量调用示例: $<\!$ { $\{\text{sparam}}$ %>

通用标签

```
<%{$title}%> 页面标题

<%{$path}%> 页面路径

<%{$keywords}%> 页面关键词

<%{$description}%>页面描述

<%{$row.url}%> 记录链接地址
```

<%{site_config name='systitle'}%>

- 函数作用:获取网站配置项值
- 标签属性:
- string name 必填,单一配置项名称
- name 可选项: sysname, sysurl, title, ceoemail, icp, icpurl, metakeyword, metadescrip, makestatic, statictype, staticfolder, startyear

<%{plate id='area_id' num=1}%>

- 函数作用:获取页面板块内容
- 标签属性:
- string id 必填,板块标识
- int num 查询记录数目,仅图片类型有效,文本类限定为1条

文章分类页标签

```
<%{$id}%> 当前分类 ID

<%{$cate}%> 当前分类相关信息数组

<%{$cate.name}%> 分类名称

<%{$cate.intro}%>分类简介

<%{$total}%> 当前分类总记录数

<%{$start}%> 当前分类列表起始记录 ID
```

```
      <%{$start_param}%> 当前分类列表起始参数链接

      <%{$page_url}%> 当前页面地址

      <%{$page}%> 当前页分页信息数组

      <%{$page.prev}%> 上一页

      <%{$page.next}%> 下一页

      <%{$year}%> 当前页面记录年份
```

<%{func_article_category}%>

• 函数作用:获取文章分类列表

• 标签属性:无

<%{block_article_category assign='row'}%>

•••

<%{/block article category}%>

• 块作用:获取文章分类列表

标签属性:无块内标签:

 cate_id, cate_name, cate_ab, intro, order_id, page_num, keywords, description

<%{func_article_list cate_id=1 num=10 order_type=1 show_pic=0 show intro=0}%>

- 函数作用:获取文章不分页列表
- 标签属性:
- int cate_id 必填,文章分类ID
- int num 必填, 查询的记录数, 100 以内
- int order_type 建议填写,记录排序类型:1-文章ID 降序,2-文章ID 升序,3-更新时间降序,4-更新时间升序,5-点击数降序,6-点击数升序
- boolen show_pic 建议填写,是否显示默认图片
- boolen show intro 建议填写,是否显示简介内容

<%{block_article_list cate_id=1 num=10 order_type=1 assign='row'}%> ... <%{/block article list}%>

- 块作用:获取文章不分页记录列表
- 标签属性:
- int cate_id 必填,文章分类ID
- int num 必填,查询的记录数,100以内
- int order_type 建议填写,记录排序类型:1-文章ID 降序,2-文章ID 升序,3-更新时间降序,4-更新时间升序,5-点击数降序,6-点击数升序
- 块内标签:

 article_id, cate_id, title, com_title, sub_title, copyfrom, tags, default_pic, intro, update time, hits

<%{func_article_page_list cate_id=\$id order_type=1 start=\$start page_num=\$cate.page_num}%>

- 函数作用:获取文章分页列表
- 标签属性:
- int \$cate id 文章分类ID
- int \$order_type 记录排序类型: 1-文章ID 降序, 2-文章ID 升序, 3-更新时间降序,
 4-更新时间升序, 5-点击数降序, 6-点击数升序
- int \$start 从第几条记录开始
- int \$page_num 每页记录数目,建议设为\$cate.page_num,否则分页可能不正常

<%{block_article_page_list cate_id=\$id order_type=1 start=\$start page_num=\$cate.page_num}%>

•••

<%{/block article page list}%>

- 块作用:获取文章分页列表
- 标签属性:
- int \$cate id 文章分类ID
- int \$order_type 记录排序类型: 1-文章ID 降序, 2-文章ID 升序, 3-更新时间降序, 4-更新时间升序, 5-点击数降序, 6-点击数升序
- int \$start 从第几条记录开始
- int \$page num 每页记录数目,建议设为\$cate.page num,否则分页可能不正常
- 块内标签: article_id, cate_id, title, com_title, sub_title, copyfrom, tags, default_pic,

intro, update time, hits

<%{func article page year cate id=idyear = year order type=1}%>

- 函数作用:按年份获取文章记录不分页列表
- 标签属性:
- int \$cate id 文章分类ID
- int \$year 年份
- int \$order_type 记录排序类型: 1-文章ID 降序, 2-文章ID 升序, 3-更新时间降序, 4-更新时间升序, 5-点击数降序, 6-点击数升序

<%{block_article_page_year cate_id=\$id year=\$year order_type=1}%> ...

<%{/block_article_page_year}%>

- 函数作用:按年份获取文章记录不分页列表
- 标签属性:
- int \$cate_id 必填,文章分类ID
- int \$year 必填,查询的年份
- int \$order_type 记录排序类型:1-文章ID 降序,2-文章ID 升序,3-更新时间降序,4-更新时间升序,5-点击数降序,6-点击数升序

- 块内标签:
- article_id, cate_id, title, com_title, sub_title, copyfrom, tags, default_pic,intro, update time, hits

<%{year_list cate_id=\$id}%>

- 函数作用:文章类按年份分页链接列表
- 标签属性:
- int cate_id 必填,分类ID

文章内容页标签

```
<%{$article.article_id}%> 文章 ID

<%{$article.cate_id}%> 归属分类 ID

<%{$article.title}%> 文章标题

<%{$article.author}%> 作者

<%{$article.copyfrom}%> 来源

<%{$article.tags}%> 文章标签

<%{$article.default_pic}%> 默认图片地址

<%{$article.intro}%> 文章简介

<%{$article.ontent}%> 文章正文内容

<%{$article.hits}%> 点击量

<%{$article.update time}%> 内容更新时间
```

单页分类页标签

```
<%{$id}%> 当前分类 ID
<%{$cate}%> 当前分类相关信息数组
<%{$cate.name}%> 分类名称
<%{$cate.intro}%>分类简介
```

<%{func_page_category}%>

函数作用:获取单页分类列表标签属性:无

```
<%{block_page_category assign='row'}%>
...
<%{/block_page_category}%>
```

• 块作用:获取单页分类列表

• 标签属性:无

• 块内标签: cate_id, cate_name, cate_ab, intro, order_id

<%{func_page_list cate_id=\$id}%>

• 函数作用:获取单页列表

• 标签属性:

• int cate_id 必填,单页分类ID

<%{block_page_list cate_id=\$id}%>

•••

<%{/block_page_list}%>

• 函数作用:获取单页记录内容列表

• 标签属性:

- int cate id 必填,单页分类ID
- 块内标签:
- pageid, cate_id, title, path, default_pic, intro

单页内容页标签

- <%{\$page.page id}%> 单页记录 ID
- <%{\$page.cate_id}%> 单页归属分类
- <%{\$page.title}%> 页面标题
- <%{\$page.default_pic}%> 默认图片地址
- <%{\$page.intro}%> 页面介绍
- <%{\$page.content}%> 页面内容
- <%{\$page.order_id}%> 同级排序号
- %{\$page.update_time}%> 内容更新时间