
Uppdrag med Kojo

Redaktör: Björn Regnell www.lth.se/programmera

Senast ändrad: 13 februari 2015





License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0

Editor: Björn Regnell Contributors: Björn Regnell, Lalit Pant, Sandra Nilsson, Maja Johansson, ... © Björn Regnell, Lund University, 2015

http://lth.se/programmera

		Prova färgväljaren	17
Innehåll		Rita slumpcirklar	18
IIIICIIGII	1	Rita en blomma	19
		Rita många blommor	20
Om Kojo	1	Hur snabb är din dator?	21
Ditt första program	2	Byt kostym på paddan	22
Rita en kvadrat	3	Gissa talet	23
Rita en trappa	4	Träna multiplikation	24
Gör en loop	5	Spara djur i en vektor	25
Rita en gubbe	6	Träna glosor	26
Gör din egen funktion	7	Huvudstadsspelet	27
Stapla kvadrater	8	Gör en timer	28
Gör en stapelfunktion	9	Simulera ett trafikljus	29
Gör ett rutnät	10	Modda pong-spelet	30
Kvadrat med parameter	11		
Rita en kvadratgubbe	12		
Rita en polygon	13		
Rita många polygoner	14		
Slumptal	15		
Blanda dina egna färger	16		


Om Kojo

Vad är Kojo?

Kojo är en app som hjälper dig att lära dig att programmera. Med Kojo kan du koda i det moderna och kraftfulla programspråket **Scala**. Kojo är gratis och finns på Svenska. Kojo fungerar med Linux, Windows och Mac OSX.

Var hittar jag Kojo?

Ladda ner Kojo här: www.kogics.net/kojo-download Läs mer här: Ith.se/programmera




Ditt första program

Uppdrag:

Skriv så här i Kojos skripteditor-fönster:

sudda fram

Tryck på den gröna play-knappen för att köra igång ditt program.




Rita en kvadrat

sudda fram höger

Om du skriver vänster eller höger så vrider sig paddan.

Uppdrag:

Utöka programmet så att det blir en kvadrat.



Rita en trappa

sudda


fram; vänster

fram; höger

Med semikolon; kan du ha flera satser på samma rad.


Uppdrag:

Utöka programmet så att det blir en trappa.



Gör en loop

sudda
upprepa(4){ fram; höger }



- Vad händer om du ändrar 4 till 100?
- Rita en trappa med 100 trappsteg.

Rita en gubbe


Uppdrag:


Rita en gubbe som du själv vill.

Tips:

hoppa vänster(180) fram(300) hoppa(100) hoppaTill(25,-28) skriv("FELIX är bäst")

Du kan se paddans läge nere till vänster medan du rör muspekaren i Ritfönstret:





Gör din egen funktion

Med def kan du göra egna funktioner som du själv väljer namn på.

def kvadrat = upprepa(4){ fram; höger }

sudda
kvadrat //använd din kvadrat-funktion
hoppa
kvadrat

Uppdrag:

- Byt färg på kvadraterna.
- Gör fler kvadrater.


```
fyll(grön); färg(lila)
```

Stapla kvadrater

Uppdrag:

Gör en stapel med 10 kvadrater.

```
def kvadrat = upprepa(4){ fram; höger }
sudda; sakta(100)
upprepa(10){ ??? }
```




Gör en stapelfunktion

Uppdrag:

Gör en funktion som heter stapel, som ritar en stapel med 10 kvadrater.

```
def kvadrat = upprepa(4){ fram; höger }
def stapel = ???
sudda; sakta(100)
stapel
```




Gör ett rutnät

Uppdrag:

Gör ett rutnät med 10*10 kvadrater.

- Använd din stapelfunktion från tidigare.
- Du kan hoppa baklänges en hel stapelhöjd med hoppa(-10*25)
- Du kan sedan hoppa till rätt plats med höger; hoppa; vänster



Kvadrat med parameter

Uppdrag:

Rita olika stora kvadrater.


Tips:


Ge din kvadrat-funktion en *parameter*, med namnet sidlängd och typen Heltal:

```
def kvadrat(sidlängd : Heltal) =
  upprepa(4){ fram(sidlängd); höger }

sudda; sakta(100); osynlig
kvadrat(100)
kvadrat(70)
kvadrat(40)
```

Du kan byta färg med: fyll(blå); färg(rosa)






Rita en kvadratgubbe

Uppdrag:

Rita en gubbe med hjälp av olika stora kvadrater.




```
def kvadrat(x: Heltal, y: Heltal, sidlängd: Heltal) = {
   hoppaTill(x, y)
   upprepa(4) { fram(sidlängd); höger }
}
def huvud(x: Heltal, y: Heltal) = { fyll(rosa); färg(röd); kvadrat(x, y, 200) }
def öga(x: Heltal, y: Heltal) = { fyll(vit); färg(svart); kvadrat(x, y, 40) }
def pupill(x: Heltal, y: Heltal) = { fyll(svart); färg(svart); kvadrat(x, y, 10) }
def näsa(x: Heltal, y: Heltal) = { fyll(blå); färg(genomskinlig); kvadrat(x, y, 30) }
def mun(x: Heltal, y: Heltal) = { bredd(10); fyll(svart); färg(röd); kvadrat(x, y, 40) }
sudda; sakta(20); osynlig
huvud(0, 0)
öga(40, 100); pupill(60, 100)
???
```

Rita en polygon

Uppdrag:

- Prova koden nedan. Rita olika slags polygoner.
- Lägg till en parameter sidlängd och rita olika stora polygoner.
- Hur stort behöver n vara för att det ska se ut som en cirkel?


```
def polygon(n:Heltal) = upprepa(n){
  fram(100)
  vänster(360.0/n)
}
sudda; sakta(100)
polygon(7)
```



Rita många polygoner

- Prova programmet nedan.
- Prova ändra antalet sidor och vinkel.
- Fyll polygonerna med färg.

```
def polygon(n: Heltal, sidlängd: Heltal) = upprepa(n){
  fram(sidlängd)
  vänster(360.0/n)
}
def snurra(n: Heltal, vinkel: Heltal, sidlängd: Heltal) =
  upprepa(360/vinkel){ polygon(n, sidlängd); vänster(vinkel) }
sudda; sakta(5)
snurra(7, 10, 100)
```




Slumptal

- Kör programmet nedan många gånger. Vad händer?
- Vilket är det minsta och största möjliga värdet på radien r?
- Ändra så att r blir ett slumptal mellan 3 och 200.
- Rita 100 cirklar med slumpmässig radie på slumpmässig plats, som bilden visar.

```
//värdet r blir ett slumptal mellan 10 och 89:
val r = slumptal(90) + 10

sudda; sakta(10); osynlig
skriv("Radie = " + r)
cirkel(r)
```



Blanda dina egna färger

- Med Color kan du blanda egna färger, till exempel Color (0, 70, 0)
- De tre parametrarna anger mängden rött, grönt och blått
- Du kan också lägga till en fjärde parameter som anger *genomskinligheten*
- Alla parametrar ska vara mellan 0 och 255


Uppdrag:

Prova programmet nedan. Ändra genomskinligheten.

```
sudda; sakta(100)


val olivgrön = Color(0,70,0)
val pistageglass = Color(0,255,0,100)

fyll(olivgrön); cirkel(100)
fyll(pistageglass); fram(100); cirkel(100)
```



Prova färgväljaren

- Högerklicka i editor-fönstret och klicka på "Välj färg".
- Om du väljer fliken RGB i färgväljaren kan du blanda nya RGB-färger.
- Tryck OK och titta i Utdatafönstret. Där syns de tre RGB-värdena för rött, grönt och blått.
- Du kan använda dessa värden i ditt program för att rita med din nya färg med färg(Color(218, 153, 67)).



Rita slumpcirklar


```
def slump = slumptal(256)
def slumpfärg = Color(slump,10,slump,100)

sudda; sakta(5)
bakgrund2(svart,vit)
bredd(6)

upprepa(100) {
   färg(slumpfärg)
   cirkel(100)
   hoppa(20)
   höger(35)
}
```

Uppdrag:

Prova olika slumpfärger och bakgrunder.




Rita en blomma

Uppdrag:

Programmet nedan ritar 100 slumpfärgade cirklar på slumpmässig plats med slumpmässig radie. Prova att ändra de olika slumptalens gränser och försök förklara vad som händer.

```
sudda(); sakta(5)
bredd(2)
upprepa(100){
  färg(Color(slumptal(256),0,slumptal(256)))
  fyll(Color(slumptal(256),0,slumptal(256),slumptal(100)+50))
  vänster(slumptal(360))
  cirkel(slumptal(30)*4+10)
}
```



Rita många blommor

Uppdrag:


- Gör en funktion som heter blomma, som ritar en krona och en grön stjälk från kronans mitt med ett grönt blad.
- Rita 5 blommor bredvid varandra.

Tips:

Du kan rita blad med båge(radie, vinkel).

Låt funktionen blomma ha två parametrar x och y och använd hoppaTill(x,y) Du kan loopa 5 gånger och räkna ut platsen så här:

```
var i = 0
upprepa(5){
  blomma(600*i,0)
  i = i + 1
}
```



Hur snabb är din dator?

I Kojo finns en funktion räknaTill som mäter hur snabbt datorn kan räkna. När jag kör räknaTill(5000) på min snabba dator skrivs detta i utdata-fönstret:

```
*** Räknar från 1 till ... 5000 *** KLAR!
Det tog 0.32 millisekunder.
```

- Kör räknaTill(5000) och kolla om din dator är snabbare än min.
- Hur lång tid tar det för din dator att räkna till en miljon?
- Hur långt hinner din dator räkna till på en sekund?

Byt kostym på paddan

Uppdrag:

Ladda ner mediafiler från Kojos hemsida: www.kogics.net/kojo-download#media Skapa en mapp Kojo i din hemkatalog om det inte redan finns en sådan. Packa upp filen scratch-media.zip och lägg mappen Media i mappen Kojo. Prova att byta kostym på paddan till en häst så här:

sudda

kostym("~/Kojo/Media/Costumes/Animals/horse1-a.png")
sakta(2000)
fram(1000)

Tips:

Du kan också använda dina egna bilder av typen .png eller .jpg

Gissa talet

```
val hemlis = slumptal(100)+1
var svar = indata("Gissa ett tal mellan 1 och 100! ")
var fortsätt = true

while (fortsätt) {
   if (svar.toInt < hemlis)
      svar = indata(svar + " är för LITET, gissa igen!")
   else if (svar.toInt > hemlis)
      svar = indata(svar + " är för STORT, gissa igen!")
   else if (svar.toInt == hemlis)
      fortsätt = false
}
utdata(hemlis + " är RÄTT svar!")
```

Uppdrag:

Inför en variabel var antalFörsök = 0 och se till att utskriften på slutet blir: Rätt svar! Du klarade det på 5 gissningar

Träna multiplikation

```
var antalRätt = 0
val startTid = System.currentTimeMillis / 1000
upprepa(12) {
  val tal1 = slumptal(12)+1
  val tal2 = slumptal(12)+1
  val svar = indata("Vad är " + tal1 + "*" + tal2 + "?")
  if (svar == (tal1 * tal2).toString) {
    utdata("Rätt!")
    antalRätt = antalRätt + 1
  }
  else utdata("Fel. Rätt svar är " + (tal1 * tal2))
}
val stoppTid = System.currentTimeMillis / 1000
val sek = stoppTid - startTid
utdata("Du fick " + antalRätt + " rätt på " + sek + " sekunder.")
```

Uppdrag:

Ändra så att man bara tränar 8:ans och 9:ans tabell.

Spara djur i en vektor

```
var djur = Vector("älg", "ko", "kanin", "kvalster") //variablen djur blir en vektor med 4 djur
utdata("Första djuret i vektorn är: " + djur(0)) //platserna vektorer räknas från 0
utdata("Andra djuret i vektorn är: " + djur(1))
utdata("Det finns så här många djur: " + djur.size)
utdata("Sista djuret i vektorn är: " + djur(djur.size-1))

val s = slumptal(djur.size) //dra ett slumpal mellan 0 och antalet djur minus 1
utdata("Ett slumpmässigt djur: " + djur(s))

djur = djur :+ "kamel" //lägg till ett djur sist i vektorn
djur = "dromedar" +: djur //lägg till ett djur först i vektorn
djur = djur.updated(2, "slamkrypare") //Ändra tredje djuret (plats 2 i vektorn)
utdata("Alla djur i vektorn baklänges:")
djur.foreach(x => utdata(x.reverse)) //för alla x i vektorn: skriv ut x baklänges
```

- Vad skriver programmet i utdatafönstret? Förklara vad som händer.
- Lägg till fler djur i vektorn.

Träna glosor

```
val svenska = Vector("dator", "sköldpadda", "cirkel")
val engelska = Vector("computer", "turtle", "circle")
var antalRätt = 0
upprepa(5) {
  val s = slumptal(3)
  val glosa = svenska(s)
  val svar = indata("Vad heter " + glosa + " på engelska?")
  if (svar == engelska(s)) {
    utdata("Rätt svar!")
    antalRätt = antalRätt + 1
  } else {
    utdata("Fel svar. Rätt svar är: " + engelska(s))
  }
}
utdata("Du fick" + antalRätt + " rätt.")
```

- Lägg till fler glosor.
- Träna på glosor från engelska till svenska.
- Låt användaren välja hur många frågor innan avslut. Tips:

```
val antal = indata("Ange antal: ").toInt
```

Huvudstadsspelet

```
def huvudstadsspelet = {
 println("Välkommen till Huvudstadsspelet!")
 val stad = Map("Sverige" -> "Stockholm", "Danmark" -> "Köpenhamn", "Skåne" -> "Malmö")
 var länderKvar = stad.keySet //keySet ger en mängd av alla nycklar i en Map
 def slumpLand = scala.util.Random.shuffle(länderKvar.toVector).head
 while(!länderKvar.isEmpty) {
   val land = slumpLand
   val svar = indata("Vad heter huvudstaden i " + land + "?")
   utdata(s"Du skrev: $svar")
   if (svar == stad(land)) {
     utdata("Rätt svar! Du har " + länderKvar.size + " länder kvar!")
     länderKvar = länderKvar - land //ta bort land ur mängden länderKvar
   } else {
     utdata(s"Fel svar. Huvudstaden i $land börjar på ${stad(land).take(2)}...")
   }
 utdata(s"TACK FÖR ATT DU KÄMPADE! (Tryck ESC)")
toggleFullScreenOutput;
setOutputBackground(black);setOutputTextColor(green); setOutputTextFontSize(30)
upprepa(100)(utdata("")) //scrolla utdafönstret med 100 blanka rader
huvudstadsspelet
//UPPDRAG: (1) Lägg till fler par: land -> stad (2) Mät tid och räkna poäng.
```

Gör en timer

```
object timer {
    def nu = System.currentTimeMillis //ger nutid i millisekunder
    var tid = nu
    def nollställ = { tid = nu }
    def mät = nu - tid
    def slumpvänta(min: Int, max: Int) = //vänta mellan min och max sekunder
        Thread.sleep((slumptal(max-min)+min)*1000) //Thread.sleep(1000) väntar 1 sekund
}

utdata("Klicka i utdatafönstret och vänta...")
timer.slumpvänta(3,6) //vänta mellan 3 och 6 sekunder
timer.nollställ
indata("Tryck Enter så snabbt du kan.")
utdata("Reaktionstid: " + (timer.mät/1000.0) + " sekunder")
```

- Prova programmet och mät din reaktionstid. Hur snabb är du?
- Använd timer i uppdraget Gissa talet och lägg till utskriften:
 Rätt svar! Du klarade det på 5 gissningar och 32 sekunder

Simulera ett trafikljus

```
def släckAlla = draw(penColor(gray) * fillColor(black) -> PicShape.rect(130,40))
def ljus(c: Color, h: Int) = penColor(noColor) * fillColor(c) * trans(20,h) -> PicShape.circle(15)
def tändRött = draw(ljus(red, 100))
def tändGult = draw(ljus(yellow, 65))
def tändGrönt = draw(ljus(green, 30))
def vänta(sekunder: Int) = Thread.sleep(sekunder*1000)

sudda; osynlig
while (true) { //en oändlig loop
    släckAlla
    tändRött; vänta(3)
    tändGult; vänta(1)
släckAlla
    tändGrönt; vänta(3)
tändGult; vänta(1)
```

- Hur växlar trafikljuset? Försök förklara vad som händer.
- Ändra så att trafikljuset är grönt dubbelt så länge.

Modda pong-spelet

- Välj menyn Exempel > Animeringar och spel > Pong och prova spelet.
- Man styr med pil upp och pil ner, samt A och Z.
- Tryck ESC för att avbryta spelet och undersök koden.
- Ändra i koden så att bollen blir större.
- Gör spelplanen till en tennisplan, med grönt underlag, vita linjer och en gul boll.

