

4 주 실천 워크북

『코드를 넘어서: 판단하는 개발자』 주민호 지음 · 비제이퍼블릭

책의 도구는 각 장에 흩어져 있다. 이 워크북은 그 도구를 4 주 순서로 묶은 것이다. 순서대로 따라 하면 '구현자'에서 '판단자'로 나아가는 습관이 만들어진다.

사용법

1. 1 주차부터 순서대로 진행한다. 건너뛰지 않는다.
2. 각 도구는 채워 넣는 양식이다. 읽고 끝내지 말고 실제로 채운다.
3. 판단 로그는 4 주 내내, 그리고 그 이후로도 매일 작성한다.
4. 이 파일은 표에 바로 타이핑할 수 있다. 인쇄해서 손으로 써도 된다.

1 주차 — 자기 진단: 나는 매일 무엇을 결정하는가

- ☐ 자기 진단 12 문항으로 판단 성향을 파악한다 (10 장)
- ☐ 매일 판단 로그 6 줄을 채우며 결정 패턴을 관찰한다 (10 장)

자기 진단 채점표

12 개 상황에 대해 고른 선택지를 기록한다. 채점은 A = 2 점, B = 2 점, C = 4 점, D = 1 점. 총점 범위 12~48 점.

영역	상황	선택	점수
1. 문제 정의	상황 1		
	상황 2		
	상황 3		
2. 리스크 감각	상황 4		
	상황 5		
	상황 6		
3. 우선순위와 가중치	상황 7		
	상황 8		
	상황 9		
4. 복기와 성장	상황 10		
	상황 11		
	상황 12		
총점			

성향 집계 — A, B, C, D 를 각각 몇 번 골랐는지 센다. 가장 많이 고른 것이 판단 기본값이다.

A 즉시 실행형	B 구조 선호형	C 기준 설계형	D 보류·회피형

항목	작성
내 판단 기본값	

점수가 낮다고 나쁜 개발자는 아니다. 핵심은 자기 판단의 기본값이 어디에 있는지 아는 데 있다.

판단 로그 — 매일 5 분, 6 줄

아래 양식을 매일 하나씩 채운다. 7 일분을 준비했다.

DAY 1 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 2 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 3 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 4 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 5 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 6 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

DAY 7 날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

2 주차 — 결정 기록: 판단에 형태를 부여한다

- ☐ 마이크로 ADR 에 결정을 반 페이지 분량으로 기록한다 (2 장)
- ☐ 범위 제외 3 문장으로 '하지 않을 것'을 명시적으로 정한다 (3 장)
- ☐ 측정 지표 1 개로 성공과 실패의 기준을 정한다 (4 장)

마이크로 ADR — 결정을 반 페이지로 남기기

항목	작성
결정 (1 줄)	
맥락 — 왜 지금인가 (2~3 줄)	
대안 A	
대안 B	
트레이드오프 — 속도/비용/운영/채용 중 영향받는 2 개	
리스크 1 + 완화책	
리스크 2 + 완화책	
종단 조건	
성공 측정 지표 (1~2 개)	

범위 제외 3 문장 — '하지 않을 것'을 정하는 기술

이번 릴리즈(또는 스프린트)에서 '안 하는 것' 3 개를 고르고, 각각에 이유와 재검토 조건을 붙인다.

№	안 하는 것	이유 (비용/리스크/효과 부족)	재검토 조건
①			
②			
③			

측정 지표 1 개 — 성공과 실패 정의하기

항목	작성
기능	
성공 기준 — '___이면 성공'	
실패 기준 — '___이면 롤백 또는 재검토'	
측정 방법 — 지표 / 로그 / 모니터링 / 사용자 피드백	
판단 시점 — 배포 후 ___일 뒤 확인	

3 주차 — 성과 가시화와 보고: 판단을 말로 전달한다

- ☐ 성과 문장 변환기로 '했습니다'를 '바꿨습니다'로 바꾸는 연습을 한다 (5 장)
- ☐ 30 초 보고 템플릿을 회의에서 실제로 적용한다 (6 장)
- ☐ 보고 품질 체크리스트로 보고 직후 자가 점검한다 (6 장)
- ☐ 2 주 추적 로그에서 1 주차 결정의 결과를 관찰한다 (12 장)

성과 문장 변환기 — '했습니다'를 '바꿨습니다'로

변환 공식: 활동 → 결과 + 대안 + 리스크

핵심 3 가지 — ① 무엇이 바뀌었는가(전→후) ② 어떤 대안 중 이것을 골랐는가 ③ 리스크는 무엇이었는가

No	변환 전 (내가 쓴 활동 문장)	변환 후
1		
2		
3		

30 초 보고 — 회의에서 바로 쓰는 5 문장

아래 5 개 문장을 순서대로 말한다. 30 초면 충분하다.

№	문장	내 답
1	"결론은 __입니다."	
2	"대안은 A 와 B 가 있고, 제가 추천하는 건 __입니다."	
3	"핵심 리스크는 __와 __ 이고, 완화책은 __입니다."	
4	"성공 기준은 __이고,"	
5	"__이면 멈추겠습니다."	

연습법 — 이번 주 매일 1 회, 어떤 대화에서든 이 5 문장 순서대로 말하는 연습을 한다. 출퇴근길 혼잣말도 좋다.

보고 품질 체크리스트 — 판단이 전달되었는가

- ☐ 결론을 10 초 안에 말했는가 (BLUF, Bottom Line Up Front)
- ☐ 옵션이 최소 2 개 있었는가
- ☐ 리스크를 구체적인 형태(실패 모드 → 영향 → 완화책)로 제시했는가
- ☐ 성공 기준 + 중단 조건이 있었는가
- ☐ '모르는 것'을 숨기지 않고, 확인 계획을 함께 말했는가

5 개 중 3 개 이상 체크되면 합격. 2 개 이하면 다음 보고에서 빠진 항목을 의식적으로 채운다.

2 주 추적 로그 — 결정 결과 증명하기

항목	작성
결정 (마이크로 ADR 에서 가져옴)	

시점	항목	작성
1 주 차	지표 — 배포 후 1 주일간 관찰된 수치	
	예상과 다른 점	
	조치 필요 여부 — 즉시 조치 / 관찰 지속 / 조치 불필요	
2 주 차	지표 — 2 주간 누적 관찰 수치	
	중단 조건 해당 여부 — 예 / 아니오	
	후속 결정 — 유지 / 롤백 / 수정 보완 (+ 근거 1 줄)	

4 주차 — 배포·검증·자동화: 운영 판단 습관을 완성한다

- ☐ AI PR 검증 체크리스트로 AI 코드를 머지 전에 점검한다 (7 장)
- ☐ 릴리즈 전 5 문항으로 승인 전 최종 판단을 내린다 (8 장)
- ☐ 자동화 설계 검토서로 자동화를 설계하기 전에 9 줄로 구조를 잡는다 (9 장)

AI PR 검증 체크리스트 — 머지 전 8 문항

AI 가 만든 PR 을 검토할 때, 이 8 가지만 확인해도 가장 위험한 실수를 막을 수 있다.

- ☐ **논리** — 핵심 도메인 규칙 1~2 개를 테스트로 못 박았는가
- ☐ **보안** — 입력 검증 / 출력 인코딩 / 권한 경계를 두었는가
- ☐ **예외** — 실패 경로(네트워크 에러, null, 타임아웃 등)를 테스트에 포함했는가
- ☐ **구성** — 설정값이 환경별(dev/staging/prod)로 분리되었는가
- ☐ **관측** — 문제를 감지할 로그 / 메트릭 / 알람이 추가되었는가
- ☐ **롤백** — 이 변경을 5 분 안에 되돌릴 수 있는가
- ☐ **범위** — AI 가 요청하지 않은 리팩터링이나 스코프 확장을 몰래 수행하지는 않았는가
- ☐ **설명** — 이 코드가 왜 맞는지 말로 설명할 수 있는가

마지막 항목이 핵심이다. 'AI 가 짰는데요'는 설명이 될 수 없다.

릴리즈 전 5 문항 — 승인 버튼을 누르기 전에

No	질문	작성
1	실패하면 어떤 문제가 발생하는가 (영향 범위: 사용자 수 / 매출 / 데이터)	
2	롤백 경로는 있는가 (5 분 안에 이전 버전으로 되돌릴 수 있는가)	
3	종단 조건은 무엇인가 ('__이면 즉시 롤백한다')	
4	성공과 실패의 기준은 무엇인가 (지표 / 로그 / 알림)	
5	오너는 누구인가 (새벽에 알림이 올리면 누가 먼저 대응하는가)	

자동화 설계 검토서 — 코드 전에 쓰는 9 줄

№	항목	작성
1	자동화 범위 — 무엇을 자동화하는가	
2	인간 개입 지점 — 어디서 사람이 승인/확인하는가	
3	실패 모드 Top 3	
4	실패 반경 — 사용자 / 매출 / 데이터 / 보안 / 타 서비스	
5	되돌리기 — 5 분 내 가능한가, 원격으로 가능한가	
6	알아차리기 — 해석 가능한 신호 3 개 (지표 / 로그 / 알람)	
7	조금씩 — 1% → 10% → 50% → 100% 단계별 확대 계획	
8	폭주 방지 — 반복 제한 / 회로 차단 한계값	
9	자동→수동 전환 — 중단 시 사람이 어떤 조건에서 어떻게 개입하는가	

9 번이 가장 중요하다. 장애는 항상 자동화가 잘 돌아가던 중에 터진다.

4 주 이후

판단 로그 6 줄을 계속 작성한다. 한 달이면 패턴이 보이고, 석 달이면 기록이 쌓이며, 일 년이면 기록이 기준이 된다.

추가 기록용 판단 로그

날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	

날짜:

항목	작성
1. 오늘의 결정 (Decision)	
2. 대안 A / B	
3. 내가 고른 것 (Choice)	
4. 근거 2 가지 (Reasons)	
5. 리스크 + 중단 조건	
6. 성공 측정 기준 (Metric)	