

Tabelle1

Ressource	Methode	Semantik	content-type(req)	content-type(res)
/user/projekt/	POST	anlegen eines neuen Projektes und dessen Subressourcen (die Subressource Kommentar wird nur erstellt, wenn das Projekt beim erstellen öffentlich gemacht wird)	application/xml	application/xml
	DELETE	löschen eines Projektes	application/xml	text/plain
	GET	alle Projekte anzeigen	text/plain	application/xml
	PUT	verändern eines Projektes	application/xml	application/xml
/user/projekt/kommentar	POST	erstellen eines Kommentares	application/xml	application/xml
	GET	einsehen aller Kommentare	text/plain	application/xml
/user/:id/projekt/kommentar	PUT	nur der Autor kann sein Kommentar verändern	application/xml	application/xml
	DELETE	nur der Autor kann sein Kommentar löschen	application/xml	application/xml
/strichliste/	PUT	Strichliste soll um eins erhöht werden	text/plain	text/plain
	DELETE	Strichliste soll gelöscht werden	text/plain	text/plain
	POST	Strichliste wird neu erstellt	text/plain	text/plain
/user	POST	erstellen eines Users	application/xml	application/xml
	GET	alle user anzeigen	application/xml	application/xml
/user/:id	DELETE	Löschen des eigenen Profils	application/xml	application/xml
	PUT	verändern des eigenen Profils	application/xml	application/xml
	GET	eigenes Profil anzeigen	application/xml	application/xml

