

Tabelle1

Ressource	Methode	Semantik	content-type(req)	content-type(res)
/user/:id/projekt	POST	anlegen eines neuen Projektes und dessen Subressourcen (die Subressource Kommentar wird nur erstellt, wenn das Projekt beim erstellen öffentlich gemacht wird)	application/xml	application/xml
	GET	zeigt alle Projekte eines Benutzers an	application/xml	application/xml
/user/:id/projekt/:projektid	DELETE	löschen eines Projektes	application/xml	text/plain
	GET	bestimmtes Projekt anzeigen	text/plain	application/xml
	PUT	verändern eines Projektes	application/xml	application/xml
/user/:id/projekt/:projektid/kommentar	GET	einsehen aller Kommentare	text/plain	application/xml
	POST	erstellen eines Kommentares	application/xml	application/xml
/user/:id/projekt/:projektid/kommentar/:erstellerid	PUT	nur der Autor kann sein Kommentar verändern	application/xml	application/xml
	DELETE	nur der Autor kann sein Kommentar löschen	application/xml	application/xml
:id/:strichliste	PUT	Strichliste soll um eins erhöht oder komplett geleert werden	text/plain	text/plain
/user	POST	erstellen eines Users	application/xml	application/xml
	GET	alle user anzeigen	application/xml	application/xml
/user/:id	DELETE	Löschen des eigenen Profils	application/xml	application/xml
	PUT	verändern des eigenen Profils	application/xml	application/xml
	GET	eigenes Profil anzeigen	application/xml	application/xml

|