



烟台鲁宝钢管有限责任公司

YANTAI LUBAO STEEL PIPE CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE山东省烟台市福山区永达街1030号
NO.1030, YONGDA STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
SHANDONG, P.R. CHINA
邮编: 265500
TEL:0535-6310550 FAX:0535-6310554
EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

制造厂 FACILITY: PQF

订 货 单 位 CUSTOMER	沈阳宝钢东北贸易有限公司	产 品 名 称 PRODUCT	输送管 Conveying Tube		
收 货 单 位 PURCHASER	沈阳宝钢东北贸易有限公司-安丰管业	制 造 方 法 MAKING METHOD	热轧无缝 Hot Finished Seamless	订 货 合 同 号 CONTRACT NO.	G9K6920545
标 准 SPECIFICATION	GB/T 8163-2018 20	许 可 证 号 LICENSE NO	TS2710692-2023	证 书 号 CERTIFICATE NO.	BGSQG1910220001600
		客 户 订 单 编 号 CUSTOMER ORDER NO.			
		客 户 代 号 CUSTOMER'S NO.	000108	签 发 日 期 DATE OF ISSUE	2020-12-05

规格 Dimension	Φ108.00mm×5.00mm	长度范围 Length Scope	10000-12030mm	交货状态 Dely. Cond.	热轧态 As-Rolled	订货量 Order Qty.	
捆数 Bundles		总根数 Tot. Pcs.	78	总长度 Tot. Length		总重量 Tot. Weight	

序号 No.	炉号 Heat No.	1	2	化学成分 % Chemical Composition															
				C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu								
				2	2	2	3	3	2	2	2								
				-2=÷100, -1=÷10, 0=×1, 1=×10, 2=×100, 3=×1000, 4=×10000, 5=×100000															
				17	17	35	—	—	—	—	—								
				23	37	65	30	30	25	30	20								
1	20103593	H	B	19	23	54	16	7	1	1	1								

注释 NOTES	*3化学成分Chemical Composition:H=炉前分析Heat(Ladle) Analysis*4取样位置Sampling Position:B=母材 Base Metal
备注 REMARK	
会验者 SURVEYOR TO	兹证明本表所列产品, 均依标准规定制造、取样、试验和检验, 并符合标准及合同要求。 WE HERE CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN DESCRIBED HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ABOVE SPECIFICATIONS AND PURCHASE ORDER, AND MET THE REQUIREMENTS.

制造管理部部长 沈绍陆
CHIEF OF QUALITY CONTROL DEPT.

服务热线 400-820-8590 021-26648888



烟台鲁宝钢管有限责任公司

YANTAI LUBAO STEEL PIPE CO.,LTD.

产品质量证明书 INSPECTION CERTIFICATE

山东省烟台市福山区永达街1030号
NO.1030, YONGDA STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
SHANDONG, P.R.CHINA
邮编: 265500
TEL:0535-6310550 FAX:0535-6310554

EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

证书号: BGSQG1910220001600 合同号: G9K6920545

制造厂 FACILITY: PQF

序号 No.	炉号 Heat No.	试批号 Lot No.	拉伸试验 Tensile Test										冲击试验 Impact Test														落锤试验 Drop-Weight Tear Test								硬度 Hardness Test				压溃试验 Collapse Test			
			*1	*2	*3	*4	*5	*7	*8	屈服 Y.S.	抗拉 T.S.	伸长 E.L.	屈强比 Y/T	断缩率 R.A.	*1	*2	*3	*4	*6	*7	吸收功 J Absorb Energy				剪切比 % Shear Area				*1	*3	*4	*6	*7	剪切比 % Shear Area				*9		内 In.	中 Mid.	外 Out.
										MPa	MPa	%	%	%								1	2	3	AVG.	1	2	3	AVG.													
最小MIN									245	410	20.0																															
最大MAX									999	530																																
1	20103593	120060501	F	P	I	L	I	I	D	265	458	28.5																														
2	20103593	120060501	F	P	I	L	I	I	D	261	459	28.0																														



注 释
NOTES

*1取样位置Sampling Position:P=管体 Pipe Body *2试验类型Test Type:P=产品试验 *3取向Orientation:l=纵向 Longitudinal *4尺寸Size:L=弧形试样Size:1×38mm *5标距 Gauge Length:1=5.65SQR (F0)
*7试验温度Temp:1=10℃ - 35℃ *8屈服类型Yield Type:D=ReL



烟台鲁宝钢管有限责任公司

YANTAI LUBAO STEEL PIPE CO.,LTD.

产品质量证明书 INSPECTION CERTIFICATE

山东省烟台市福山区永达街1030号
NO.1030, YONGDA STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
SHANDONG, P.R.CHINA
邮编: 265500

TEL:0535-6310550 FAX:0535-6310554

EN 10204 3.1|ISO 10474 3.1B

制造厂 FACILITY: PQF

证书号: BGSQG1910220001600

合同号/CONTRACT NO: G9K6920545

无损检验 Non-Destructive Test											热处理工艺 Heat Treatment Procedure
* 1	涡流 E.T.	磁粉 M.P.I.	超声U.T. / 漏磁 E.M.I.								
			纵向 Longitudinal		横向 Transverse		分层 Laminar		测厚覆盖率 Thickness Testing Coverage	检验结果 Result	
			外表面 External Surface	内表面 Internal Surface	外表面 External Surface	内表面 Internal Surface	接受等级 Acceptance Level	覆盖率 Coverage			
P			1	GB/T 12606	GB/T 12606	GB/T 12606	GB/T 12606				合格 PASSED
				N 12.5 %	N 12.5 %	N 12.5 %	N 12.5 %				

宏观金相 Macro Examination											
压扁 Flattening	合格 PASSED										
外观&尺寸 Visual&Dimensions	合格 PASSED										

注 释 NOTES	*1位置 Position: P=管体 Pipe Body *2无损检验方法 Type of Test: I=漏磁检验 E.M.I.										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

服务热线 400-820-8590 021-26648888

②

河北广浩管件有限公司

产品出厂检验合格证

收货单位:

2021年1月28日

材质		20#					产品名称	规格	数量	执行标准
化学成分%							90° 弯头	Φ108*5 R=3D	30	GB/T12459-2017
碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni				
0.19	0.44	0.21	0.009	0.019						
钛 Ti	钼 Mo	钨 W	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V				

检验员



质检专用章





QUALITY CERTIFICATE 质量证明书



中国认可
检测
TESTING
CNAS L9896

山东聚力焊接材料有限公司
ShanDong JuLi WELDING CO., LTD.

电话: 86-0534-2367325 传真: 86-0534-2367525
TEL: 86-0534-2367325 FAX: 86-0534-2367525

中国山东省德州市晶华大道北首 3888 号
NO.3888 NORTH OF JINGHUA ROAD
DEZHOU CITY PRV.SHANDONG.CHINA

Commodity 品名	Trade mark 牌号	Size 规格	Lot No. 批号	Weight (Ton) 重量(吨)	Mfg. Date 制造日期	Applied rules or standards issuance 适用规范	Date of issue 发行日期	Certificate 证明书编号
氩弧焊丝	JL-J50	2.0mm	141663		2020.04	AWS A5.18 ER70S-6 GB/T 8110 ER50-6 NB/T 47018.3	2020.04	20040460

Chemical Composition 化学成分 (%)

Element 元素	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V		
Specification 规范	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	≤0.025	≤0.015	≤0.5	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.03		
Test Result 测试值	0.082	1.44	0.84	0.013	0.010	0.112	0.010	0.017	0.011	0.008		

Deposited Metal Mechanical Properties

熔敷金属机械性能

Welding Parameter 焊接工艺参数(推荐)



	Tensile Strength 抗拉强度 R _m MPa	Yield Strength 屈服强度 R _{eH} MPa	Elongation 伸长率 A %	Absorbed Energy 冲击吸收功 J		Post-weld Heat Treatment 焊后热处理	Type of current 电流种类	Ampere 电流 A	Shielding Gas 焊接气体	Shielding Gas Flow 保护气体流量 L/min	X-RAY X射线探伤
Requirement 标准	≥500	≥420	≥22	≥54(-30℃)	≥27(-40℃)	AW 焊态	DCEP	80-160	Ar	5-14	II级
Test Result 测试值	572	458	27	120	95	AW 焊态					I级


We Hereby Certify That This Report Is Correct And That All Test Results Are In Compliance With The Specification Described Herein.

兹证明此报告结果皆正确并符合适用规范之要求。

Remarks
备注: 合格

检验: 冯素英





金桥焊材

TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS GROUP CO., LTD
天津市金桥焊材集团有限公司

MILL CERTIFICATE 产品质量证明书

NO. 890000237278

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AWS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号
碳钢焊条	J40.50 (J422)	E4303			2.5	19052449

Execute Standard 执行标准

GB/T 5117-2012

Chemical Composition of Deposited Metal
熔敷金属化学成分 (%)

Mechanical Properties of Deposited Metal
熔敷金属力学性能

Others
其他

Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值
C	≤0.20	0.078	Tensile Strength 抗拉强度 R_m (N/mm ²)	≥430	470	Fillet 角焊缝	合格	合格
S	≤0.035	0.012	Yield Strength 屈服强度 $R_{0.2}$ (N/mm ²)	≥330	393	Radiographic Inspection 焊缝射线探伤	合格	合格
Mn	≤1.20	0.31	Percentage Elongation after Fracture 伸长率A (%)	≥20.0	26.5			
Si	≤1.00	0.16	V-notch Impact Test V型缺口冲击试验	-20	-20			
P	≤0.040	0.023	Impact Temp. 试验温度(℃)					
Cr	≤0.20	0.022	Absorbed Energy 吸收能量KV ₂ (J)	≥27	60, 62, 56			
Ni	≤0.30	0.015						
Mo	≤0.30	0.006						
V	≤0.08	0.006						

Approved by
产品认证

CCS, LR, BV, ABS, DNVGL, NK, KR


WE HEREBY CERTIFY THAT THIS REPORT IS CORRECT AND THAT ALL TEST RESULTS ARE IN COMPLIANCE WITH THE SPECIFICATION DESCRIBED HEREIN. THE MANUFACTURING PROCESS OF OUR PRODUCT IS IN ACCORDANCE WITH THE CERTIFICATION CONDITION. WE ARE RESPONSIBLE FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.

Remarks
备注

Complied with CCS (Rule for Materials and Welding)
是CCS《材料与焊接规范》

制表: 陈君 审核: 尹凯芳
制表日期: 2019年05月24日

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT
质量保障部



金桥焊材

MILL CERTIFICATE
产品质量证明书

NO. 890000264376

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AWS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号
碳钢焊条	J40.50 (J422)	E4303			3.2	20082188
Execute Standard 执行标准			GB/T 5117-2012			
Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成分(%)			Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属力学性能			Others 其他
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目
C	≤0.20	0.073	Tensile Strength 抗拉强度 R_m (N/mm ²)	≥430	490 ✓	Files 角焊缝
S	≤0.035	0.016	Yield Strength 屈服强度 R_{eL} (MPa)	≥330	411	Radiographic Inspection 焊缝射线探伤
Mn	≤1.20	0.31	Percentage Elongation after Fracture 伸长率A(%)	≥20.0	27	
Si	≤1.00	0.14	V-notch Impact Test V型缺口冲击试验	Impact Temp. 试验温度(°C)	-20	
P	≤0.040	0.024		Absorbed Energy 吸收能量KV(J)	78, 83, 80	
Cr	≤0.20	0.021				
Ni	≤0.30	0.014				
Mo	≤0.30	0.006				
V	≤0.08	0.005				
CCS, LJI, BV, ABS, DNVGL, NK, KR			WE HEREBY CERTIFY THAT THIS REPORT IS CORRECT AND THAT ALL TEST RESULTS ARE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION DESCRIBED HEREIN. THE MANUFACTURING PROCESS OF OUR PRODUCT IS IN ACCORDANCE WITH THE CERTIFICATION CONDITION. WE ARE RESPONSIBLE FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.			
Approved by 产品认证			兹证明此报告所载实测结果真实正确并符合适用规范要求。产品的生产制造过程符合认证条件。我们承诺对该产品质量负责。			
Remarks 备注			Complied with CCS (Rules for Materials and Welding) 符合CCS《材料与焊接规范》 Q/D, 80762105			
			制表: 陈君 审核: 张秋彦 制表日期: 2020年09月01日			
			QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT 质量保障部			

Add: No. 1, Dingling Road, Dongli Development Area, Tianjin, CHINA
地址: 中国天津市东丽开发区丁玲路1号 Post Code: 400300

Tel: (86)-(022)-58296668
WebSite: WWW.TJGoldenBridge.com

Fax: (86)-(022)-24992135
E-Mail: Market@TJGoldenBridge.com