

2

河北广浩管件有限公司

产品出厂检验合格证

收货单位:

2021年3月18日

材质		20#					产品名称	规格	数量	执行标准
化学成分%							对焊法兰	WN100(B)-16 RF S=5	14	HG/T20592-2009
碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni				
0.19	0.42	0.26	0.011	0.018						
钛 Ti	钼 Mo	钨 W	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V				

检验员

检-2

质检专用章:



河北广浩管件有限公司

产品出厂检验合格证

收货单位:

编号: 20210110019

2021年1月10日


[illegible]

检验员

检-2

质检专用章:





安徽铜都流体科技股份有限公司

产品质量证明书（合格证）

TS 编号: TS2734027-2022

出厂日期: 2021 年 04 月 15 日

产品名称	球阀	型号规格	Q941F-16C DN100	数量	2 台
主要零部件材料					
阀体: WCB			阀杆: 20Cr13		
阀盖: WCB			螺栓: 8.8 级		
检验项目		单位	标准规定值	检验依据	结论
壳体 试验	试验压力	MPa	2.4	2.4	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
液体 高压 密封 试验	试验压力	MPa	1.76	1.76	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
气体 密封 试验	试验压力	MPa	0.6	0.6	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏	无泄漏	合格
适用介质	水、燃气、油品		适用温度	$\leq 120^{\circ}\text{C}$	
制造标准	GB/T 12237-2007 《石油、石化及相关工业用钢制球阀》				
检验依据	GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验				
检验结论: 该批阀门共 2 台, 经检验合格准予出厂。					

检验负责人:

检验日期: 2021 年 04 月 15 日





安徽铜都流体科技股份有限公司

出厂检验报告

产品名称	球阀	型号规格	Q941F-16C DN100
物料编码	/	数量	2 台

检验项目：《TD/QP-07 成品检验规范》

NO.	检验项目	结果 Result
1	商标/铸字/流向	OK ☒ NG ☐
2	铭牌/合格证	OK ☒ NG ☐
3	顺时针关 逆时针开	OK ☐ NG ☐
4	驱动类别/方向	OK ☒ NG ☐
5	涂刷均匀、无漏刷、无流挂等现象	OK ☒ NG ☐
6	批次一致性	OK ☒ NG ☐
7	无磕碰划伤及缺陷	OK ☒ NG ☐
8	连接可靠、牢固	OK ☒ NG ☐
9	螺栓螺母符合要求	OK ☒ NG ☐
10	附件齐全	OK ☒ NG ☐
11	随附资料齐全	OK ☒ NG ☐
12	密封面，法兰面，驱动头等防护到位	OK ☒ NG ☐
13	唛头及地址清晰	OK ☒ NG ☐

检验结论：

经检验符合标准要求，此批产品合格，准予出厂。

〈印章处〉

检验员：

陈平

审批：

2021年4月15日

日期：2021-04-15



安徽铜都流体科技股份有限公司

产品质量证明书（合格证）

TS 编号: TS2734027-2022

出厂日期: 2021 年 04 月 15 日

产品名称	球阀	型号规格	Q41F-16C DN100	数量	4 台
主要零部件材料					
阀体: WCB			阀杆: 20Cr13		
阀盖: WCB			螺栓: 8.8 级		
检验项目		单位	标准规定值	检验依据	结论
壳体 试验	试验压力	MPa	2.4	2.4	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
液体 高压 密封 试验	试验压力	MPa	1.76	1.76	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
气体 密封 试验	试验压力	MPa	0.6	0.6	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏	无泄漏	合格
适用介质		水、燃气、油品		适用温度	≤120℃
制造标准		GB/T 12237-2007 《石油、石化及相关工业用钢制球阀》			
检验依据		GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验			
检验结论: 该批阀门共 4 台, 经检验合格准予出厂。					

检验负责人:

检验日期: 2021 年 04 月 15 日



安徽铜都流体科技股份有限公司

出厂检验报告

产品名称	球阀	型号规格	Q41F-16C DN100
物料编码	/	数量	4 台

检验项目：《TD/QP-07 成品检验规范》

NO.	检验项目	结果 Result
1	商标/铸字/流向	OK ☒ NG ☐
2	铭牌/合格证	OK ☒ NG ☐
3	顺时针关 逆时针开	OK ☐ NG ☐
4	驱动类别/方向	OK ☐ NG ☐
5	涂刷均匀、无漏刷、无流挂等现象	OK ☒ NG ☐
6	批次一致性	OK ☒ NG ☐
7	无磕碰划伤及缺陷	OK ☒ NG ☐
8	连接可靠、牢固	OK ☒ NG ☐
9	螺栓螺母符合要求	OK ☒ NG ☐
10	附件齐全	OK ☒ NG ☐
11	随附资料齐全	OK ☒ NG ☐
12	密封面，法兰面，驱动头等防护到位	OK ☒ NG ☐
13	唛头及地址清晰	OK ☒ NG ☐

检验结论：

经检验符合标准要求，此批产品合格，准予出厂。

〈印章处〉

检验员：

陈平

审批：

2021年4月15日

日期：2021-04-15



安徽铜都流体科技股份有限公司

产品质量证明书（合格证）

TS 编号: TS2734027-2022

出厂日期: 2021 年 04 月 15 日

产品名称	闸阀	型号规格	Z41H-16C DN100	数量	4 台
主要零部件材料					
阀体: WCB			阀杆: 20Cr13		
阀盖: WCB			螺栓: 8.8 级		
检验项目		单位	标准规定值	检验依据	结论
壳体 试验	试验压力	MPa	2.4	2.4	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
液体 高压 密封 试验	试验压力	MPa	1.76	1.76	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏 无结构损伤	无泄漏 无结构损伤	合格
气体 密封 试验	试验压力	MPa	0.6	0.6	合格
	持续时间	S	60	60	合格
	试验结果		无泄漏	无泄漏	合格
适用介质	水、蒸汽、油品		适用温度	-29~425℃	
制造标准	GB/T 12234-2007 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》				
检验依据	GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验				
检验结论: 该批阀门共 4 台, 经检验合格准予出厂。					

检验负责人:

检验日期: 2021 年 04 月 15 日



安徽铜都流体科技股份有限公司

出厂检验报告

产品名称	闸阀	型号规格	Z41H-16C DN100
物料编码	/	数量	4 台
检验项目：《TD/QP-07 成品检验规范》			
NO.	检验项目	结果 Result	
1	商标/铸字/流向	OK ☒ NG ☐	
2	铭牌/合格证	OK ☒ NG ☐	
3	顺时针关 逆时针开	OK ☒ NG ☐	
4	驱动类别/方向	OK ☒ NG ☐	
5	涂刷均匀、无漏刷、无流挂等现象	OK ☒ NG ☐	
6	批次一致性	OK ☒ NG ☐	
7	无磕碰划伤及缺陷	OK ☒ NG ☐	
8	连接可靠、牢固	OK ☒ NG ☐	
9	螺栓螺母符合要求	OK ☒ NG ☐	
10	附件齐全	OK ☒ NG ☐	
11	随附资料齐全	OK ☒ NG ☐	
12	密封面，法兰面，驱动头等防护到位	OK ☒ NG ☐	
13	唛头及地址清晰	OK ☒ NG ☐	
检验结论： 经检验符合标准要求，此批产品合格，准予出厂。			
检验员：陈平		审批：[Signature] 日期：2021-04-15	





CERTIFICATE OF ANALYSE

COA

检验报告(产品合格证)

Customer Order(订单号)	W8880824	Quantity(桶数)	30
PRODUCT	JOTA ZEP COMP.A		
产品名称	环氧富锌底漆6BT 组份A		
COLOUR (颜色)	灰色 GREY		
PROD.DATE (生产日期)	2021-4-3		
Durability Days(保质期,天)	730		
BATCH NO. (产品批号)	2466982-1-*-1:2		
Product Code (产品编码)	6BTGRE		

TESTS 项 目	REF. STANDARD 测试标准	RESULT 结 果	SPECIFICATION* 指 标	
			Min.	Max.
Viscosity measurements 粘 度	ASTM D562	117 KU	115	125
Fineness of grind 细 度	ISO 1524	50 µm	--	50
Application properties 流 挂	ISO 16862	300 µm	300	--
Weight and measurements 比 重	ISO 2811	2.30 g/ml	2.29	2.37
Drying time 干燥时间	ASTM D5895	-- --	--	--

*The specification is given by the formulation responsible/laboratory
以上指标由我司实验室提供

Place and date:打印日期 2021-04-08



QC-lab./Lab.Manager



CERTIFICATE OF ANALYSE

COA

检验报告(产品合格证)

Customer Order(订单号)	W8880824	Quantity(桶数)	57
PRODUCT	JOTA ZEP COMP.B		
产品名称	环氧富锌底漆6BT 组份B		
COLOUR (颜色)	--		
PROD.DATE (生产日期)	2021-4-3		
Durability Days(保质期,天)	730		
BATCH NO. (产品批号)	2466997-1-*-1:2		
Product Code (产品编码)	6BTCPB		

TESTS 项 目	REF. STANDARD 测试标准	RESULT 结 果	SPECIFICATION* 指 标	
			Min.	Max.
Viscosity measurements 粘 度	ASTM D562	-- --	--	--
Fineness of grind 细 度	ISO 1524	-- --	--	--
Application properties 流 挂	ISO 16862	-- --	--	--
Weight and measurements 比 重	ISO 2811	0.92 g/ml	0.85	0.95
Drying time 干燥时间	ASTM D5895	-- --	--	--

*The specification is given by the formulation responsible/laboratory
以上指标由我司实验室提供

Place and date:打印日期 2021-04-08



QC-lab./Lab.Manager



CERTIFICATE OF ANALYSE

COA

检验报告(产品合格证)

Customer Order(订单号)	W8880824	Quantity(桶数)	30
PRODUCT	FUTURA CLASSIC COMP .A		
产品名称	丙烯酸聚氨酯面漆 组份A		
PROD.DATE (生产日期)	2021-04-08		
Durability Days(保质期,天)	1460		
Product Code (产品编码)	0L4PGA		
MC/MCI Lot NO (MC/MCI批号)	W8880824-2-3-1		
Color(颜色)	STD 001		

TESTS 项 目	REF. STANDARD 测试标准	RESULT 结 果	SPECIFICATION* 指 标	
			Min.	Max.
Viscosity measurements 粘 度	ISO 2884	600 cps	450	650
Fineness of grind 细 度	ISO 1524	24 µm	--	25
Application properties 流 挂	ISO 16862	225 µm	200	--
Weight and measurements 比 重	ISO 2811	1.50 g/ml	1.48	1.54
Drying time 干燥时间	ASTM D5895	3.0 h	--	4.0

*The specification is given by the formulation responsible/laboratory
以上指标由我司实验室提供

Place and date:打印日期 2021-04-08





CERTIFICATE OF ANALYSE

COA

检验报告(产品合格证)

Customer Order(订单号)	W8880824	Quantity(桶数)	30
PRODUCT	FUTURA CLASSIC COMP .B		
产品名称	丙烯酸聚氨酯面漆 组份B		
COLOUR (颜色)	--		
PROD.DATE (生产日期)	2021-4-2		
Durability Days(保质期,天)	1460		
BATCH NO. (产品批号)	2466517-1-*-1:2		
Product Code (产品编码)	0L4CPB		

TESTS 项 目	REF. STANDARD 测试标准	RESULT 结 果	SPECIFICATION* 指 标	
			Min.	Max.
Viscosity measurements 粘 度	ISO 2884	260 cps	150	350
Fineness of grind 细 度	ISO 1524	-- --	--	--
Application properties 流 挂	ISO 16862	-- --	--	--
Weight and measurements 比 重	ISO 2811	1.07 g/ml	1.04	1.10
Drying time 干燥时间	ASTM D5895	-- --	--	--

*The specification is given by the formulation responsible/laboratory
以上指标由我司实验室提供

Place and date:打印日期 2021-04-08



QC-lab./Lab.Manager