

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

宝钢
烟台鲁宝钢管有限责任公司
YANTAI LUBAO STEEL PIPE CO.,LTD.

山东省烟台市福山区永达街1030号
NO.1030, YONGDA STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
SHANDONG, P.R.CHINA
邮编: 265500
TEL: 0535-6310550 FAX: 0535-6310554
EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

制造厂 FACILITY: PQF

订货单位 CUSTOMER	沈阳宝钢东北贸易有限公司	产品名称 PRODUCT	输送管 Conveying Tube
收货单位 PURCHASER	沈阳宝钢东北贸易有限公司-安丰管业	制造方法 MAKING METHOD	热轧无缝 Hot Finished Seamless
标准 SPECIFICATION	GB/T 8163-2018	许可证号 LICENSE NO	TS2710692-2023
	20	客户订单编号 CUSTOMER ORDER NO.	BGSQG1910220001600
		客户代号 CUSTOMER'S NO.	000108
		签发日期 DATE OF ISSUE	2020-12-05

规格 Dimension	Φ108.00mm×5.00mm	长度范围 Length Scope	10000-12030mm	交货状态 Deliv. Cond.	热轧态 As-Rolled	订货量 Order Qty.	
捆数 Bundles		总根数 Tot. Pos.	78	总长度 Tot. Length		总重量 Tot. Weight	

序号 No.	炉号 Heat No.	化 学 成 分 Chemical Composition											
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu				
1	20103593	2	2	2	3	3	2	2	2				
		17	17	35	—	—	—	—	—				
最小MIN		23	37	65	30	30	25	30	20				
最大MAX		19	23	54	16	7	1	1	1				

注释 NOTES	*化学成分 Chemical Composition: 炉熔炼分析 Heat (Ladle) Analysis *4 取样位置 Sampling Position: 母材 Base Metal												
备注 REMARK													
会签者 SURVEYOR TO	兹证明本表所列产品, 均依据标准规定制造、取样、试验和检验, 并符合标准及合同要求。 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN DESCRIBED HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ABOVE SPECIFICATIONS AND PURCHASE ORDER, AND MET THE REQUIREMENTS.												
	TS 制造管理部部长 沈绍陆 CHIEF MANUFACTURING CONTROL DEPT.												

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

烟台鲁宝钢管有限责任公司
YANTAI LUBAO STEEL PIPE CO.,LTD.



山东省烟台市福山区永达街1030号
NO.1030, YONGDA STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
SHANDONG P.R.CHINA
邮编: 265500
TEL:0535-6310550 FAX:0535-6310554

制造厂 FACILITY: PQF

EN 10204 3.1/ISO 10474 3.1B

证书号: BGSC1910220001600 合同号: G9K6920545

序号 No.	炉号 Heat No.	试批号 Lot No.	拉伸试验 Tensile Test										冲击试验 Impact Test										落锤试验 Drop-Weight Tear Test										硬度 Hardness Test				压溃试验 Collapse Test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			屈服 Y.S.		抗拉 T.S.		伸长 E.L.		断强比 Y/T		断缩率 R.A.		* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	* 6	* 7	吸收功 J Absorb Energy			剪切比 % Shear Area			* 1	* 3	* 4	* 6	* 7	* 9	内 In.	中 Mid.	外 Out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			MPa	%	MPa	%	%	%	1	2	3	1								2	3	1	2	3	1										2	3		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1

*1取样位置 Sampling Position: Pipe Body *2试验类型 Test Type: P=产品试验 *3取向 Orientation: L=纵向 Longitudinal *4尺寸 Size: L=弧形试样 *5标距 Gauge Length: l=5.65SQR *6 *7试验温度 Temp: l=10℃ ~ 35℃ *8屈服类型 Yield Type: D=ReL

注 释
NOTES



聚力

QUALITY

QUALITY CERTIFICATE

3

质量证明书



中国认可
检测
CNAS TESTING
CNAS L3996

山东聚力焊接材料有限公司
ShanDong Juli WELDING CO., LTD

电话: 86-0534-2367325 传真: 86-0534-2367525
TEL: 86-0534-2367325 FAX: 86-0534-2367525

中国山东省德州市晶华大道北首 3888 号
NO.3888 NORTH OF JINGHUA ROAD
DEZHOU CITY PRV.SHANDONG.CHINA

Commodity 品名	Trade mark 牌号	Size 规格	Lot No. 批号	Weight (Ton) 重量 (吨)	Mfg. Date 制造日期	Applied rules or standards 适用规范	Date of issue 发行日期	Certificate 证明编号		
钎弧焊丝	JL-J50	2.0mm	141663		2020.04	AWS A5.18 ER70S-6 GB/T 8110 ER50-6 NB/T 47018.3	2020.04	20040460		
化 学 成 分 (%)										
Chemical Composition										
Element 元素	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V
Specification 规范	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	≤0.025	≤0.015	≤0.5	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.03
Test Result 测试值	0.082	1.44	0.84	0.013	0.010	0.112	0.010	0.017	0.011	0.008
Deposited Metal Mechanical Properties			钎敷金属机械性能						Welding Parameter 焊接工艺参数(推荐)	
Tensile Strength 抗拉强度 R _m MPa	Yield Strength 屈服强度 R _{eH} MPa	Elongation 伸长率 A %	Absorbed Energy 冲击吸收功 J		Post-weld Heat Treatment 焊后热处理		Type of current 电流种类	Ampere 电流 A	Shielding Gas 焊接气体	Shielding Gas Flow 保护气体流量 L/min
Requirement 标准	≥500	≥22	≥54(-30℃)	≥27(-40℃)	AW 焊态		DCEP	80-160	Ar	5-14
Test Result 测试值	572	27	120	95	AW 焊态					
We Hereby Certify That This Report Is Correct And That All Test Results Are In Compliance With The Specification Described Herein. 兹证明此报告结果正确并符合适用规范之要求。										
Remarks 备注: 合格			检验: 冯素英		ISO 9001 Registered Quality Management System					



TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING MATERIALS GROUP CO., LTD.
天津市金桥焊材集团有限公司

MILL CERTIFICATE

产品质量证明书

NO. 890000237278

金桥焊材

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AMS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号
碳钢焊条	J40.50 (J422)	E4303			2.5	19052449
Execute Standard 执行标准						
GB/T 5117-2012						
Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成分 (%)						
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Test Result 实测值
C	≤0.20	0.078	Tensile Strength 抗拉强度R _m (N/mm ²)	≥430	470	合格
S	≤0.035	0.012	Yield Strength 屈服强度R _s (N/mm ²)	≥330	393	合格
Mn	≤1.20	0.31	Percentage Elongation after Fracture 伸长率A (%)	≥20.0	26.5	合格
Si	≤1.00	0.16	Impact Temp. 试验温度 (°C)	-20	-20	合格
P	≤0.040	0.023	Test 试验			
Cr	≤0.20	0.022	Welded Energy 吸收能量 (J)	≥27	60, 62, 56	
Ni	≤0.30	0.015				
Mo	≤0.20	0.006				
V	≤0.06					
Approved by 产品认证						
CCS, LR, BV, ABS, DNVGL, NK, KR						
Complied with CCS (Rules for Materials and Welding) 符合 CCS (材料与焊接规范)						
Remarks 备注						
We hereby certify that this report is correct and that all test results are in compliance with the specification described herein. The manufacturing process of our product is in accordance with the certification condition we are responsible for the quality of our products. 我们特此证明此报告是正确的，且所有试验结果均符合本证书中规定的规格。我们的生产过程符合认证条件，我们对产品的质量负责。						
Quality Assurance Department 质量保证部						



金桥焊材



MILL CERTIFICATE

产品质量证明书

NO. 8900000264376

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

Commodity 品名	Trade Model 牌号	GB Model 国标型号	AWS Model 美标型号	ISO Model ISO型号	Size 规格	Batch No. 批号
碳钢焊条	J40.50 (J422)	E4303			3.2	20082488
Execute Standard 执行标准						
Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成分(%)						
Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Items 项目	Requirement 标准要求	Test Result 实测值	Others 其他
C	≤0.20	0.073	Tensile Strength 抗拉强度R _m (N/mm ²)	≥430	430	Requirement 标准要求
S	≤0.035	0.016	Yield Strength 屈服强度R _{eL} (MPa)	≥330	411	Test Result 实测值
Mn	≤1.20	0.31	Percentage Elongation after Fracture 伸长率A(%)	≥20.0	27	Requirement 标准要求
Si	≤1.00	0.14	V-notch Test	-20	-20	Test Result 实测值
P	≤0.040	0.024	Absorbed Energy 吸收能量KV(J)	≥27	78, 83, 80	Requirement 标准要求
Cr	≤0.20	0.021				Test Result 实测值
Ni	≤0.30	0.014				Requirement 标准要求
Mo	≤0.30	0.006				Test Result 实测值
V	≤0.08	0.005				Requirement 标准要求
Approved by 产品认证						
Complied with CCS (Rules for Materials and Welding) 符合CCS《材料与焊接规范》						
Remarks 备注						



张秋彦

制表: 陈君 审核: 张秋彦
制表日期: 2020年09月01日

Add: No. 1, Lujiazui Road, Shanghai Development Area, Shanghai, CHINA
地址: 中国上海市浦东新区陆家嘴1号
Tel: (86)-(022)-58296668
Fax: (86)-(022)-24992135
Website: www.tjgoldbridge.com
E-Mail: Market@tjgoldbridge.com