

	A	B	C	D
1	热处理曲线与硬度记录			
2	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE 文件编号：TEST-S03-009 版本：0 日期：2026-06-19			
3				
4	焊口	分钟	TC1℃	TC2℃
5	W-S03-003	0	200	199
6	W-S03-003	5	350	347
7	W-S03-003	10	500	499
8	W-S03-003	15	640	637
9	W-S03-003	20	672	671
10	W-S03-003	25	681	678
11	W-S03-003	30	686	685
12	W-S03-003	35	682	679
13	W-S03-003	40	679	678
14	W-S03-003	45	675	672
15	W-S03-003	50	670	669
16	W-S03-003	55	675	672
17	W-S03-003	60	671	670
18	W-S03-003	65	676	673
19	W-S03-003	70	681	680
20	W-S03-003	75	678	675

	A	B	C	D
1	热处理曲线与硬度记录			
2	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE 文件编号：TEST-S03-009 版本：0 日期：2026-06-19			
3				
4	焊口	分钟	TC1℃	TC2℃
21	W-S03-003	80	670	669
22	W-S03-003	85	655	652
23	W-S03-003	90	520	519
24	W-S03-003	95	380	377
25	W-S03-003	100	220	219

	A	B	C	D	E
1	热处理曲线与硬度记录				
2	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程 TEST-ONLY / SYNTHETIC / NOT FOR REAL ENGINEERING USE 文件编号：TEST-S03-009 版本：0 日期：2026-06-19				
3					
4	焊口	测点	硬度HB	要求	结论
5	W-S03-001	1	198	≤225 HB	合格
6	W-S03-001	2	203	≤225 HB	合格
7	W-S03-001	3	201	≤225 HB	合格
8	W-S03-002	1	205	≤225 HB	合格
9	W-S03-002	2	207	≤225 HB	合格
10	W-S03-002	3	204	≤225 HB	合格
11	W-S03-003	1	211	≤225 HB	合格
12	W-S03-003	2	214	≤225 HB	合格
13	W-S03-003	3	209	≤225 HB	合格
14	W-S03-004	1	202	≤225 HB	合格
15	W-S03-004	2	206	≤225 HB	合格
16	W-S03-004	3	203	≤225 HB	合格