

TP 7 - Interface

Exercice 1 :

On veut construire un programme capable d'afficher et de déplacer des figures géométriques colorées dans un repère en deux dimensions. Un graphique est un ensemble de figures affichables et déplaçables par translation. On veut pouvoir afficher des segments, des triangles, et des rectangles. Ces trois éléments graphiques sont définis à l'aide de points. Après une première analyse, on décide de modéliser l'application de la manière suivante :

- une classe **Point** représentera les coordonnées qui serviront à créer des figures
- une classe **Segment** sera définie par deux points et une couleur, codée par un entier positif.
- une classe **Triangle** sera définie par trois points et une couleur, codée par un entier positif.
- une classe **Rectangle** sera définie par quatre points et une couleur, codée par un entier positif.
- la classe **Graphique** est la classe principale et permettra d'afficher un ensemble d'objets graphiques.

Comme nous pensons devoir ajouter ultérieurement de nouveaux types de figures géométriques, nous décidons d'utiliser des interfaces pour d'écrire leurs comportements communs.

1. Après avoir étudié les différences et les points communs entre les quatre premières classes que nous avons distinguées, décrivez la ou les interfaces utiles et précisez les classes qui les implémenteront.
2. Décrire la méthode **static** de la classe **Graphique** qui permet d'afficher un tableau de figures géométriques.
3. Vous avez déjà étudié une classe **Point**. Sans écrire toutes les méthodes que vous utiliserez pour celle-ci, donnez les constructeurs que vous utiliserez le plus vraisemblablement dans le reste du programme, la méthode **toString** et le squelette de cette classe.
4. Donnez le constructeur de la classe **Segment**, et la méthode qui effectuera une translation.
5. Décrire entièrement la classe **Triangle**.

Exercice 3 :

Le but du TD sera de réaliser un formateur de texte fonctionnant sur le même principe que le formateur de texte **fmt** sous Unix. Un objet, le parseur, prend un texte, dont il lit les mots un à un. Un deuxième objet, le formateur, accumule ces mots en listes de lignes dont chacune contient des mots séparés par des espaces. Le formateur imprime ensuite la liste de ces lignes. Ainsi, le programme supprime les espaces redondants entre deux mots, les lignes vides redondantes entre deux paragraphes, ou les passages à la ligne non nécessaires. En option, le formateur est capable de justifier du texte, mais nous n'étudierons pas cette fonctionnalité.

On modélise le problème de la façon suivante : on introduit le concept de Boîte qui représente les objets composant le texte formaté.

- une Boîte est un élément du texte formaté qui a une taille et peut être affiché.
- une Boîte espace est un élément du texte formaté qui séparera les mots. Ce sera un seul espace dans le cas où le texte n'est pas justifié, et potentiellement plusieurs espaces sinon.
- une Boîte mot est un élément du texte formaté qui représentera un mot.
- une Boîte composite représentera une ligne de texte.
- le Formateur utilise le Parseur et les objets précédemment décrits pour construire le texte formaté.

La classe **Parseur** vous est donnée. Cette classe a un constructeur public **Parseur (String filename)**, qui construit un parseur qui lit à partir du fichier nommé, et une méthode publique **suisvant()** de type **String**, qui retourne le mot suivant, la chaîne vide à la fin d'un paragraphe, et l'objet **null** à la fin du fichier.

Les objets implémentant l'interface **Boite** représenteront une unité de texte d'au plus une ligne, soit un mot, un espace, ou une ligne. Trois classes implémenteront cette interface :

- **BoiteEspace** : un objet de cette classe représente un espace ;
- **BoiteMot** : un objet de cette classe représente un mot ;
- **BoiteComposite** : un objet de cette classe représente une suite horizontale de boîtes ; nous nous en servons pour représenter les lignes.

1. Décrivez la déclaration de l'interface **Boite**, qui contient les déclarations de deux méthodes publiques : **largeur()**, de type entier, **toString()**, de type String.
2. Décrivez ensuite les définitions de deux classes qui implémentent cette interface: **BoiteEspace** et **BoiteMot**. Une **BoiteEspace** a une longueur de 1, et se convertit en la chaîne réduite à un espace " " (à ne pas confondre avec la chaîne vide !). Une **BoiteMot** représente une chaîne arbitraire, sa méthode **toString** retourne cette chaîne, et la méthode **largeur()** retourne sa longueur.
3. Ecrivez maintenant une nouvelle classe **BoiteComposite** qui implémente l'interface **Boite**. Une boîte composite contient une suite de boîtes ; sa largeur est la somme des largeurs des boîtes qu'elle contient, et sa représentation sous forme de chaîne est la concaténation des représentations des boîtes qu'elle contient.

*Remarque : Les objets de la classe **BoiteComposite** stockent des objets qui sont soit des mots, soit des espaces, soit eux-mêmes des boîtes composites. On réfléchira soigneusement au type de structure qu'il faudra utiliser.*

En plus des méthodes de l'interface **Boite**, la classe **BoiteComposite** implémente une méthode publique vide qui détermine si une boîte composite est vide, et une méthode publique **accumule** qui ajoute une boîte à la fin d'une boîte composite. Il sera peut-être judicieux d'ajouter des méthodes auxiliaires privées.

4. Décrivez maintenant une classe **Formateur** qui accumule la suite des mots contenus dans un fichier texte. Le constructeur de cette classe prendra un nom de fichier sur lequel il construira un parseur.

Décrivez les deux méthodes publiques : **lit**, qui lit la suite des mots retournés par le parseur et la range dans un tableau dont les éléments sont du type de la classe **BoiteMot**, et **imprime**, qui imprime cette suite de mots. Tous les mots d'un paragraphe sont accumulés dans une **BoiteComposite**. Le formateur commence avec une boîte composite vide. A chaque fois qu'il lit un nouveau mot, il y ajoute un espace et la boîte représentant ce mot. Enfin, lors d'une fin de paragraphe, il garde la boîte courante, et recommence avec une boîte composite vide. Il sera peut-être judicieux d'utiliser une méthode

privée pour la fin d'un paragraphe. On fera attention à n'ajouter d'espaces ni au début ni à la fin d'un paragraphe.

5. Modifiez le programme précédent pour qu'il coupe les lignes. Le formateur passe maintenant à une nouvelle boîte composite dès lors qu'ajouter le nouveau mot à la boîte courante lui ferait dépasser la largeur de la page (fixée arbitrairement, par exemple à 75). Cependant, on ne passe jamais à une nouvelle boîte si la boîte courante est vide (pourquoi?).
Pour des raisons esthétiques, le programme devra insérer une ligne blanche entre deux paragraphes.
6. Ecrire une classe **Test** pour tester votre programme.