

Im folgenden beschreibe ich dir kurz, wie du die folgenden Aktionen ausführen kannst.

1. **Manuell Augen öffnen/schliessen** (hauptsächlich zum testen, oder falls kein Input ueber PatientStatus.msgs)

1. via DFKI-Dialog-GUI: `eyesOpen()` bzw. `eyesClosed()`

#Anmerkung: zuvor muss ein aktiver Nutzer durch triggern des GCS Dialoges oder einen Phase des Dialoges (siehe unten) angelegt werden

2. via REST-API: `POST {{localURL}}/dialog/eyes` mit Body

```
{
  "isOpen" : true
}
```

localURL: <http://127.0.0.1> und Port 8086

3. via ROS: am einfachsten, wie initial geplant als Teil einer PatientStatus.msg

2. **Manuell Arme oder Beine bewegen** (hauptsächlich zum testen, oder falls kein Input ueber PatientStatus.msgs)

1. via DFKI-Dialog-GUI: `rightArmMove()`, `leftArmMove()`, `rightLegMove()`,
`leftLegMove()`, `rightHandMove()`, `leftHandMove()`

#Anmerkung: zuvor muss ein aktiver Nutzer durch triggern des GCS Dialoges oder einen Phase des Dialoges (siehe unten) angelegt werden

2. via REST-API: `POST {{localURL}}/dialog/move` mit Body

```
{
  "hasMoved" : true, //obligatory
  "hasMovedRightHand" : 1, //optional
  "hasMovedLeftHand" : 1, //optional
  "hasMovedRightArm" : 1, //optional
  "hasMovedLeftArm" : 0, //optional
  "hasMovedRightLeg" : 1, //optional
  "hasMovedLeftLeg" : 0 //optional
}
```

3. via ROS: am einfachsten, wie initial geplant als Teil einer PatientStatus.msg

3. **Schriller Ton abspielen (hauptsächlich zum testen)**

1. via DFKI-Dialog-GUI: `playSound()` #Achtung, am besten Sound leiser drehen

2. via REST-API: `POST {{localURL}}/dialog/pain` ; brauch keinen Nachrichten Body

3. via ROS: einfach `beep.wav` oder der Pfad zu jedem anderen beliebigen .wav File auf dem Topic `/D3/drz_vit/sound` publishen

4. **Dialog zur Bestimmung des gesamten GCS** (Phase 1 - 3)

1. via DFKI-Dialog-GUI: `createUser()`

Sobald du das eingibst sollte das System einen Dialog beginnen, bei dem es zunaechst einen Nutzer anspricht und dann die Phasen der GCS durchgeht. Inputs kommen hier dann im Idealfall via PatientStatus.msg. Aber du kannst auch manuell die Augen

oeffnen/schliessen, bzw. Arme oder Beine bewegen (siehe oben)

2. via REST-API: `{{localURL}}/dialog/gcs` mit Body

```
{
  "body_id" : 1
}
```

localURL: <http://127.0.0.1> und Port 8086

3. via ROS (das ist der Standard-Weg): Aufruf des ros-service `gcs_service` entsprechend folgender Spezifikation

```
int32  body_id #same as the patient_id in PatientStatus.msg
int8   phase #default 0 -> whole gcs dialogue; 1-3 for specific phases
---
#response constants
GCS score
```

5. Separates GCS Phase 1-3 (Dialog der sich mit dem Oeffnen der Augen beschaeftigt)

1. via DFKI-Dialog-GUI: `phase1()`, `phase2()` oder `phase3()`

Sobald du das eingibst sollte das System einen Dialog beginnen, bei dem der Nutzer dazu aufgefordert wird die Augen zu oeffnen. Inputs kommen hier dann im Idealfall via `PatientStatus.msg`. Aber du kannst auch manuell die Augen oeffnen/schliessen (siehe oben)

2. via REST-API: `POST {{localURL}}/dialog/gcs_1`, `{{localURL}}/dialog/gcs_2` oder `{{localURL}}/dialog/gcs_3` mit Body

```
{
  "body_id" : 1
}
```

localURL: <http://127.0.0.1> und Port 8086

3. via ROS (das ist der Standard-Weg): Aufruf des ros-service `gcs_service` entsprechend folgender Spezifikation

```
...
int32  body_id #same as the patient_id in PatientStatus.msg
int8   phase #default 0 -> whole gcs dialogue; 1-3 for specific phases
---
#response constants
GCS score
...
```