

유추 파이프라인 만들기


8분

모델을 학습하기 위한 파이프라인을 만들고 실행한 후에는 새 데이터에 대해 동일한 데이터 변환을 수행한 다음 학습된 모델을 사용하여 해당 특징에 따라 레이블 값을 '유추'(즉, 예측)하는 두 번째 파이프라인이 필요합니다. 이를 통해 애플리케이션에서 사용하도록 게시할 수 있는 예측 서비스의 기반이 형성됩니다.

유추 파이프라인 만들기 및 실행

- 1. Azure Machine Learning Studio에서 **디자이너** 페이지를 클릭하여 만든 모든 파이프라인을 확인합니다. 그런 다음 이전에 만든 **자동차 가격 학습** 파이프라인을 엽니다.
- 2. **유추 파이프라인 만들기** 드롭다운 목록에서 **실시간 유추 파이프라인** 을 클릭합니다. 몇 초 후에 **자동차 가격 학습-실시간 유추** 라는 파이프라인의 새 버전이 열립니다.
 - 파이프라인에 **웹 서비스 입력** 과 **웹 서비스 출력** 모듈이 포함되지 않은 경우 **디자이너** 페이지로 돌아가 **자동차 가격 학습-실시간 유추** 파이프라인을 다시 엽니다.
- 3. 새 파이프라인의 이름을 **자동차 가격 예측** 으로 바꾸고 새 파이프라인을 검토합니다. 여기에는 제출할 새 데이터에 대한 웹 서비스 입력과 결과를 반환하기 위한 웹 서비스 출력이 포함되어 있습니다. 학습 데이터의 통계가 새 데이터 값을 정규화하는 데 사용되고 학습된 모델이 새 데이터의 점수를 매기는 데 사용될 수 있도록 일부 변환 및 학습 단계가 해당 파이프라인에 캡슐화되었습니다.

유추 파이프라인을 다음과 같이 변경합니다.



- **자동차 가격 데이터(원시)** 데이터 세트를 **레이블** 열(가격)을 포함하지 않은 **수동으로 데이터 입력** 모듈로 바꿉니다.
- **데이터 세트에서 열 선택** 모듈을 수정하여 (이제 존재하지 않는) **가격** 열에 대한 참조를 제 거합니다.
- 모델 평가 모듈을 제거합니다.
- 예측된 레이블만 반환하도록 웹 서비스 출력 앞에 Python 스크립트 실행 모듈을 삽입합니다.

파이프라인을 수정할 때 위 이미지와 정보를 참조로 사용하여 아래의 나머지 단계를 수행합니다.

4. 유추 파이프라인은 새 데이터가 원래 학습 데이터의 스키마와 일치하는 것으로 가정하므로 학습 파이프라인의 자동차 가격 데이터(원시) 데이터 세트가 포함됩니다. 하지만 해당 입력 데이터에는 모델이 예측하는 가격 레이블이 포함되어 있으므로, 아직 가격 예측이 이루어지지 않은 새 자동차 데이터에 이를 포함시키는 것은 비논리적입니다. 해당 모듈을 삭제하고 데이터 입력 및 출력 섹션에 있는 수동으로 데이터 입력 모듈로 바꾸어 다음 CSV 데이터를 포함시킵니다. 여기에는 세 대의 자동차에 대해 레이블이 없는 특징 값이 포함됩니다(텍스트 블록 전체를 복사하여 붙여넣기).


CSV ⁽¹⁾ 복사

symboling, normalized-losses, make, fuel-type, aspiration, num-of-doors, body-style, drive-wheels, engine-location, wheel-base, length, width, height, curb-weight, engine-type, num-of-cylinders, engine-size, fuel-

```
system,bore,stroke,compression-ratio,horsepower,peak-rpm,city-mpg,highway-mpg
3,NaN,alfa-
romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.6,168.8,64.1,48.8,2548,dohc,four,
130,mpfi,3.47,2.68,9,111,5000,21,27
3,NaN,alfa-
romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.6,168.8,64.1,48.8,2548,dohc,four,
130,mpfi,3.47,2.68,9,111,5000,21,27
1,NaN,alfa-
romero,gas,std,two,hatchback,rwd,front,94.5,171.2,65.5,52.4,2823,ohcv,six,152
,mpfi,2.68,3.47,9,154,5000,19,26
```

- 5. 새로운 **수동으로 데이터 입력** 모듈을 **웹 서비스 입력** 과 동일한 **데이터 세트에서 열 선택** 모듈의 **데이터 세트** 입력으로 연결합니다.
- 6. 들어오는 데이터의 스키마를 변경하여 **가격** 필드를 제외했으므로 남은 모듈에서 해당 필드를 사용할 수 없도록 제거해야 합니다. **데이터 세트에서 열 선택** 모듈을 선택한 다음 설정 창에서 열을 수정하여 **가격** 필드를 제거합니다.
- 7. 유추 파이프라인에는 새 데이터로부터 예측하기에 유용하지 않은 **모델 평가** 모듈이 포함되어 있으므로 해당 모듈을 삭제합니다.
- 8. **모델 채점** 모듈의 출력에는 모든 입력 특징뿐만 아니라 예측된 레이블도 포함됩니다. 예측 만 포함하도록 출력을 수정하려면 다음을 수행합니다.
 - 모델 채점 모듈과 웹 서비스 출력 간의 연결을 삭제합니다.
 - Python 언어 섹션에서 Python 스크립트 실행 모듈을 추가하고 모든 기본 Python 스 크립트를 다음 코드로 바꿉니다(점수가 매겨진 레이블 열만 선택하고 predicted_price 로 이름 변경).

- 모델 채점 모듈의 출력을 Python 스크립트 실행 의 Dataset1(맨 왼쪽) 입력에 연결하고 Python 스크립트 실행 모듈의 출력을 웹 서비스 출력 에 연결합니다.
- 9. 파이프라인이 다음과 유사한지 확인합니다.



- 10. 컴퓨팅 클러스터에서 mslearn-auto-inference 라는 새 실험으로 파이프라인을 제출합니다. 이 작업은 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 11. 파이프라인이 완료되면 Python 스크립트 실행 모듈을 선택하고, 설정 창의 출력 + 로그 탭에서 결과 데이터 세트 를 시각화하여 입력 데이터의 3개 자동차에 대한 예측 가격을 확인합니다.
- 12. 시각화 창을 닫습니다.

유추 파이프라인은 해당 특징에 따라 자동차 가격을 예측합니다. 이제 클라이언트 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 파이프라인을 게시할 준비가 되었습니다.

다음 단원: 예측 서비스 배포

계속 >