

Portal dane.gov.pl

Instrukcja przygotowania pliku XML w związku z realizacją

Ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Spis treści

Spis treści.....	2
Historia zmian	3
1. Schemat pliku importowego	4
1.1. Element nadrzędny	4
1.2. Zbiór danych	4
1.3. Zasób	7
2. Przykład pliku importowego	12

Historia zmian

Wersja	Data	Opis
1.0.0	20.06.2025r.	Wersja Inicjalna
1.0.1	10.07.2025r.	Dodano sekcję <specialSigns> do instrukcji, szablonu i w dokumencie „Przykład budowy pliku xml dla 3 kolejnych dni publikacji danych w zbiorze danych dewelopera.” W instrukcji dodano opis sekcji.
1.0.2	13.08.2025r.	Dokonano zmian w rekomendacji co do parametru <availability>, zmiany redakcyjne niemające wpływu na merytoryczną treść dokumentu

1. Schemat pliku importowego

1.1. Element nadrzędny

Elementem nadrzędnym jest element <p:datasets> , który może zawierać jedynie podelementy typu <dataset> .

1.2. Zbiór danych

Element <dataset> przechowuje informacje o pojedynczym zbiorze danych.

Element	Wymagalność	Typ	Opis
1 <status>	1	boolean	Status publikacji zbioru danych. Dopuszczalne są wartości: - published : zbiór danych jest widoczny w API i Portalu, - draft : zbiór danych nie jest widoczny w API i Portalu. Domyślną wartością jest published . Tylko wtedy będzie widoczny na Portalu. W <u>przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość published .

W poniższej tabeli przedstawiono metadane zbioru danych, które mają być wprowadzone przez firmy deweloperskie.

1	Element	Wymagalność	Typ	Opis
1	<extIdent>	1	string(36)	Identyfikator zbioru danych nadawany przez dostawcę. <u>Identyfikator ma być unikalny w ramach jednego pliku XML</u>
1	<title>	1	element	Tytuł zbioru danych.
2	<polish>	1	string(300)	Tytuł w języku polskim
2	<english>	1	string(300)	Tytuł w języku angielskim
1	<description>	1	element	Opis zbioru danych.
2	<polish>	1	string(300)	Opis w języku polskim
2	<english>	1	string(300)	Opis w języku angielskim
1	<url>	1	string(10..1000)	Adres URL, pod którym dostępne są szczegółowe informacje na temat zbioru danych, na przykład strona WWW prezentująca zbiór.
1	<categories>	1	element	Kategorie, do których ma zostać przypisany zbiór. W <u>przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić kategorię “Gospodarka i finanse”, a więc wprowadzić do XML wartość “ ECON ”
1	<conditions>	0..1	element	Dodatkowe warunki użytkowania zbioru
1	<resources>	1	element	Lista zasobów udostępnianych przez zbiór danych.
2	<resource>	1...*	element	Zasób udostępniony przez zbiór danych.
1	<tags>	1	element	Lista słów kluczowych przypisanych do zbioru.
1	<updateFrequency>	1	string	Częstotliwość aktualizacji zbioru danych. Należy wprowadzić wartość „ daily ” – oznacza codzienną aktualizację.

1	<hasDynamicData>	1	boolean	Oznaczenie danych w zbiorze jako dane dynamiczne. W przypadku firm deweloperskich należy wprowadzić wartość „ false ”
1	<hasHighValueData>	1	boolean	Oznaczenie danych w zbiorze jako dane wysokiej wartości. W przypadku firm deweloperskich należy wprowadzić wartość „ true ”
1	<hasHighValueData FromEuropean CommissionList>	1	boolean	Oznaczenie danych w zbiorze jako dane wysokiej wartości umieszczone w wykazie Komisji Europejskich. W przypadku firm deweloperskich należy wprowadzić wartość „ false ”
1	<hasResearchData>	1	boolean	Oznaczenie danych w zbiorze jako dane badawcze. W przypadku firm deweloperskich należy wprowadzić wartość „ false ”

Oznaczenie 1 i 2 oznacza poziom zagnieżdżenia w pliku XML

1.3. Zasób

Zasoby, związane ze zbiorem danych, danych dodajemy w elemencie `<resources>` .

Dla przykładu, jeżeli chcemy zaimportować zbiór danych z dwoma zasobami, plik importowy będzie miał następującą strukturę:

```
<p:datasets>
  <dataset status="published">
    ...
    <resources>
<resource status="published">           <!-- Dane pierwszego zasobu w zbiorze -->
...
</resource>
<resource status="published">           <!-- Dane drugiego zasobu w zbiorze -->
...
</resource>
    </resources>
    ...
  </dataset>
  <dataset>
    ...
  </dataset>
</p:datasets>
```

Element typu **<resource>** pozwala na ustawienie atrybutu **status** , który określa widoczność danego

Element	Wymagalność	Typ	Opis
1 <status>	1	boolean	Status publikacji zasobu. Dopuszczalne są wartości: - published : zasób jest widoczny w API i Portalu, - draft : zasób nie jest widoczny w API i Portalu. Domyślną wartością jest published . Tylko wtedy będzie widoczny na Portalu. W <u>przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość published .

W poniższej tabeli przedstawiono metadane zasobu, które mają być wprowadzone przez firmy deweloperskie.

2	Element	Wymagalność	Typ	Opis
1	<extIdent>	1	string(36)	Identyfikator zbioru danych nadawany przez dostawcę. <u>Identyfikator ma być unikalny w ramach jednego pliku XML</u>
1	<url>	1	string(10..1000)	Adres URL Dostawcy, pod którym znajduje się plik zawierający dane do prezentacji na Portalu. Cenniki zgromadzone jako pliki arkusza kalkulacyjnego bądź CSV mają być przedstawione w postaci linka i umieszczone w tym polu.
1	<title>	1	element	Tytuł zbioru danych.
2	<polish>	1	string(300)	Tytuł w języku polskim
2	<english>	1	string(300)	Tytuł w języku angielskim
1	<description>	1	element	Opis zbioru danych.
2	<polish>	1	string(300)	Opis w języku polskim
2	<english>	1	string(300)	Opis w języku angielskim
1	<availability>	1	boolean	W przypadku zasobów plikowych określa, czy plik zasobu ma być udostępniany z repozytorium systemu OD, czy z innego, zewnętrznego, źródła. Dozwolone są dwie wartości: - local: plik zasobu będzie pobrany do repozytorium systemu OD i z niego udostępniany użytkownikom, - remote: plik będzie udostępniany użytkownikom z adresu sieciowego, jaki został wskazany przez dostawcę w polu <url> zasobu. Domyślną wartością jest local. W przypadku firm deweloperskich należy wprowadzić wartość local.

1	<dataDate>	1	date(YYYY-MM-DD)	Data, w formacie ISO-8601, wskazująca na dzień, w którym dane zostały przygotowane i określone jako aktualne. Wartością domyślną jest data ostatniego importu zasobu. W <u>przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość zgodną z datą publikacji cennika.
1	<specialSigns>	1		Znaki umowne. Są to specjalne znaki umożliwiające wprowadzenie pustych wartości do tabeli i ich prezentacji w postaci widoku tabelarycznego.
2	<specialSign>	1	element	Znaki umowne. Są to specjalne znaki umożliwiające wprowadzenie pustych wartości do tabeli i ich prezentacji w postaci widoku tabelarycznego. W <u>przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość X. W Panelu administracyjnym jest to X (Iks) - Wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.
1	<hasDynamicData>	1	boolean	Oznaczenie danych zasobu jako dane dynamiczne. <u>W przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość „false”
1	<hasHighValueData>	1	boolean	Oznaczenie danych zasobu jako dane wysokiej wartości. <u>W przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość „true”

1	<hasHighValueData FromEuropean CommissionList>	1	boolean	Oznaczenie danych zasobu jako dane wysokiej wartości umieszczone w wykazie Komisji Europejskich. <u>W przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość „false”
1	<hasResearchData>	1	boolean	Oznaczenie danych zasobu jako dane badawcze. <u>W przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość „false”
1	<containsProtectedData>	1	boolean	Oznaczenie danych zasobu jako wykaz chronionych danych DGA. <u>W przypadku firm deweloperskich</u> należy wprowadzić wartość „false”

Oznaczenie 1 i 2 oznacza poziom zagnieżdżenia w pliku XML

2. Przykład pliku importowego

DATASET				
Element	Wymagalność	Typ	Opis	
1 <status>	1	boolean	published	
1 <extIdent>	1	string(36)	36_znakowy_extident_dewelopera_abcde	
1 <title>	1	element		
2 <polish>	1	string(300)	Ceny ofertowe mieszkań dewelopera {nazwa dewelopera} w {2025} r.	
2 <english>	1	string(300)	Offer prices of apartments of developer {developer's name} in {2025}.	
1 <description>	1	element		
2 <polish>	1	string(300)	Zbiór danych zawiera informacje o cenach ofertowych mieszkań dewelopera {nazwa dewelopera} udostępniane zgodnie z art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).	
2 <english>	1	string(300)	The dataset contains information on offer prices of apartments of the developer {developer's name} made available in accordance with art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).	
1 <categories>	1	element	ECON	
1 <conditions>	0..1	element		
1 <resources>	1	element		

RESOURCE	2	<resource>	1...*	element	Opisane w sekcji RESOURCE niniejszej tabeli
	1	<tags>	1	element	Deweloper
	1	<updateFrequency>	1	string	daily
	1	<hasDynamicData>	1	boolean	false
	1	<hasHighValueData>	1	boolean	true
	1	<hasHighValueData FromEuropean CommissionList>	1	boolean	false
	1	<hasResearchData>	1	boolean	false
	1	<status>	1	boolean	published
	1	<extIdent>	1	string(36)	36_znakowy_extident_dewab_YYYYMMDD
	1	<url>	1	string(10..1000)	https://strona-dewelopera.com.pl/Ceny-ofertowe-mieszkan-dewelopera{nazwa dewelopera}-{YYYY-MM-DD}.csv
	1	<title>	1	element	
	2	<polish>	1	string(300)	Ceny ofertowe mieszkań dewelopera {nawa dewelopera} {YYYY-MMDD}
	2	<english>	1	string(300)	Offer prices for developer's apartments {developer's name} {YYYY-MMDD}
	1	<description>	1	element	

2	<polish>	1	string(300)	Dane dotyczące cen ofertowych mieszkań dewelopera {nazwa dewelopera} udostępnione {YYYY-MM-DD} zgodnie z art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
2	<english>	1	string(300)	Data on offer prices of apartments of the developer {developer's name} made available {YYYY-MM-DD} in accordance with art. 19b. ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
1	<availability>	1	boolean	local
1	<dataDate>	1	date(YYYY-MM-DD)	YYYY-MM-DD
1	<specialSigns>	1	enum	
2	<specialSign>	1	enum	X
1	<hasDynamicData>	1	boolean	false
1	<hasHighValueData>	1	boolean	true
1	<hasHighValueData FromEuropean CommissionList>	1	boolean	false
1	<hasResearchData>	1	boolean	false
1	<containsProtectedData>	1	boolean	false

