

#### 1.1.1. 总览(Overview)

全局资源统计概览，帮助用户快速了解系统整体运行状态，并一键跳转到对应功能模块进行详细操作。

##### 1.1.1.1. 全局筛选功能

###### 行业筛选

功能描述：支持按行业维度筛选统计数据

功能点：

提供 "全部行业" 选项，固定显示在最左侧，不参与滚动

其他行业以块状形式自动换行排列，无滚动条

支持多选：可同时选中多个行业

互斥逻辑：选中 "全部行业" 自动取消其他所有行业；取消所有行业自动选中 "全部行业"

切换行业时，自动重置领域选择为 "全部领域"

###### 领域筛选

功能描述：支持按领域和子领域维度筛选统计数据

功能点：

提供 "全部领域" 选项，固定显示在最左侧，不参与滚动

选中行业后，自动显示该行业下所有领域和子领域，不分层级平铺展示

领域和子领域以块状形式自动换行排列，无滚动条

支持多选：可同时选中多个领域 / 子领域

互斥逻辑：选中 "全部领域" 自动取消其他所有领域；取消所有领域自动选中 "全部领域"

###### 清空筛选

功能描述：一键重置所有筛选条件到初始状态

功能点：

纯图标按钮（fa-times-circle），位于领域选择区右上角

点击后：

行业重置为 "全部行业"

领域重置为 "全部领域"

统计数据重置为全局数据

面包屑重置为 "当前统计范围：全部行业 | 全部领域"

资源统计功能

功能描述：展示系统各类本体资源的数量统计

1.1.1.2. 统计项及顺序

| 行号  | 统计项  | 英文                    | 说明               |
|-----|------|-----------------------|------------------|
| 第一行 | 行业数  | Industry              | 系统中已创建的行业总数      |
| 第一行 | 领域数  | Domain                | 系统中已创建的领域总数      |
| 第一行 | 分组数  | Group                 | 系统中已创建的分组总数      |
| 第一行 | 数据源数 | Datasources           | 系统中已接入的数据源总数     |
| 第二行 | 对象类型 | Object types          | 本体中定义的实体类型总数     |
| 第二行 | 关系类型 | Link types            | 本体中定义的关联关系类型总数   |
| 第二行 | 动作类型 | Action types          | 本体中定义的可执行操作总数    |
| 第二行 | 函数   | Functions             | 本体中定义的计算逻辑总数     |
| 第二行 | 类型类  | Type classes          | 本体中定义的抽象接口总数     |
| 第二行 | 接口   | Interfaces            | 系统对外提供的 API 接口总数 |
| 第三行 | 属性数  | Properties            | 本体中定义的所有属性总数     |
| 第三行 | 枚举类型 | Enum types            | 本体中定义的枚举类型总数     |
| 第三行 | 值类型  | Value types           | 本体中定义的基础数据类型总数   |
| 第三行 | 结构属性 | Structural properties | 本体中定义的复合属性总数     |
| 第三行 | 共享属性 | Shared properties     | 多个对象类型共用的属性总数    |

数据格式：每个统计项显示 "激活数 | 总数"

激活数：正常使用状态的资源数量（绿色显示）

总数：包含已禁用 / 已归档的全部资源数量（黑色显示）

自适应规则：数字长度超过 6 位时自动缩小字体，确保不溢出卡片

快速跳转功能

功能描述：点击任意统计卡片，直接跳转到对应功能模块

功能点：

所有统计卡片均可点击

跳转时自动携带当前选中的行业和领域筛选条件

目标页面自动应用筛选条件，只显示对应范围的资源

## 数据联动功能

功能描述：筛选条件变化时，所有相关数据实时更新

### 联动规则：

行业变化 → 领域列表更新 → 统计数据更新 → 面包屑更新

领域变化 → 统计数据更新 → 面包屑更新

清空筛选 → 所有状态重置 → 统计数据更新 → 面包屑更新

## 面包屑导航

功能描述：清晰显示当前统计的筛选范围

### 显示规则：

格式：统计范围：[行业列表] | [领域列表]

选中项超过 3 个时，显示前 3 个加 "等 x 个"

示例：统计范围：水利、气象 | 水文监测、水位监测...等 5 个领域

## 1.1.1.3. 布局设计规范

### 整体布局结构

页面采用上下分层结构，从上到下依次为：

顶部全局导航栏（系统共用）

头部标题区

筛选导航区

面包屑导航区

统计卡片矩阵区

### 各区域详细布局

#### 头部标题区

高度：60px

内容：

左侧：图标（fa-bar-chart）+ 主标题 "总览" + 英文副标题  
"(Overview)"

样式：

主标题：24px，加粗，#1f2937

英文副标题：16px，常规，#6b7280

## 筛选导航区

整体样式：白色背景，圆角 12px，阴影 0 2px 8px rgba (0,0,0,0.08)

分为上下两部分：

行业选择区：

内边距：上下 20px，左右 20px

底部边框：1px solid #e5e7eb

布局：flex-wrap 自动换行，块状间距 12px

领域选择区：

内边距：上下 20px，左右 20px

右上角：清空筛选图标按钮

布局：flex-wrap 自动换行，块状间距 12px

## 面包屑导航区

高度：32px

内容：图标（fa-map-marker）+ 面包屑文字

样式：14px，#6b7280

## 统计卡片矩阵区

布局：响应式网格布局

第一行：4 列（大屏）/ 2 列（中屏）/ 1 列（小屏）

第二行：6 列（大屏）/ 3 列（中屏）/ 2 列（小屏）/ 1 列（手机）

第三行：5 列（大屏）/ 3 列（中屏）/ 2 列（小屏）/ 1 列（手机）

卡片间距：24px

卡片尺寸：统一高度 120px，宽度自适应

### 1.1.1.4. 交互设计规范

#### 块状选择交互

默认状态：浅灰色渐变背景（from-gray-50 to-gray-100），无边框

Hover 状态：稍深灰色渐变背景（from-gray-100 to-gray-200），鼠标变为手型

选中状态：蓝色渐变背景（from-primary-50 to-primary-100），淡蓝色边框（border-primary/30），文字蓝色

全部项默认状态：稍深的蓝色渐变背景（from-primary-100 to-primary-200）

全部项选中状态：蓝色实色渐变背景（from-primary-500 to-primary-600），白色文字

点击行为：点击任意块状元素，切换选中状态

统计卡片交互

默认状态：白色背景，圆角 12px，阴影 0 2px 8px rgba (0,0,0,0.08)

Hover 状态：阴影加深（0 4px 16px rgba (0,0,0,0.12)），向上浮动 2px，鼠标变为手型

点击行为：跳转到对应功能模块

清空筛选按钮交互

默认状态：灰色图标（#9ca3af）

Hover 状态：红色图标（#ef4444），浅灰色圆形背景

点击行为：重置所有筛选条件

1.1.1.5. 视觉设计规范

颜色系统

| 用途   | 色值      | 说明              |
|------|---------|-----------------|
| 主色   | #3b82f6 | 选中状态、主图标、链接     |
| 成功色  | #10b981 | 激活数、成功状态        |
| 警告色  | #f59e0b | 警告状态            |
| 危险色  | #ef4444 | 错误状态、清空按钮 hover |
| 紫色   | #8b5cf6 | 辅助色             |
| 文字主色 | #1f2937 | 标题、正文           |
| 文字次色 | #6b7280 | 辅助文字、面包屑        |
| 文字浅色 | #9ca3af | 英文副标题           |
| 背景色  | #f9fafb | 页面背景            |
| 卡片背景 | ffffff  | 所有卡片背景          |

字体系统

| 元素 | 字号 | 字重 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| 元素    | 字号   | 字重      |
|-------|------|---------|
| 主标题   | 24px | 700（加粗） |
| 统计项名称 | 18px | 700（加粗） |
| 统计数字  | 30px | 700（加粗） |
| 块状文字  | 14px | 400（常规） |
| 英文副标题 | 16px | 400（常规） |
| 辅助文字  | 12px | 400（常规） |

圆角与阴影

- 卡片圆角：12px
- 块状圆角：8px
- 按钮圆角：8px
- 默认阴影：0 2px 8px rgba (0,0,0,0.08)
- Hover 阴影：0 4px 16px rgba (0,0,0,0.12)

1.1.1.6. 数据规范

统计数据定义

- 激活数：状态为 "正常"、"启用" 的资源数量
- 总数：所有状态的资源数量，包括 "正常"、"禁用"、"已归档"
- 统计范围：当前选中的行业和领域下的所有资源

1.1.1.7. 术语规范

所有界面术语必须严格遵循以下中英文对照：

| 中文   | 标准英文                  |
|------|-----------------------|
| 对象类型 | Object types          |
| 关系类型 | Link types            |
| 动作类型 | Action types          |
| 值类型  | Value types           |
| 结构属性 | Structural properties |
| 共享属性 | Shared properties     |
| 枚举类型 | Enum types            |
| 类型类  | Type classes          |

| 中文  | 标准英文        |
|-----|-------------|
| 函数  | Functions   |
| 接口  | Interfaces  |
| 数据源 | Datasources |
| 行业  | Industry    |
| 领域  | Domain      |
| 分组  | Group       |