



Aranda Service Management

Este documento se presenta como una guía general de integración con la consola SERVICE MANAGEMENT. Se presentan algunas operaciones de manera detallada incluyendo datos de petición, parámetros, respuestas y códigos de error.

Generalidades

Generalidades

A continuación, se listan algunas generalidades que deben tenerse en cuenta para el correcto funcionamiento del API de Aranda SERVICE MANAGEMENT ASMS.

- Versión compatible con consola de Aranda SERVICE DESK 9.0.0.0 versión de base de datos 9.5.16
- Las operaciones sobre el API deben realizarse con usuarios que tengan los permisos correspondientes asignados desde Consola de administración de Aranda SERVICE MANAGEMENT SUITE ASMS.
- Para realizar la petición a cualquier API es necesario usar el token de integración generado desde el sitio web. Para mayor información consulte la [Configuración tokens de integración](#)
- El uso del API requiere licencias disponibles, las cuales tendrán el mismo comportamiento como si un especialista iniciara sesión en la consola. Para utilizar la API en integraciones, genere un token con un usuario que tenga una licencia nombrada asignada. Este usuario debe ser exclusivo para la integración.
- En entornos multitenant, al consumir algunos endpoints, puede generarse el error “TenantNotFound”. En estos casos, se debe enviar el encabezado `x-aranda-tenant-alias` con el valor del tenant sobre el cual se va a consumir el endpoint.

Descripción de operaciones

Descripción de operaciones

En esta sección se describe detalladamente, cómo se consume cada uno de los servicios correspondientes a cada método. Se incluyen detalles como URI, tipo de operación, parámetros (requeridos y opcionales) y sus tipos, respuestas, códigos y mensajes de error.

Manejo de Caso

Manejo de Caso

En esta sección se describen las operaciones relacionadas con el manejo de casos (creación, edición, consulta).

Creación de Caso

Esta operación crea un caso y al crearlo guarda los archivos adjuntos, tanto del caso, como de sus campos adicionales; después de guardarlos borra los archivos de la carpeta temporal creada para ello.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/item
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.

- Uri: Endpoint específico para la petición.

EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
applicantId	Int	No	Identificador del solicitante del caso.
authorId	Int	No	Identificador del autor del caso.
categoryId	Int	Si	Identificador de la categoría del caso.
cause	String	No	Descripción de la causa raíz del problema, aplicable únicamente cuando el tipo de ítem (itemType) es 2, lo que indica que se trata de un problema.
cild	Int	No	Identificador del ítem de configuración (CI).
ciName	String	No	Nombre del ítem de configuración (CI).
companyId	Int	No	Identificador de la compañía.
consoleType	String	Si	Tipo de consola usada para crear el caso (Specialist= 1, Client = 2, Administrator= 3, CMDB = 4).
customerId	Int	No	Identificador del cliente.
description	String	No	Descripción del caso, puede incluir contenido HTML.
groupId	Int	No	Identificador del grupo de especialista asociado al caso.
impactId	Int	No	Identificador del impacto.
itemType	Int	Si	Tipo de caso: 1. Incidente 2. Problema 3. Cambio 4. Requerimiento de servicio 13. Liberación
itemVersion	Int	No	Versión del caso.
locationId	Int	No	Identificador de la ubicación.
modelId	Int	Si	Identificador del modelo operativo.
priorityId	Int	No	Identificador de la prioridad.
projectId	Int	Si	Identificador del proyecto.
providerId	Int	No	Identificador del proveedor.

reasonId	Int	No	Identificador de la razón.
Nombre registryType	Int	Obligatorio No	Descripción Tipo de registro del caso.
responsibleId	Int	No	Identificador del responsable del caso.
serviceId	Int	Si	Identificador del servicio.
stateId	Int	Si	Identificador del estado inicial del caso.
subject	String	No	Asunto del caso.
urgencyId	Int	No	Identificador de la urgencia
listAdditionalField	Array	Si	Lista de campos adicionales del caso. Si el caso a crear no requiere campos adicionales, colocar el arreglo vacío. Ej. "listAdditionalField": []
templtemId	Int	No	Identificador temporal del ítem. este debe ser negativo. Ejemplo: -1

Cuerpo de la petición

```
{

"categoryId": 623,"cause": null,"cild": null,"ciName": null,"companyId": 578,

"consoleType": "specialist","correctActions": null,"currentTime": 0,"customerId": null,"description": "Test postman ",
"foregroundColorRgb": "", "followUpActions": null,"hasMoreInformation": false,"hasPendingSurvey": false,"estimatedCost": 0,

"realCost": 0,"recomendations": null,"impactId": 7203,"incorrectActions": null,"instance": 1632253928839,"isFeeAvailable": true,"itemType": 4,

"itemVersion": 0,"knownError": null,"majorProblem": null,"modelId": 70,

"unitId": null,"priorityReason": "", "projectId": 19,

"providerId": null,

"reasonId": null,"registryType": 7199,"serviceId": 140,

"stateId": 267,

"subject": "Prueba póstman",

"surveyToken": "",

"thirdParty": null,

"transformed": false,

"listAdditionalField": [

{

"boolValue": null,

"catalogId": null,

"dataSourceId": null,

"dateValue": null,

"description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,

"fieldId": 977,

"fieldType": 3,

"fieldName": "List",

"floatValue": null,

"identifier": "A001",

"inputStream": null,

"intValue": 118,
```

```
"itemId": null,

"mandatory": true,

"name": "[ES] Software 1",

"order": 1,

"projectId": null,

"stringValue": "Aranda Data Safe",

"type": null,

"url": null,

"visible": true
},

{

  "boolValue": null,

  "catalogId": null,

  "dataSourceId": null,

  "dateValue": null,

  "description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,

  "fieldId": 978,

  "fieldType": 3,

  "fieldName": "List",

  "floatValue": null,

  "identifier": "A002",

  "inputStream": null,

  "intValue": 146,

  "itemId": null,

  "mandatory": true,

  "name": "[ES] Software 2",

  "order": 2,

  "projectId": null,

  "stringValue": "Aranda Virtual Support",      "type": null,

  "url": null,

  "visible": true
},

{

  "boolValue": null,

  "catalogId": null,

  "dataSourceId": null,

  "dateValue": null,

  "description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,

  "fieldId": 979,

  "fieldType": 3,

  "fieldName": "List",

  "floatValue": null,

  "identifier": "A003",

  "inputStream": null,

  "intValue": 156,

  "itemId": null,

  "mandatory": true,
```

```
      "name": "[ES]Software 3",

      "order": 3,

      "projectId": null,

      "stringValue": "Aranda Field Service",

      "type": null,

      "url": null,

      "visible": true

    },

    {

      "boolValue": null,

      "catalogId": null,

      "dataSourceId": null,

      "dateValue": null,

      "description": "[ES]Nombre Aplicativo",      "enable": true,

      "fieldId": 980,

      "fieldType": 3,

      "fieldName": "List",

      "floatValue": null,

      "identifier": "A004",

      "inputStream": null,

      "intValue": 176,

      "itemId": null,

      "mandatory": true,

      "name": "[ES]Software 4",

      "order": 4,

      "projectId": null,

      "stringValue": "Aranda Path Management",      "type": null,

      "url": null,

      "visible": true

    }

  ],

  "authorId": 4832,

  "templateId": -3

}
```

Respuesta

```
{

  "id": 84486,

  "idByProject": "RF-84486-19-407613" }
```

Parámetros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
Id	Int	Identificador del caso
idByProject	string	Identificador del caso por proyecto

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ListAdditionalField
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: TempltemId
400	BadRequest	InvalidItemType
400	BadRequest	ModelIdsEmpty
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
400	BadRequest	StateIdsEmpty
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureAddItem

Consulta de Casos

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{ItemId}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{ItemId}

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
ItemId	Número	Si	Identificador del caso

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta

```
{
  "authorId": 4832,
  "authorName": "Especialista 1",
  "backgroundColorRgb": "0.174.239",  "calendarOlId": null,
  "calendarSlId": 3,
  "calendarUId": null,
  "canClosed": false,
  "categoryHierarchy": "Tiempos Cat",  "categoryId": 623,
  "categoryName": "Tiempos Cat",
  "cause": "",
  "causeNoHtml": "",
  "cId": null,
  "ciName": null,
  "closedDate": null,
  "commentary": "", "commentaryNoHtml": "", "companyId": 578,
  "companyName": "ACT Telematica", "constructionFinalDate": null, "constructionInitialDate": null, "contractId": null,
  "contractName": null, "correctActions": null,
  "cost": null,
  "countFiles": 0,
  "currentProgress": 0,
  "currentTime": 0,
  "customerId": null,
  "customerName": null,
  "description": "Test postman ", "descriptionNoHtml": "Test postman ", "duration": null,
  "effort": null,
  "emailOriginationDate": null, "estimatedCost": null, "estimatedDate": null, "estimatedTime": 0,
  "finalDate": null,
  "finalStatus": 0,
  "followUpActions": null, "foregroundColorRgb": "255.255.255", "groupId": 5,
  "groupName": "CYS - Desarrollo", "hasMoreInformation": false, "hasSurvey": false,
  "haveRisk": false,
  "id": 84486,
  "idByProject": "RF-84486-19-407613", "impactId": 7203,
  "impactName": "[ES] MEDIO", "incorrectActions": null,
  "initialDate": null,
```

"initialStatus": false, "instalationFinalDate": null, "instalationInitialDate": null, "interfaceld": null,

"isClosed": false,

"isFeeAvailable": true,

"isVotingProcess": false,

"itemType": 4,

"itemTypeld": 4,

"itemTypeName": "Service Request",

"itemVersion": 3,

"knownError": null,

"locationId": null,

"locationName": null,

"majorProblem": null,

"modelId": 70,

"modelName": "[ES] Requerimientos PMO (2)", "modifiedDate": 1632254428340,

"modifierId": 4832,

"modifierName": "Especialista 1",

"olald": null,

"olaName": null,

"openedDate": 1632254058200,

"parentId": null,

"parentIdByProject": null,

"parentItemType": null,

"parentItemTypeld": null,

"parentOpenedDate": null,

"previousStateld": 267,

"price": null,

"priorityId": 9,

"priorityName": "[ES] ALTA",

"priorityReason": null,

"progress": 0,

"projectId": 19,

"projectName": "Soporte - ASC",

"providerId": null,

"providerName": null,

"psoFinalDate": null,

"psoInitialDate": null,

"realCost": null,

"realDate": null,

"reasonId": null,

"reasonName": null,

"receptorId": 6919,

"receptorName": "Duvan Carmona", "recomendations": null,

"registryTypeld": 7199,

"registryTypeName": "[ES] Chat",

"relation": null,

"responsibleId": 4479,

"responsibleName": "Carlos Eduardo Sanchez Parra", "rev": 3,

```
"riskId": null,

    "riskName": null,

    "serviceId": 140,

    "serviceName": "Prueba Tiempos",   "slald": 1,

    "slaName": "Acuerdo Soporte",

    "statId": 267,

    "stateName": "[ES] Registrado",

    "subject": "Prueba póstman",

    "surveyToken": null,

    "templateId": null,

    "testFinalDate": null,

    "testInitialDate": null,

    "thirdParty": null,

    "type": 4,

    "uclId": null,

    "ucName": null,

    "unitId": null,

    "unitName": null,

    "urgencyId": 5,

    "urgencyName": "[ES] ALTA"

}
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	InvalidItemId
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureGetObject

Edición Caso

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{ItemId}
- Tipo: PUT
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
ItemId	Número	Si	Identificador del caso
itemType	String	Sí	Tipo de caso
consoleType	String	Sí	Tipo de consola
modelId	Int	Sí	Identificador del modelo
stateId	Int	Sí	Identificador del estado
listAdditionalField	List	Sí	Solo son obligatorios los campos adicionales requeridos.
itemVersion	Int	Sí	Versión del caso

Cuerpo de la petición

```
{
  "categoryId": 623,
  "cause": "",
  "cild": 0,
  "commentary": "",
  "companyId": 578,
  "consoleType": "specialist",
  "constructionInitialDate": null,  "constructionFinalDate": null,
  "correctActions": "",
  "currentTime": 0,
  "customerId": 0,
  "description": "Test postman ",  "estimatedCost": 0,
  "estimatedTime": 0,
  "foregroundColorRgb": "",
  "followUpActions": "",
  "groupId": 5,
  "hasMoreInformation": false,
  "hasPendingSurvey": false,
  "impactId": 7203,
  "incorrectActions": "",
  "instalationInitialDate": null,
  "instalationFinalDate": null,
  "instance": 1632254175313,
  "isFeeAvailable": true,
```

```
"itemType": 4,

"itemVersion": 2,

"knownError": null,

"majorProblem": null,

"modelId": 70,

"priorityId": 9,

"priorityReason": "",

"projectId": 19,

"providerId": null,

"psolInitialDate": null,

"psoFinalDate": null,

"realCost": 0,

"recomendations": "",

"registryTypeId": 7199,

"responsibleId": 4479,

"serviceId": 140,

"statId": 267,

"subject": "Prueba póstman",

"surveyToken": "",

"testInitialDate": null,

"testFinalDate": null,

"thirdParty": false,

"transformed": false,

"unitId": null,

"urgencyId": 5,

"listAdditionalField": [

  {

    "boolValue": null,

    "catalogId": null,

    "dataSourceId": null,

    "dateValue": null,

    "description": "[ES] Nombre Aplicativo",    "enable": true,

    "fieldId": 977,

    "fieldType": 3,

    "fieldTypeName": "List",

    "floatValue": null,

    "identifier": "A001",

    "inputStream": null,

    "intValue": 118,

    "itemId": 84486,

    "mandatory": true,

    "name": "[ES] Software 1",

    "order": 1,

    "projectId": null,

    "stringValue": "Aranda Data Safe",

    "type": 4,

    "url": null,
```

```
"visible": true

},

{

  "boolValue": null,

  "catalogId": null,

  "dataSourceId": null,

  "dateValue": null,

  "description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,

  "fieldId": 978,

  "fieldType": 3,

  "fieldName": "List",

  "floatValue": null,

  "identifier": "A002",

  "inputStream": null,

  "intValue": 146,

  "itemId": 84486,

  "mandatory": true,

  "name": "[ES] Software 2",

  "order": 2,

  "projectId": null,

  "stringValue": "Aranda Virtual Support",      "type": 4,

  "url": null,

  "visible": true

},

{

  "boolValue": null,

  "catalogId": null,

  "dataSourceId": null,

  "dateValue": null,

  "description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,

  "fieldId": 979,

  "fieldType": 3,

  "fieldName": "List",

  "floatValue": null,

  "identifier": "A003",

  "inputStream": null,

  "intValue": 156,

  "itemId": 84486,

  "mandatory": true,

  "name": "[ES] Software 3",

  "order": 3,

  "projectId": null,

  "stringValue": "Aranda Field Service",

  "type": 4,

  "url": null,

  "visible": true

},
```

```
{
  "boolValue": null,
  "catalogId": null,
  "dataSourceId": null,
  "dateValue": null,
  "description": "[ES] Nombre Aplicativo",      "enable": true,
  "fieldId": 980,
  "fieldType": 3,
  "fieldName": "List",      "floatValue": null,
  "identifier": "A004",
  "inputStream": null,
  "intValue": 176,
  "itemId": 84486,
  "mandatory": true,
  "name": "[ES] Software 4",
  "order": 4,
  "projectId": null,
  "stringValue": "Aranda Path Management",      "type": 4,
  "url": null,
  "visible": true
}
```

Respuesta

```
{
  "itemVersion": 3,  "result": true
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Resultado de la operación
itemVersion	Número	Versión del caso

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType

Lista de Casos

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/search
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🚩 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/search
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
projects	Lista	Si	Listado de proyectos.
project	Número	Si	Identificador del proyecto.
criteria	Object	Si	Objeto con parámetro de búsqueda. Nota: Es obligatorio que el objeto se incluya en el cuerpo de la petición. Sin embargo, no es obligatorio que haya parámetros de búsqueda; estos pueden estar vacíos.
fieldValue	Texto	No	Campo por el que se quiere buscar
fieldName	Texto	No	Nombre del campo.
operatorName	Texto	No	Nombre del operador.
operatorValue	Texto	No	Valor del operador.
value	Texto	No	Valor de búsqueda.
valueName	Texto	No	Valor búsqueda
type	Texto	No	Valor del tipo de dato - <i>None = 0, ShortText = 1, - Datetime = 2, - List = 3, - LongText = 4, - CheckBox = 5, - Numeric = 6, - Recursive = 7, - List2 = 8, - Decimal = 9, - File = 10, - CatalogList = 11, - CatalogTree = 12</i>
filterText	Texto	No	Texto por el que se desea buscar un caso dentro de un tipo de caso, cuando este filtro se usa solo éste es requerido.
types	Object	No	Listado de tipos de caso.
itemType	Texto	No	Tipo de caso.
orderField	Texto	Si	Parámetro por el que se requiere ordenar. Nota: Los parámetros por los cuales se puede realizar el ordenamiento son aquellos que están incluidos en la respuesta de la petición.
orderType	Texto	Si	Tipo de ordenamiento - <i>Asc - Desc</i>
pageSize	Número	Si	Cantidad de datos a retornar para el paginado.
pageIndex	Número	Si	Número de página.
viewId	Número	No	Identificador de la vista.
repository	Texto	No	Identificador del repositorio, sino se envía se tomará por defecto el valor de abiertos.- <i>Opened = 1- Closed = 2- All = 3</i>

Cuerpo de la petición

```
{
  "criteria": [],
  "level": 0,
  "orderField": "openedDate", "orderType": "desc",
```

```
"pageIndex": 4,

"pageSize": 50,

"projects": [

  {

    "project": 25

  },

  {

    "project": 19

  }

],

"repository": 1,

"types": [

  {

    "itemType": 2    },

  {

    "itemType": 1    },

  {

    "itemType": 4    },

  {

    "itemType": 3    },

  {

    "itemType": 13   }

],

"viewId": -6

}
```

Respuesta

```
{

  "content": [

    {

      "authorId": 4832,

      "authorName": "Especialista 1",

      "backgroundColorRgb": "0.174.239",

      "buildingId": null,

      "buildingName": null,

      "categoryHierarchy": "Corrección de Reporte",      "categoryId": 520,

      "categoryName": "Corrección de Reporte",

      "ciAssetTag": null,

      "ciId": null,

      "ciName": null,

      "ciSerial": null,

      "cityId": null,

      "cityName": null,

      "closedDate": null,

      "closenessToExpiration": 0,

      "companyId": 421,
```

[illegible]

```
    "parentItemType": null,

    "parentItemTypeId": null,

    "price": null,

    "priorityId": 8,

    "priorityName": "[ES] MEDIA",

    "progress": 0,

    "projectId": 19,

    "projectName": "Soporte - ASC",

    "providerId": null,

    "providerName": null,

    "realDate": null,

    "reasonId": null,

    "reasonName": null,

    "receptorId": 4557,

    "receptorName": "Victor Samuel Huertas Orjuela",

    "registryTypeId": 7199,

    "registryTypeName": "[ES] Chat",

    "responsibleId": 4557,

    "responsibleName": "Victor Samuel Huertas Orjuela",    "riskName": null,

    "serviceId": 10,

    "serviceName": "Reportes",

    "slId": 1,

    "slaName": "Acuerdo Soporte",

    "statId": 25,

    "stateName": "Registrado",

    "subject": "Test postman",

    "templateId": null,

    "time": 0,

    "uclid": null,

    "ucName": null,

    "unitId": null,

    "unitName": null,

    "urgencyId": 5,

    "urgencyName": "[ES] ALTA"
  }
],

"totalItems": 36460,

"totalPage": 1
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Número total de ítems en la consulta.
totalPage	Número	Número total de ítems por página
content	Lista	Listado de objetos encontrados
closenessToExpiration	Enumerador	<i>OnProgress = 0, (<=79)- AlmostExpired = 1, (entre 80 y 99)- Expired = 2 (>= 100)</i>

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: TemplateId
400	BadRequest	InvalidProjectsList
400	BadRequest	NoPermission
400	BadRequest	InvalidTypesList
400	BadRequest	ProjectsListNeedsSomeArguments
400	BadRequest	TypesListNeedsSomeArguments
500	InternalServerError	FailureGetItems

Adjuntar Archivos

- Para casos nuevos:
- Los adjuntos del ítem y de los campos adicionales se guardarán cuando se guarde este archivo.
- Para casos existentes:
- Los adjuntos del ítem se podrán guardar independiente de actualizar el caso.
- Los adjuntos de campos adicionales se guardarán cuando en el caso se le de la opción guardar.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/file
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/file

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Data0		Si	Archivo que se adjunta
FileItemId	Número	Si	Identificador del caso
FileType	Texto	Si	Tipo de caso
UploadType	Texto	Si	Identifica si el archivo es del caso o de un campo adicional - Case = 0, - AdditionalField - 1
AdditionalFieldId	Número	No	Solo es obligatorio cuando el tipo de archivo es de campo adicional.
Concept	Texto	Si	Indica el concepto del ítem - Item = 0 - Activo = 6 - Article = 5
Descripción	Texto	No	Descripción con la que se va adjuntar el archivo

Cuerpo de la petición

Respuesta

```
[
  {
    "description": null,
    "fileName": "ESTANDAR\\DE\\BASE\\DE\\DATOS\\V1.2.doc",    "info": null,
    "result": true,
    "url": null
  }
]
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
description	Texto	Descripción del archivo
fileName	Texto	Nombre de archivo
result	Boleano	Resultado de la operación
url	Text	Url del archivo

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureAddFile

Agregar Notas

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{id}/note
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🚩 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{id}/note
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Texto	Sí	Identificador del ítem
description	Texto	Sí	Contenido de la nota
itemType	Texto	Sí	Tipo del caso
visible	Booleano	Sí	Indica si la nota es pública o privada

Cuerpo de la petición

```
{
  "description": "<p>Prueba postman</p>",
  "itemType": 4,
  "visible": true
}
```

Respuesta

```
{
  "result": true
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación tuvo éxito

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureAddNote

Obtener Estados

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/model/{id}/{itemType}/states?statelId={statelId}&itemlId={itemlId}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🚩 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/model/{id}/{itemType}/states?statelId={statelId}&itemlId={itemlId}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Sí	Identificador del modelo.
itemType	Número	Sí	Tipo de caso 1. Incidente 2. Problema 3. Cambio 4. Requerimiento de servicio 13. Liberación
statelId	Número	No	Identificador del estado.
itemlId	Número	No	Identificador del caso.

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta

```
{
  "content":[
    {
      "backgroundColorRgb":"0.174.239",
      "description":"Estado inicial que se le asigna a un incidente que ha sido registrado por el usuario a través de los diferentes medios. El incidente contiene información inicial, por lo tanto el especialista deberá validar y completar la misma.",
      "foregroundColorRgb":"255.255.255",
      "haveRisk":false,
      "id":25,
      "isFinal":false,
      "isVotingProcess":false,
      "mandatoryNote":false,
      "name":"Registrado",
      "stageName":null
    }
  ],
  "totalItems":1
}
```

Parámetros Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
backgroundColorRgb	Texto	Representación del color del estado en escala RGB
description	Texto	Descripción del estado
foregroundColorRgb	Texto	Color del estado actual en blanco o negro en escala RGB
haveRisk	Booleano	Determina si el estado tiene un riesgo
id	Número	Id del estado
isFinal	Booleano	Determina si el estado es final
isVotingProcess	Booleano	Determina si el estado necesita de un voto de aprobación
mandatoryNote	Booleano	Determina si el estado necesita de una nota. No aplica para estados iniciales
name	Texto	Nombre del estado
stageName	Texto	Nombre del comportamiento del estado
content	Lista	Listado de objetos encontrados en la búsqueda
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	{id} no es un valor válido para Int32.\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	{itemType} no es un valor válido para ArandaType.\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	{stateId} no es un valor válido para Int32.\r\nNombre del parámetro: StateId
400	BadRequest	{itemId} no es un valor válido para Int32.\r\nNombre del parámetro: ItemId

Borrar Archivos

Para eliminar un adjunto de un campo adicional se debe actualizar el campo adicional con los siguientes campos en nulo o vacíos:

```
"IntValue": null

"StringValue": null

"InputStream": null
```

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/file/{id}?uploadType={uploadType}
- Tipo: DELETE
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/file/{id}?uploadType={uploadType}

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Int	Si	Identificador del archivo
ItemType	String	Si	Tipo de ítem
ItemId	Int	Si	Identificador del ítem
FileName	string	No	Nombre del archivo, solo es obligatorio cuando se elimina un archivo temporal.
uploadType	String	Si	Indica si el archivo se sube al caso o al campo adicional del caso Case = 0, AdditionalField - 1

Cuerpo de la petición

```
{
  "itemId": 84486,  "itemType": 4
}

*Respuesta*

{
  "result": true }
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureDeleteFile

Listar Archivos

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{id}/files?itemType={itemType}&uploadType={uploadType}&additionalFieldId={additionalFieldId} d=
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{id}/files?itemType={itemType}&uploadType={uploadType}&additionalFieldId={additionalFieldId} d=

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Int	Si	Identificador del caso
ItemType	String	Si	Tipo de caso
uploadType	String	Si	Identifica si el archivo es del caso o de un campo adicional - <i>Case = 0, - AdditionalField - 1</i>
additionalFieldId	int	No	Sólo es obligatorio cuando el tipo de archivo es de campos adicionales

**Cuerpo de la petición N/A*

Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "date": 1632261914867,
      "description": "Archivo postman estandar",
      "id": 18325,
      "isPublic": true,
      "name": "ESTANDAR\\DEV\\BASE\\DEV\\DATOS\\_V1.2.doc",      "size": 476160,
      "url": null,
      "userId": 4832,
      "userName": "Especialista 1"
    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
content	Lista	Listado de objetos encontrados en la búsqueda.
date	Fecha	Fecha en la que el archivo se adjuntó
description	Texto	Descripción del archivo
id	Número	Identificador del archivo
isPublic	Boolean	Indica si el archivo es público o no
name	Texto	Nombre del archivo
size	Número	Tamaño del archivo
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Itemtype
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Uploadtype
400	BadRequest	InvalidAdditionalFieldId
400	BadRequest	InvalidGetFiles
400	BadRequest	InvalidItemType
400	BadRequest	InvalidUploadType
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureGetFiles

Lista de Históricos

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{id}/history/list?isClosed={isClosed}&consoleType={consoleType}&modelId={modelId}&statusId= {statusId}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- **{host}**: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- **ASMSAPI/**: Prefijo fijo de la API.
- **Uri**: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{id}/history/list?isClosed={isClosed}&consoleType={consoleType}&modelId={modelId}&statusId={statusId}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Id	Texto	Si	Identificador del ítem
isClosed	Texto	Si	Indicador de privacidad
consoleType	Texto	Si	Tipo de consola
modelId	Texto	Si	Identificador del modelo
statusId	Texto	Si	Identificador del estado actual del caso

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "actionId": 9,
      "actionName": "Nota",
      "authorId": 4832,
      "authorName": "Especialista 1",
      "created": 1632262444070,
      "description": "<p>Prueba postmas</p>",
      "descriptionNoHtml": "Prueba postmas\n",      "detail": null,
      "itemId": 84486,
      "reviewCode": null,
      "visible": true
    },
    {
      "actionId": 5,
      "actionName": "Archivo añadido",
      "authorId": 4832,
```

```
"authorName": "Especialista 1",

"created": 1632261914927,

"description": "[{"fieldName":"FileName","IdentifierField":null,"OldValue":"","NewValue":"ESTANDAR\\DE\\BASE\\DE\\DATOS\\V1.2.doc","Type":null,"DataType":null,"RelatedItemId":null,"NewInstanceId":null,"OldInstanceId":null,"InstanceType":null}]",

"descriptionNoHtml": null,

"detail": [

{

"dataType": null,

"fieldName": "FileName",

"newValue": "ESTANDAR\\DE\\BASE\\DE\\DATOS\\V1.2.doc",

"oldValue": "",

"relatedItemId": null,

"type": null

}

],

"itemId": 84486,

"reviewCode": null,

"visible": true

},

{

"actionId": 6,

"actionName": "Archivo eliminado",

"authorId": 4832,

"authorName": "Especialista 1",

"created": 1632261337253,

"description": "[{"fieldName":"FileName","IdentifierField":null,"OldValue":"","NewValue":"GraficoDeRelacionesCIS.docx","Type":null,"DataType":null,"RelatedItemId":null,"NewInstanceId":null,"OldInstanceId":null,"InstanceType":null}]",

"descriptionNoHtml": null,

"detail": [

{

"dataType": null,

"fieldName": "FileName",

"newValue": "GraficoDeRelacionesCIS.docx",

"oldValue": "",

"relatedItemId": null,

"type": null

}

],

"itemId": 84486,

"reviewCode": null,

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

"actionName": "Archivo eliminado",

"authorId": 4832,

"authorName": "Especialista 1",

"created": 1632261186380,

"description": "[{"fieldName":"FileName","IdentifierField":null,"OldValue":"","NewValue":"GraficoDeRelacionesCIS.docx","Type":null,"DataType":null,"RelatedItemId":null,"NewInstanceId":null,"OldInstanceId":null,"InstanceType":null}]",
```

```
      wValue\": \"ESTANDAR\\_DE\\_BASE\\_DE\\_DATOS\\_V1.2.doc\", \"Type\": null, \"DataType\": null, \"RelatedItemId\": null, \"NewInstanceId\": null, \"OldInstanceId\": null, \"InstanceType\": null}]],\n\n      \"descriptionNoHtml\": null,\n\n      \"detail\": [\n\n        {\n\n          \"dataType\": null,\n\n          \"fieldName\": \"FileName\", \n\n          \"newValue\": \"ESTANDAR\\_DE\\_BASE\\_DE\\_DATOS\\_V1.2.doc\", \n\n          \"oldValue\": \"\", \n\n          \"relatedItemId\": null,\n\n          \"type\": null\n\n        }\n\n      ],\n\n      \"itemId\": 84486,\n\n      \"reviewCode\": null,\n\n      \"visible\": true\n    }\n\n  ],\n\n  \"itemId\": 84486,\n\n  \"reviewCode\": 1,\n\n  \"visible\": true\n}\n\n],\n\n\"totalItems\": 1\n}\n
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureGetHistory

Agregar Tarea

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/task
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
parentId	Número	Si	Identificador del caso al que se le relacionará la tarea.
subject	Texto	Si	Asunto de la tarea
description	Texto	Si	Descripción HTML de la tarea
projectId	Número	Si	Identificador del proyecto
listAdditionalField	Lista	No	Listado de campos adicionales
modelId	Número	Si	Identificador del modelo de la tarea
consoleType	Texto	Si	Tipo de consola - <i>Specialist = 1, - Client = 2, - Administrator = 3</i>
responsibleId	Número	No	Id del usuario responsable, sino se envía, se tomará el Id por defecto.
groupId	Número	No	Id del grupo responsable, sino se envía se tomará el Id por defecto.
relationTypeId	Número	Si	Identificador tipo de relación entre el caso y la tarea
startDate	Fecha	No	Fecha de inicio de la tarea. Esta será calculada si se agrega el tiempo de duración.
endDate	Fecha	Si	Fecha de finalización. Esta será calculada si se agrega el tiempo de duración.
duration	Número	Si	Duración de la tarea.
consoleType	Texto		

Cuerpo de la petición

```
{
  "consoleType": "specialist",
  "description": "<p>Hola</p>",  "endDate": 1632323155773,
  "duration": 600,
  "groupId": 5,
  "hasPendingSurvey": false,
  "instance": 1632287170697,
  "isModified": true,
  "itemType": 6,
  "itemVersion": 0,
  "listAdditionalField": [ ],
```

```
    "modelId": 62,

    "parentId": 84411,

    "projectId": 19,

    "reasonId": 839,

    "relationTypeId": 143,

    "responsibleId": 4832,

    "startDate": 1632287155773,   "stateId": 613,

    "subject": "Hola ",

    "templId": -1

}
```

Respuesta

```
{

  "Id": 11454,

  "IdByProject": "Tarea 11454"

}
```

Parametros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
Id	Int	Identificador de la tarea
IdByProject	String	Identificador por proyecto de la tarea

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Request
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	InvalidConsole
400	BadRequest	ParentIdsRequired
400	BadRequest	InitialDateIsRequired
400	BadRequest	FinalDateIsRequired
400	BadRequest	DurationIsRequired
400	BadRequest	InvalidParentId
400	BadRequest	InvalidRelationTypeId
500	InternalServerError	FailureAddTask

Lista de Tareas

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{id}/type/{itemType}/relations/list?repository={repository}
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🚩 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{id}/type/{itemType}/relations/list?repository={repository}

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del caso
itemType	Número	Si	Tipo del caso
repository	Número	Si	Opened = 1, Closed - 2, All = 3.
relatedItemType	Número	Si	Tipo de caso relacionado
isClosed	Booleano	Si	Si el caso está cerrado
isReverse	Booleano	No	True si la búsqueda es para sus hijos. False si la búsqueda es hacia sus padres.
relationTypeId	Número	No	Identificador de la relación

Cuerpo de la petición

```
{
  "isClosed": false,
  "isReverse": null,
  "relatedItemType": 6,  "relationTypeId": null
}
```

Respuesta

```
{
  "content": [
```

```
{

  "addInt1": 31680,

  "addInt3": 84411,

  "addInt4": null,

  "addInt6": 1,

  "addStr1": "IM-84411-19-100866",

  "assetTag": null,

  "authorId": 4826,

  "authorName": "Cliente2",

  "backgroundColorRgb": "255.212.0",      "brandName": null,

  "categoryHierarchy": null,

  "categoryId": 3,

  "categoryName": "Aranda 360",

  "checkOutDate": null,

  "cild": null,

  "ciName": null,

  "closedDate": null,

  "companyId": null,

  "companyName": null,

  "content": null,

  "created": null,

  "createdDate": null,

  "customerId": null,

  "customerName": null,

  "description": "mmm\n",

  "groupId": 5,

  "groupName": "CYS - Desarrollo",

  "id": 84417,

  "idByProject": "2076",

  "identifier": null,

  "interfaceId": null,

  "isClosed": false,

  "isInitStatus": false,

  "isUserFavorite": false,

  "ispublic": false,

  "itemType": 6,

  "itemTypeName": "Task",

  "keyWords": null,

  "lastModified": null,

  "modelId": 62,

  "modelName": "[ES] Tareas\_",

  "modifierUserId": null,

  "name": null,

  "openedDate": 1630100444307,

  "parentId": 0,

  "projectId": 19,

  "projectName": "Soporte - ASC",
```

```
"published": 0,

"ratingTotal": null,

"reasonName": null,

"relationTypeId": 143,

"relationTypeIsReverse": false,

"relationTypeName": "Manual",

"responsibleId": 4826,

"responsibleName": "Cliente2",

"serial": null,

"serviceId": 1,

"serviceName": "Consulta de configuración y/o manejo",      "stateColor": "255.212.0",

"statId": 324,

"stateName": "[ES] en proceso",

"subject": "mm",

"title": null,

"totalHit": null,

"type": null,

"typId": null,

"typeName": null
},

{

  "addInt1": 18720,

  "addInt3": 84411,

  "addInt4": null,

  "addInt6": 1,

  "addStr1": "IM-84411-19-100866",

  "assetTag": null,

  "authorId": 4826,

  "authorName": "Cliente2",

  "backgroundColorRgb": "204.204.204",

  "brandName": null,

  "categoryHierarchy": null,

  "categoryId": 3,

  "categoryName": "Aranda 360",

  "checkOutDate": null,

  "cId": null,

  "ciName": null,

  "closedDate": null,

  "companyId": null,

  "companyName": null,

  "content": null,

  "created": null,

  "createdDate": null,

  "customerId": null,

  "customerName": null,

  "description": "aaaa\n",

  "groupId": 5,
```

```
    "groupName": "CYS - Desarrollo",

    "id": 84420,

    "idByProject": "2077",

    "identifier": null,

    "interfaceId": null,

    "isClosed": false,

    "isInitStatus": true,

    "isUserFavorite": false,

    "ispublic": false,

    "itemType": 6,

    "itemTypeName": "Task",

    "keyWords": null,

    "lastModified": null,

    "modelId": 149,

    "modelName": "[ES] Ingreso de personal10",

    "modifierUserId": null,

    "name": null,

    "openedDate": 1630104764183,

    "parentId": 0,

    "projectId": 19,

    "projectName": "Soporte - ASC",

    "published": 0,

    "ratingTotal": null,

    "reasonName": null,

    "relationTypeId": 73,

    "relationTypeIsReverse": false,

    "relationTypeName": "Automática",

    "responsibleId": 4826,

    "responsibleName": "Cliente2",

    "serial": null,

    "serviceId": 1,

    "serviceName": "Consulta de configuración y/o manejo",    "stateColor": "204.204.204",

    "statId": 6527,

    "stateName": "[ES] estado t2",

    "subject": "aaa",

    "title": null,

    "totalHit": null,

    "type": null,

    "typeId": null,

    "typeName": null

  }

],

"totalItems": 2

}
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	InvalidRelations
400	BadRequest	IsReverselsRequired
400	BadRequest	ValidationError
500	InternalServerError	FailureGetRelations

Agregar Relaciones

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{id}/relation
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{id}/relation
```

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del caso
itemType	Texto	Si	Tipo de caso
relatedItemType	Texto	Si	Tipo de caso a relacionar
relatedItemId	Número	Si	Identificador del ítem a relacionar
relationTypeId	Número	Si	Identificador del tipo de relación; no es obligatorio para el tipo de relación con artículos.
isSolution	bool	No	Indica si un artículo es solución; solo es obligatorio para cuando se va a relacionar un artículo con el caso
typelsReverse	bool	No	Solo es obligatorio para cuando los tipos de caso son: - <i>Incidents - Problem - Change - Release - ServiceCall - Task - Maintenance</i>

Cuerpo de la petición

```
Ejemplo de relación de incidente con artículo. {

  "itemType":"Incidents", "relatedItemType":"Article", "relatedItemId":1704, "isSolution":"true"

}

Ejemplo de cuerpo de la relación de Incidente con ServiceCall: {

  "itemType":"1",

  "relatedItemType":"1",

  "relatedItemId":3328,

  "relationTypeId":8,

  "typelsReverse":"false"

}

Ejemplo de ítem con Ci

{

  "itemType":"Incidents",

  "relatedItemType":"Ci",

  "relatedItemId":890,

  "relationTypeId":65,

  "typelsReverse":"false" }

*Respuesta*

{

  "result": true }
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación se realizó con éxito

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	InvalidItemType
400	BadRequest	InvalidRelatedItemId
400	BadRequest	InvalidRelatedItemType
400	BadRequest	InvalidRelationTypeId
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureAddRelatedItem

Lista de Relaciones

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: / api/v9/item/{id}/type/{itemType}/relations/list?repository={repository}
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/ api/v9/item/{id}/type/{itemType}/relations/list?repository={repository}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Id	Número	Si	Identificador del caso.
itemType	Texto	Si	Tipo del caso
relatedItemType	Texto	Si	Tipo de caso a relacionar. Cuando NO se envía se listarán todos los tipos de casos relacionados a un ítem.
repository	Texto	Si	Indica si son abiertos - cerrados Valores:- <i>Opened = 1</i> , - <i>Closed = 2</i> , - <i>All = 3</i> En caso de no ir por defecto se asignará Opened.
relationTypeId	Número	No	Identificador del tipo de relación, cuando no se envía se listaran todos los tipo de relación
isReverse	Booleano	No	Para la única relación que <i>SI</i> es obligatoria es para la relación que se haría entre casos.- <i>true = Listado de padres</i> - <i>false = listado de hijos</i>
language	Texto	Si	Idioma del sistema - <i>Esp = 0</i> , - <i>Ing = 1</i> , - <i>Por = 2</i> , - <i>Pt = 3</i>
isClosed	Booleano	Si	Indica si el caso al que se le están buscando las relaciones está abierto o cerrado.

Cuerpo de la petición

Casos relacionado con todos los tipos de casos

```
- api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0

- api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=esp

- Body:

{
  `  "isClosed":false }

- **Casos con tipos de casos y tipo de relación**
- *Incidents:*
- *Problem:*
- *Change:*
- *Release:*
- *ServiceCall:*
- *Maintenance:*
- api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0
- api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=esp
- Body:

*{

  "isReverse":false,

  "relatedItemType":2,

  "relationTypeId":6,

  `    "isClosed":false`

}*

- **Casos con tipos de casos SIN tipo de relación.**
- *Incidents:*
- *Problem:*
- *Change:*
- *Release:*
- *ServiceCall:*
- *Maintenance:*
- api/v9/item/18261/type/1/relations/list?repository=3&language=0
- api/v9/item/18261/type/incidents/relations/list?repository=&language=esp
- Body:

*{
```

"isReverse":false,

"relatedItemType":3,

`*"isClosed":false*

}

- **Casos con solo el tipo de caso relacionado.**
- *Incidents:*
- *Problem:*
- *Change:*
- *Release:*
- *ServiceCall:*
- *Maintenance:*
- [api/v9/item/18261/type/1/relations/list?repository=3&language=0](#)
- [api/v9/item/18261/type/incidents/relations/list?repository=&language=esp](#)
- Body:

{

"relatedItemType":3,

`"isClosed":false

}

- **Casos relacionados con:**
- Ci:
- Packages:
- Tipo de relación
- [api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0](#)
- [api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=0](#)
- Body :

{

"relatedItemType":21,

`"relationTypeId":40,

`"isClosed":false

}

- Todos los tipos de relación
- [api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0](#)
- [api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=0](#)
- Body :

{

"relatedItemType":21,

`"isClosed":false

}

- Article:
- Tipo de relación
- [api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0](#)
- [api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=0](#)
- Body :

{

"relatedItemType":7,

"relationTypeId":36,

`"isClosed":false

}

- Todos los tipos de relación
- [api/v9/item/17828/type/1/relations/list?repository=&language=0](#)
- [api/v9/item/17828/type/incidents/relations/list?repository=&language=0](#)
- Body :

{

"relatedItemType":7,

`"isClosed":false

}

Respuesta

{

"content": [

```
{
  "assetTag": null,
  "authorId": null,
  "backgroundColorRgb": null,
  "brandName": null,
  "categoryId": null,
  "categoryName": null,
  "checkOutDate": null,
  "closedDate": null,
  "companyId": null,
  "companyName": null,
  "content": "",
  "created": null,
  "createdDate": null,
  "description": "APROVALS",
  "groupId": null,
  "id": 1698,
  "idByProject": null,
  "identifier": "APROVALS",
  "interfaceId": null,
  "ispublic": false,
  "itemType": 7,
  "itemName": "Artículo",
  "keyWords": "",
  "lastModified": 1504708702607,      "modifierUserId": null,
  "name": null,
  "openedDate": 1493661749783,
  "parentId": 0,
  "published": 0,
  "ratingTotal": 0,
  "relationTypeId": 36,
  "relationTypeIsReverse": false,
  "relationTypeName": "Soluciona",      "responsibleId": null,
  "responsibleName": null,      "serial": null,
  "serviceId": null,
  "serviceName": null,
  "stateColor": "21.94.214",      "stateId": 1866,
  "stateName": "Nuevo",
  "subject": null,
  "title": "APROVALS",
  "totalHit": null,
  "type": null,
  "typeId": 1091,
  "typeName": "FAQ"
},
{
  "totalItems": 1
}
```

```
}

```

Parámetros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
content	Lista	Listado de objetos encontrados en la búsqueda.
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados

##Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	InvalidRelations
400	BadRequest	IsClosedIsRequired
400	BadRequest	IsReverselsRequired
400	BadRequest	RelatedItemTypelsRequired
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureGetRelations

Eliminar Relaciones

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/item/{id}/{itemType}/{relatedItemId}/{relatedItemType}/relation/?relationTypeId={relationTypeId}&isReverse={isReverse}&isSolution={isSolution}&isClosed={isClosed}
- Tipo: DELETE
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/v9/item/{id}/{itemType}/{relatedItemId}/{relatedItemType}/relation/?relationTypeId={relationTypeId}&isReverse={isReverse}&isSolution={isSolution}&isClosed={isClosed}

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del caso
itemType	Texto	Si	Tipo de caso
relatedItemType	Texto	Si	Tipo de caso a relacionar
relatedItemId	Número	Si	Identificador del ítem a relacionar
relationTypeId	Número	Si	Identificador del tipo de relación, para la única relación que no es obligatoria es para la relación entre Caso y artículos.
isSolution	bool	No	Para la única relación que Sí obligatoria es para la que se haría entre casos.
IsReverse	bool	No	Solo es obligatorio para cuando los tipos de caso son: - <i>Incidents - Problem - Change - Release - ServiceCall - Task - Maintenance</i>
IsClosed	bool	Si	Establece si el caso que se va a relacionar se encuentra en estado cerrado o abierto.

Ejemplos de uri

Eliminar relaciones de casos con:

- Incidents
- `api/v9/item/104081/incidents/104082/incidents/relation/?relationTypeId=140&isReverse=true&isClosed=false`
- CI
- `api/v9/item/104081/incidents/146/ci/relation/?relationTypeId=40&isReverse=null&isSolution=false&isClosed=false`

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta

El servicio retorna un Json con la siguiente información:

```
{ "result": true }
```

Parámetros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación se realizó con éxito

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: RelatedItemId
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: RelatedItemtype
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureDeleteRelatedItem

Obtener Modelo por Categoría

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/item/{itemType}/categories/{categoryId}/service/{serviceId}/model
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{itemType}/categories/{categoryId}/service/{serviceId}/model

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
itemType	Número	Si	Tipo de caso
categoryId	Número	Si	Identificador de la categoría
serviceId	Número	Si	Identificador del servicio

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta



[illegible]

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500**	BadRequest**	FailureGetModelByCategory

Listar casos padres relacionados con relación complementaria

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/list/parent/{childId}/close
- Tipo: GET

- Encabezados requeridos:
- `content-type: application/json`

- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/list/parent/{childId}/close
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
childId	Número	Sí	Identificador del caso que se cerró.

- Cuerpo de la petición

- N/A
- Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "itemType": 2,
      "idbyProject": "RF-240"
    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id	Número	Identificador del caso
itemType	Número	Tipo del caso
idbyProject	Texto	Identificador por proyecto del caso

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	{ 'exceptionMessage': 'xxxxxxxxx', 'message': 'FailureCloseRelatedParent', 'serviceName': 'ItemREST', 'operation': 'CloseRelatedParent' }

Cerrar casos padres relacionados con relación complementaria

Detalles de la petición

- **URL Base:** {host}/ASMSAPI/
- **Uri:** /api/v9/item/close/related/parent
- **Tipo:** PUT

- **Encabezados requeridos:**

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- **{host}:** Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- **ASMSAPI/:** Prefijo fijo de la API.
- **Uri:** Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/close/related/parent
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
childId	Número	Sí	Identificador del caso que se cerró.
commentary	Texto	Sí	Comentario el cual se le va a asociar a todos los casos padres que se puedan cerrar.

Cuerpo de la petición

```
{
  "childId": 5648,
  "commentary": "Se soluciona caso hijo"
}
```

Respuesta

```
{
  "content":[
    {
      "projectId": 1,
      "message": "Success",
      "idbyProject": "RF-240"
    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
projectId	Número	Identificador del proyecto.
message	Texto	Indica el error que pudo ocurrir, al intentar cerrar el caso. Si no hay error retorna "Success".
idbyProject	Texto	Identificador por proyecto del caso.

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	{ 'exceptionMessage': 'xxxxxxx', 'message': 'FailureCloseRelatedParent', 'serviceName': 'ItemREST', 'operation': 'CloseRelatedParent' }

Manejo de Usuarios

Manejo de Usuarios

Búsqueda de usuario por tipo de elemento

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/user/{id}/search?itemType={itemType}&projectId={projectId}&isIncluded={isIncluded}&criteria={criteria}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/{id}/search?itemType={itemType}&projectId={projectId}&isIncluded={isIncluded}&criteria={criteria}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del valor (ID de grupo, ID de grupo de clientes, ID de compañía, etc.) para la búsqueda de usuarios según el tipo de elemento (itemType)
itemType	Enumerador	Si	Tipo de búsqueda - <i>Ci = 21- ClientGroup = 64- Company = 38- Group = 49- License = 68</i>
projectId	Número	Si	Identificador del proyecto
isIncluded	Booleano	No	Indica el tipo de usuarios a retornar en la búsqueda. - true: Retorna los usuarios asociados al projectId y al elemento definido por itemType e id. - false: Retorna los usuarios del proyecto que no están asociados al elemento definido por itemType e id.
criteria	Texto	No	Texto de búsqueda de usuario

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos de uri

- `api/v9/user/17/search?itemType=group&projectId=2&isIncluded=true&criteria=abdy`
- `api/v9/user/17/search?itemType=group&projectId=2&isIncluded=true&criteria=`
- `api/v9/user/17/search?itemType=group&projectId=2&isIncluded=true`

Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "email": "tri@pri.comx",      "id": 150,
      "name": "Abdy Sanjur",      "userName": "ASANJUR"    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros de respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados
content	Lista	Listado de objetos
email	Texto	Correo electrónico del usuario
id	Número	Identificador del usuario
name	Texto	Nombre del usuario
userName	Texto	Alias del usuario

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureSearchUsers
400	BadRequest	InvalidTypeForSearch

Edición de Usuarios

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/user/{id}
- Tipo: PUT
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/{id}

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
active	Número	Si	Indica si usuario está activo o no
name	Texto	Si	Nombre completo del usuario
userName	Texto	Si	Alias del usuario

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
password	Texto	Si	Contraseña
projectId	Número	Si	Identificador del proyecto
stateId	Número	Si	Identificador del estado
listAdditionalField	Lista	Si	Listado de campos adicionales
consoleType	Enumerador	Si	Identificador del tipo de consola - <i>Specialist = 1, - Client = 2, - Administrator = 3</i>
registerType	Enumerador	Si	Identificador del tipo de registro - <i>Client = 37, - Specialist = 53,</i>
chiefId	Número	No	Identificador del jefe inmediato
address1	Texto	No	Dirección 1
address2	Texto	No	Dirección 2
address3	Texto	No	Dirección 3
birthDate	Número <i>(Tiempo UNIX en milisegundos)</i>	No	Fecha de nacimiento
buildingId	Número	No	Identificador del edificio
cityId	Número	No	Identificador de la ciudad
companyId	Número	No	Identificador de la sucursal
countryId	Número	No	Identificador del país
departmentCode	Número	No	Identificador del departamento
departmentNumber	Número	No	Identificador del n° de departamento
documentNumber	Número	No	Número de documento
documentTypeId	Número	No	Identificador del tipo de documento
email	Texto	No	Correo electrónico
ext	Texto	No	Número de extensión
fax	Texto	No	Número de Fax
floorId	Número	No	Identificador del piso
guidLDAP	Texto	No	
jobId	Número	No	Identificador del cargo
mobile	Texto	No	Número de teléfono celular
phone1	Texto	No	Número de teléfono 1
phone2	Texto	No	Número de teléfono 2

phone3 Nombre	Texto Tipo de dato	No Obligatorio	Número de teléfono 3 Descripción
siteld	Número	No	Identificador de la sede
chiefld	Número	No	Identificador jefe inmediato

Cuerpo de la petición

```
{
  "active": 1,
  "birthDate": 315122400000,
  "name": "Usuario ASMS",
  "userName": "usuario.asms",
  "chiefld": 1,
  "consoleType": "Administrator",
  "registerType": "Specialist",
  "email": "usuario.asms@gmail.com",
  "projectId": 2,
  "stateld": 1,
  "phone1": "5226987415",
  "departmentNumber": null,
  "documentNumber": "11234567",
  "documentTypeId": 270,
  "listAdditionalField": [ ]
}
```

```
**Respuesta**

{
  "Result": true
}
```

Parámetros de respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	boolean	Resultado de la operación

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureUpdateUser
400	BadRequest	InvalidConsole
400	BadRequest	InvalidRegisterType
400	BadRequest	InvalidStateld
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	InvalidAdditionalFieldValue
400	BadRequest	AdditionalFieldsIsRequired
400	BadRequest	IsRequired (campos de Interfaz)

Creación de Usuarios

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/user
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
active	Número	Si	Indica si usuario está activo o no
name	Texto	Si	Nombre completo del usuario
userName	Texto	Si	
password	Texto	Si	Contraseña
projectId	Número	Si	Identificador del proyecto
stateld	Número	Si	Identificador del estado

listAdditionalField Nombre	listType Tipo de dato	Obligatorio	listAdditionalField Descripción
consoleType	Enumerador	Si	Identificador del tipo de consola - <i>Specialist = 1, - Client = 2, - Administrator = 3</i>
registerType	Enumerador	Si	Identificador del tipo de registro - <i>Client = 37, - Specialist = 53,</i>
chiefId	Número	No	Identificador del jefe inmediato
address1	Texto	No	Dirección 1
address2	Texto	No	Dirección 2
address3	Texto	No	Dirección 3
birthDate	Número (<i>Tiempo UNIX en milisegundos</i>)	No	Fecha de nacimiento
buildingId	Número	No	Identificador del edificio
cityId	Número	No	Identificador de la ciudad
companyId	Número	No	Identificador de la sucursal
countryId	Número	No	Identificador del país
departmentCode	Número	No	Identificador del departamento
departmentNumber	Número	No	Identificador del n° de departamento
documentNumber	Número	No	Número de documento
documentTypeId	Número	No	Identificador del tipo de documento
email	Texto	No	Correo electrónico
ext	Texto	No	Número de extensión
fax	Texto	No	Número de Fax
floorId	Número	No	Identificador del piso
guidLDAP	Texto	No	
jobId	Número	No	Identificador del cargo
mobile	Texto	No	Número de teléfono celular
phone1	Texto	No	Número de teléfono 1
phone2	Texto	No	Número de teléfono 2
phone3	Texto	No	Número de teléfono 3
siteId	Número	No	Identificador de la sede
chiefId	Número	No	Identificador jefe inmediato

Cuerpo de la petición

```
{
  "active": 1,
  "birthDate": 315122400000,
  "name": "Usuario ASMS",
  "userName": "usuario.asms",
  "chiefId": 1,
  "consoleType": "Administrator",
  "registerType": "specialist",
  "projectId": 19,
  "stateId": 1,
  "email": "test@gmail.com",
  "password": "Aranda123",
  "listAdditionalField": []
}
```

Respuesta

```
{
  "id": 4848,
  "result": true
}
```

Parámetros de respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id	Número	Identificador del usuario
result	Booleano	Resultado de la operación

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureAddUser
400	BadRequest	InvalidConsole
400	BadRequest	InvalidRegisterType
400	BadRequest	InvalidStateld
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	InvalidAdditionalFieldValue
400	BadRequest	AdditionalFieldsRequired

Detalle de Usuario

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/user?id={id}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

 EJEMPLO URL:

`https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user?id={id}`

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Id	Int	No	Identificador del usuario, sino se envía se toma el id del usuario que esté logueado.

Cuerpo de la petición

N/A

Respuesta

```
{
  "active": 1,
```

"address1": "Direecion 1 - 10",

"address2": "Direecion 2 -20",

"address3": "Direecion 3 -30",

"birthDate": 605854800000,

"buildingId": 7316,

"buildingName": "Edificio Aranda",

"chargeName": "Desarrollador Back",

"chiefId": 1,

"chiefName": "APPLICATION ADMINISTRATOR",

"cityId": 7237,

"cityName": "Bogota, D.C.",

"companyId": 7276,

"companyName": "Aranda Software",

"conversationReference": false,

"countryId": 7212,

"countryName": "Colombia",

"cultureName": "es",

"departmentCode": 7314,

"departmentCodeName": "Departamento 1",

"departmentName": "Desarrollo",

"departmentNumber": 7284,

"documentNumber": "1032654894",

"documentType": "7312",

"documentTypeId": 7312,

"documentTypeName": "Cédula de ciudadanía", "email": "testcys@arandasoft.com",

"ext": "Ext 08",

"fax": "Fx8798798",

"floorId": 7321,

"floorName": "Piso 1",

"id": 4832,

"isActive": true,

"jobId": 7323,

"jobName": "Desarrollador Back",

"licenses": {

 "content": [

 {

 "id": 3,

 "name": "CHANGES",

 "projectId": null

 },

 {

 "id": 4,

 "name": "SERVICECALLS",

 "projectId": null

 },

 {

 "id": 1,

```
      "name": "INCIDENTS",

      "projectId": null

    },

    {

      "id": 2,

      "name": "PROBLEMS",

      "projectId": null

    },

    {

      "id": 13,

      "name": "RELEASE",

      "projectId": null

    }

  ],

  "totalItems": 5

},

"mobil": "3205847210",

"name": "Especialista 1",

"phone1": "65432107",

"phone2": "7654321",

"phone3": "5432107",

"picture": "numero3.png",

"pictureId": 17917,

"projects": {

  "content": [

    {

      "description": "[ES] Desde Aranda Software estamos muy interesados en proteger a todos nuestros clientes, miembros\nde nuestros canales aliados, colaboradores y sus respectivas familia s, ya que la crisis del virus\nCOVID-19 nos afecta a todos, por lo cual acatamos las",

      "hasActiveServices": false,

      "id": 25,

      "image": "admin(2).jpg",

      "imageId": null,

      "isActiveChat": false,

      "name": "[ES]ASMS"

    },

    {

      "description": "[ES] Proyecto para casos de pruebas",

      "hasActiveServices": false,

      "id": 19,

      "image": "CustomerSupport.jpg",

      "imageId": null,

      "isActiveChat": false,

      "name": "Soporte - ASC"

    }

  ],

  "totalItems": 2

},
```

```
{
  "providerId": 0,

  "siteDescription": "Cra.69 No.98 A 11 C.C.Outlet Floresta Of.701",   "siteId": 7280,

  "siteName": "Cra.69 No.98 A 11 C.C.Outlet Floresta Of.701",

  "specialistsPermission": true,

  "timeZone": "SA Pacific Standard Time",

  "userName": "E1"

}
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureGetDetail

Búsqueda de usuarios

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/user/searchAll?projectId={projectId}&servicId={servicId}&companyId={companyId}&itemType={itemType}&criteria={criteria}
- Tipo: GET

- Encabezados requeridos:

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🚩 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/searchAll?projectId={projectId}&servicId={servicId}&companyId={companyId}&itemType={itemType}&criteria={criteria}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
itemType	Enumerador	Sí	Tipo de búsqueda: • Client = 37 • Specialist = 53
projectId	Número	No	Identificador del proyecto
servicId	Número	No	Identificador del servicio
companyId	Número	No	Identificador de la compañía
criteria	Texto	No	Texto de búsqueda de usuario

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos de URI

- /api/v9/user/searchAll?itemType=specialist&projectId=2&criteria=abdy
- /api/v9/user/searchAll?itemType=specialist&projectId=2&criteria=
- /api/v9/user/searchAll?itemType=specialist&projectId=2

Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "email": "tri@pri.comx",
      "id": 150,
      "name": "Abdy Sanjur",
      "userName": "ASANJUR"
    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros de respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados
content	Lista	Listado de objetos
email	Texto	Correo electrónico del usuario
id	Número	Identificador del usuario
name	Texto	Nombre del usuario
userName	Texto	Alias del usuario

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureSearchUsers
400	BadRequest	InvalidTypeForSearch

Asociación de usuarios a compañía

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/company/{company_id}/associateusers
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.

- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/{company_id}/associateusers

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
company_id	Número	Si	Identificador único de la compañía.
usersId	Array[int]	Si	Lista de IDs de los usuarios que se asociarán a la compañía (máximo 100 usuarios). Si se envían más de 100 usuarios, solo se considerarán los primeros 100 IDs del array.

Cuerpo de la petición

```
{
  "usersId": [
    1,
    3,
    4,
    5
  ]
}
```

```
**Respuesta**

200 OK
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
409	Conflict	Se produce cuando alguno de los IDs enviados no existe en la base de datos o está asociado únicamente como especialista. Los clientes que sí existen serán asociados correctamente.
404	Not Found	“message”: “CompanyIdInvalid” (el ID de la compañía no existe o se encuentra asociada únicamente como proveedor).
400	BadRequest	“exceptionMessage”: “NoUsersProvided” (no se han proporcionado usuarios).

Asociación de compañías a cliente

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/user/{user_id}/companies
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/{user_id}/companies
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
user_id	Número	Si	Identificador único del cliente.
companiesId	Array[int]	Si	Lista de IDs de las compañías que se asociarán al cliente (máximo 100 compañías). Si se envían más de 100 compañías, solo se considerarán los primeros 100 IDs del array.

Cuerpo de la petición

```
{
  "companiesId": [
    1,
    3,
    4,
    5
  ]
}
```

****Respuesta****

200 OK

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
409	Conflict	Se produce cuando alguno de los IDs enviados no existe en la base de datos o está asociado únicamente como proveedor. Sin embargo, las compañías que sí existen serán asociadas correctamente.
404	Not Found	“message”: “ClientIdInvalid” (el ID del usuario no existe o se encuentra asociada únicamente como especialista).
400	BadRequest	“exceptionMessage”: “NoCompaniesProvided” (no se han proporcionado compañías).

Manejo de Categorías

Manejo de Categorías

Lista de categorías

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/{itemType}/services/{serviceld}/categories?dataType={dataType}&parentId= {parentId}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/{itemType}/services/{serviceld}/categories?dataType={dataType}&parentId={parentId}

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
itemType	Texto	Si	Identificador del tipo de ítem
serviceld	Texto	Si	Identificador del servicio
dataType	Texto	No	Tipo de datos a listar - <i>All = 0,- Child = 1,- Parent = 2</i> Si no se envía se tomará por defecto listar los padres.
parentId	Número	No	Identificador del padre.

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos URI:

- api/v9/item/incidents/services/2418/categories
- api/v9/item/incidents/services/2418/categories?dataType=all
- api/v9/item/incidents/services/2418/categories?dataType=parent
- api/v9/item/incidents/services/2418/categories?dataType=child&parentId=2

Respuesta

****Listado de todos****

```
{
  "content": [
    {
```

```
        "childrenCount": 3,

        "hasChild": true,

        "hierarchy": "Aranda Asset Management Server.Aranda Asset Management Server",        "hint": null,

        "id": 2,

        "imageIndex": 0,

        "name": "Aranda Asset Management Server",

        "parentId": null
    },
    {

        "childrenCount": 0,

        "hasChild": false,

        "hierarchy": "Aranda Asset Management Server.remote setup",

        "hint": null,

        "id": 24,

        "imageIndex": 0,

        "name": "remote setup",

        "parentId": 2
    }
],

"totalItems": 2
}

***Listado de hijos:***

{
    "content": [

        {

            "childrenCount": 0,

            "hasChild": false,

            "hierarchy": "Aranda Asset Management Server.remote setup",        "hint": null,

            "id": 24,

            "imageIndex": 0,

            "name": "remote setup",

            "parentId": 2
        },

        {

            "childrenCount": 0,

            "hasChild": false,

            "hierarchy": "Aranda Asset Management ServerAranda Asset Management Server.dghfghfdh",

            "hint": null,

            "id": 5561,

            "imageIndex": 0,

            "name": "dghfghfdh",

            "parentId": 2
        },

        {

            "childrenCount": 0,

            "hasChild": false,

            "hierarchy": "Aranda Asset Management ServerAranda Asset Management Server.bbbbb",        "hint": null,
```

```
      "id": 6616,

      "imageIndex": 0,

      "name": "bbbb",

      "parentId": 2

    }

  ],

  "totalItems": 3

}
```

Listado de padres:

```
{

  "content": [

    {

      "childrenCount": 3,

      "hasChild": true,

      "hierarchy": "Aranda Asset Management Server.Aranda Asset Management Server",      "hint": null,

      "id": 2,

      "imageIndex": 0,

      "name": "Aranda Asset Management Server",

      "parentId": null

    },

    {

      "childrenCount": 0,

      "hasChild": false,

      "hierarchy": "Aranda DBImport.Aranda DBImport",

      "hint": null,

      "id": 130,

      "imageIndex": 0,

      "name": "Aranda DBImport1",

      "parentId": null

    },

    {

      "childrenCount": 0,

      "hasChild": false,

      "hierarchy": "Aranda 360 - Incidente.Aranda 360 - Incidente",      "hint": null,

      "id": 2338,

      "imageIndex": 0,

      "name": "Aranda 360 - Incidente",

      "parentId": null

    }

  ],

  "totalItems": 3

}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
content	Lista	Listado de objetos encontrados
totalItems	Número	Número total de registros encontrados

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	Is null\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	Is null\r\nNombre del parámetro: parentId
400	BadRequest	Is null\r\nNombre del parámetro: serviceId
500	InternalServerError	FailureGetCategoriesByService

Manejo de Servicios

Manejo de Servicios

Lista de servicios Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/project/{id}/{itemType}/services/search?console={console}&clientId={clientId}&companyId={companyId}&cild={cild}&application={application}&criteria={criteria}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/project/{id}/{itemType}/services/search?console={console}&clientId={clientId}&companyId={companyId}&cild={cild}&application={application}&criteria={criteria}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del proyecto
itemType	Número	Si	Tipo de caso
console	Número	Si	Tipo de consola, Specialist = 1, Client = 2, Administrator = 3
clientId	Número	Si	Identificador del cliente
companyId	Número	No	Identificador de la compañía
cild	Número	No	Identificador del CI
application	Texto	Si	Nombre de aplicación, ASDK
criteria	Texto	Si	Texto a buscar

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplo URI:

- /api/v9/project/25/4/services/search?console=Specialist&clientId=&companyId=&cild=&application=ASDK&criteria=a

```
**Respuesta**

{
  "content": [
    {
      "id": 81,
      "name": "[ES] Cambios o sugerencias",      "projectId": null
    },
    {
      "id": 136,
      "name": "[ES] Cambios New",
      "projectId": null
    },
    {
      "id": 138,
      "name": "[ES] Servicio Carlos",

      "projectId": null    }
  ],
  "totalItems": 3
}
```

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureGetServices

Manejo de Campos Adicionales

Manejo de Campos Adicionales

Lista de campos adicionales

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/item/additionalfields
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/item/additionalfields
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	No	Identificador del caso, este se envía en caso de requerir los valores de campos adicionales de un caso.
itemType	Texto	Si	Tipo de caso
consoleType	Texto	Si	Tipo de consola
modelId	Número	Si	Identificador del modelo
stateId	Número	Si	Identificador del estado
categoryId	Número	No	En caso de tener el dato se envía.

Cuerpo de la petición

Cuando es creación de caso

```
{

  "categoryId": 520,  "itemType": 4,

  "modelId": 31,

  "statId": 25,

  "consoleType": "specialist" }

Cuando se requiere conocer los datos adicionales de un caso: {

  "id":3018,

  "itemType":4,

  "modelId":31,

  "statId":25,

  "categoryId":521,

  "consoleType":"specialist"

}
```

Respuesta

```
{

  "content": [

    {

      "boolValue": null,

      "catalogId": null,

      "dataSourceId": null,

      "dateValue": null,

      "description": "[ES] Campo que contiene el id compuesto del caso en V8",      "enable": false,

      "fieldId": 802,

      "fieldType": 1,

      "fieldName": "ShortText",

      "floatValue": null,

      "identifier": "casov8",

      "inputStream": null,

      "intValue": null,

      "itemId": null,

      "mandatory": false,

      "name": "[ES] N° Caso en V8",

      "order": 1,

      "projectId": null,

      "stringValue": null,

      "type": null,

      "url": null,

      "visible": true

    },

    {

      "boolValue": null,

      "catalogId": null,

      "dataSourceId": null,

      "dateValue": null,

      "description": "[ES] Tiempo de desarrollo del reporte",      "enable": true,
```

```
        "fieldId": 834,

        "fieldType": 14,

        "fieldName": "Time",

        "floatValue": null,

        "identifier": "Tiempo de desarrollo del reporte",

        "inputStream": null,

        "intValue": null,

        "itemId": null,

        "mandatory": false,

        "name": "[ES] Tiempo de desarrollo del reporte",

        "order": 2,

        "projectId": null,

        "stringValue": null,

        "type": null,

        "url": null,

        "visible": true

    }

],

"totalItems": 2

}
```

Parámetros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Total de objetos encontrados en la búsqueda
totalPage	Número	Total de objetos por página
content	Lista	Listado de objetos

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	InvalidStateld
400	BadRequest	InvalidItemType
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
500	InternalServerError	FailureGetAdditionalFields

Obtener Valores de un Campo Adicional Tipo Combo

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
 - Uri: api/v9/additionalfields/{id}/type/{fieldType}/values?dataType={dataType}&parentId={parentId}&catalogId={catalogId}&userId={userId}
 - Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/additionalfields/{id}/type/{fieldType}/values?dataType={dataType}&parentId={parentId}&catalogId={catalogId}&userId={userId}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Si	Identificador del objeto tipo lista.
fieldType	Texto	Si	Tipo de datos - <i>List = 3- Recursive = 7- CatalogList = 11- CatalogTree = 12</i>
dataType	Texto	No	Tipo de datos a listar - <i>All = 0, - Child = 1, - Parent = 2</i> Si no se envía se tomará por defecto listar los padres.
parentId	Número	No	Identificador del padre.
catalogId	Número	No	Tipo de catálogo - <i>CatalogList = 11- CatalogTree = 12</i>
UserId	Número	No	Identificar del cliente del caso

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos de uri

- api/v9/additionalsfields/5970/type/7/Values
- api/v9/additionalsfields/5970/type/7/Values?datatype=parent
- additionalfields/5970/type/7/Values?dataType=child&parentId=2323
- api/v9/additionalsfields/5970/type/7/Values?datatype=all

Respuesta

Listado de solo padres:

```
{
  "content": [
```

```
{
  "catalogId": 0,
  "description": null,      "fieldId": 5970,
  "hasChild": true,
  "id": 2323,
  "key": null,
  "order": 0,
  "parentId": null,
  "status": 0,
  "value": "padre2"    },
{
  "catalogId": 0,
  "description": null,      "fieldId": 5970,
  "hasChild": true,
  "id": 2324,
  "key": null,
  "order": 0,
  "parentId": null,
  "status": 0,
  "value": "padre3"    }
],
"totalItems": 2
}
```

Listado de solo hijos:

```
{
  "content": [
    {
      "catalogId": 0,
      "description": null,      "fieldId": 5970,
      "hasChild": false,      "id": 2328,
      "key": null,
      "order": 0,
      "parentId": 2327,      "status": 0,
      "value": "hijo311"    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Listado de todos:

```
{
  "content": [
    {
      "catalogId": 0,
      "description": null,      "fieldId": 5970,
      "hasChild": true,
```

```
        "id": 2323,

        "key": null,

        "order": 0,

        "parentId": null,

        "status": 0,

        "value": "padre2"    },

    {

        "catalogId": 0,

        "description": null,    "fieldId": 5970,

        "hasChild": true,

        "id": 2324,

        "key": null,

        "order": 0,

        "parentId": null,

        "status": 0,

        "value": "padre3"    },

    {

        "catalogId": 0,

        "description": null,    "fieldId": 5970,

        "hasChild": true,

        "id": 2327,

        "key": null,

        "order": 0,

        "parentId": 2324,

        "status": 0,

        "value": "hijo31"

    },

    {

        "catalogId": 0,

        "description": null,    "fieldId": 5970,

        "hasChild": false,

        "id": 2333,

        "key": null,

        "order": 0,

        "parentId": null,

        "status": 0,

        "value": "padre1"    }

    ],

    "totalItems": 9

}
```

Parámetros Response:

Nombre	Tipo de dato	Descripción
Id	Int	Identificador de la tarea
IdByProject	String	Identificador por proyecto de la tarea
totalItems	Número	Total de objetos en la búsqueda
totalPage	Número	Total de objetos por página
content	Listas	Listado de objetos casos

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: id
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: fieldType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: catalogId
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: parentId
400	BadRequest	InvalidFieldType
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureGetLookupValues

Manejo de compañías

Creación compañía

Esta operación crea una compañía. Al crearlo, guarda los archivos adjuntos tanto del caso como de sus campos adicionales. Luego de guardarlos, los borra de la carpeta temporal creada para ello.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

🔗 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company'

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Address1	Texto	No	Primer campo de dirección
Address2	Texto	No	Segundo campo de dirección
Address3	Texto	No	Tercer campo de dirección
CityId	Número	No	Identificador de la ciudad
CityName	Texto	No	Nombre descriptivo de la ciudad en la que está ubicada la compañía
Contact	Texto	No	Principal contacto de la compañía
CountryId	Número	No	Identificador del país donde está ubicada la compañía
CountryName	Texto	Sí	Nombre descriptivo del país donde está ubicada la compañía
Description	Texto	No	Acciones correctivas cuando el caso está marcado como problema mayor
Email	Texto	No	Correo electrónico del principal contacto de la compañía
Ext	Texto	No	Extensión telefónica del principal contacto de la compañía
FaxNumber	Texto	No	Número de fax del principal contacto de la compañía
Id	Número	No	Identificador de la compañía
isActive	Boolean	No	Verdadero si la compañía está activa
Location	Texto	No	Ubicación
Mobil	Texto	No	Número de teléfono móvil del principal contacto de la compañía
Name	Texto	Sí	Nombre descriptivo de la compañía
Nit	Texto	Sí	NIT (Número de identificación tributaria) de la compañía
Phone1	Texto	No	Primer teléfono de la compañía
Phone2	Texto	Sí	Segundo teléfono de la compañía
Phone3	Texto	No	Tercer teléfono de la compañía
StatusId	Número	Sí	Identificador del estado
WebSiteURL	Texto	No	URL del sitio web de la compañía
ProjectId	Número	Sí	Identificador del proyecto
ConsoleType	Número	Sí	Identificador de la consola de origen de la petición. Solo se permite la creación desde la consola de administración (Valor 3)
RegisterType	Número	Sí	Tipo de registro a crear: Compañía = 38, Proveedor = 58

Campos adicionales (ListAdditionalField)

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
boolValue	Boolean	No	Valor booleano del campo adicional
description	Texto	No	Descripción del campo adicional
enable	Boolean	Sí	Determina si el campo adicional está activo
order	Número	No	Orden a tener en cuenta en el listado de campos adicionales
dateValue	Fecha	No	Valor fecha del campo adicional
fieldId	Número	Sí	Identificador del campo adicional
fieldType	Número	Sí	Tipo del campo adicional
floatValue	Número	No	Valor decimal del campo adicional
identifier	Texto	No	Identificador del campo adicional
itemId	Stream	No	Valor en bytes del archivo para el campo adicional
intValue	Número	No	Valor en número para el campo adicional
stringValue	Texto	No	Valor en texto del campo adicional
mandatory	Booleano	Sí	Si el campo adicional es obligatorio o no
name	Texto	Sí	Nombre identificativo del campo
visible	Booleano	Sí	El campo adicional debe ser visible o no en los formularios
type	Número	No	Tipo de objeto que representa al objeto padre

Cuerpo de la petición

```
{
  "Address1": "",
  "Address2": "",
  "Address3": "",
  "CityId": 4,
  "CityName": "Cali",
  "Contact": "Servicio al cliente",
  "CountryId": 2,
  "CountryName": "Colombia",
  "Description": "Empresa Guia",
  "Email": "correo@empresaguia.com",
  "Ext": "",
  "FaxNumber": "",
  "Id": "",
  "isActive": true,
  "Location": "",
  "Mobil": "3111111111",
  "Name": "Guia",
  "Nit": "80090000909",
  "Phone1": "6022002020",
  "Phone2": "6023003030",
  "Phone3": "",
  "StatusId": "1",
  "WebSiteURL": "",
  "ProjectId": "25",
  "ConsoleType": 3,
  "RegisterType": 38,
  "listAdditionalField": [
    {
```

```
    "boolValue": null,
    "catalogId": null,
    "dateValue": null,
    "fieldId": 977,
    "fieldType": 3,
    "floatValue": null,
    "identifier": "A001",
    "inputStream": null,
    "intValue": 118,
    "stringValue": "Aranda Data Safe",
    "mandatory": true
  },
  {
    "boolValue": null,
    "catalogId": null,
    "dateValue": null,
    "fieldId": 978,
    "fieldType": 3,
    "floatValue": null,
    "inputStream": null,
    "intValue": 146,
    "mandatory": true,
    "stringValue": "Aranda Virtual Support"
  }
]
```

Respuesta

```
{
  "id": 1
}
```

Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id	Número	Identificador de la compañía

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: Name
400	BadRequest	\r\nNombre del parámetro: RegisterType
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	StateIdsEmpty
400	BadRequest	InvalidRegisterType
400	BadRequest	InvalidConsole
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureAddCompany

Edición de una compañía

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/company/{id}
- Tipo: PUT
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/{id}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
Address1	Texto	No	Primer campo de dirección
Address2	Texto	No	Segundo campo de dirección
Address3	Texto	No	Tercer campo de dirección
CityId	Número	No	Identificador de la ciudad
CityName	Texto	No	Nombre descriptivo de la ciudad
Contact	Texto	No	Principal contacto de la compañía
CountryId	Número	No	Identificador del país
CountryName	Texto	Sí	Nombre descriptivo del país
Description	Texto	No	Descripción de acciones correctivas
Email	Texto	No	Correo electrónico del contacto principal
Ext	Texto	No	Extensión telefónica del contacto principal
FaxNumber	Texto	No	Número de fax del contacto principal
Id	Número	Sí	Identificador de la compañía
isActive	Booleano	No	Verdadero si la compañía está activa
Location	Texto	No	Ubicación
Mobil	Texto	No	Número de teléfono móvil del contacto principal
Name	Texto	Sí	Nombre descriptivo de la compañía
Nit	Texto	Sí	NIT (Número de identificación tributaria)
Phone1	Texto	No	Primer teléfono de la compañía
Phone2	Texto	Sí	Segundo teléfono de la compañía
Phone3	Texto	No	Tercer teléfono de la compañía
StatusId	Número	Sí	Identificador del estado
WebSiteURL	Número	Sí	URL del sitio web
ProjectId	Número	Sí	Identificador del proyecto
ConsoleType	Número	Sí	Identificador de la consola de origen de la petición
RegisterType	Número	Sí	Tipo de registro a crear

ListAdditionalField}

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
boolValue	Booleano	No	Valor booleano del campo adicional
description	Texto	No	Descripción del campo adicional
enable	Booleano	Sí	Determina si el campo adicional está activo
order	Número	No	Orden en el listado de campos adicionales
dateValue	Fecha	No	Valor fecha del campo adicional
fieldId	Número	Sí	Identificador del campo adicional
fieldType	Número	Sí	Tipo del campo
floatValue	Número	No	Valor decimal del campo adicional
identifier	Texto	No	Identificador del campo adicional
itemId	Stream	No	Valor en bytes del archivo para el campo adicional
intValue	Número	No	Valor en número para el campo adicional
stringValue	Texto	No	Valor en texto del campo adicional
mandatory	Booleano	Sí	Si el campo adicional es obligatorio o no
name	Texto	Sí	Nombre identificativo del campo
visible	Booleano	Sí	El campo adicional debe ser visible o no en formularios
type	Número	No	Tipo de objeto que representa al objeto padre

Cuerpo de la petición

```
{
  "Address1": "Calle 14 # 45 -12",
  "Address2": "Edificio Guía",
  "Address3": "",
  "CityId": 4,
  "CityName": "Cali",
  "Contact": "Servicio al cliente",
  "CountryId": 2,
  "CountryName": "Colombia",
  "Description": "Empresa Guía",
  "Email": "correo@empresaguia.com",
  "Ext": "",
  "FaxNumber": "",
  "Id": "1",
  "isActive": true,
  "Location": "",
  "Mobil": "3111111111",
  "Name": "Guía",
  "Nit": "80090000909",
  "Phone1": "6022002020",
  "Phone2": "6023003030",
  "Phone3": "",
  "StatusId": "1",
  "WebSiteURL": "http://www.empresaguia.com",
  "ProjectId": "25",
  "ConsoleType": 3,
  "RegisterType": 38,
  "listAdditionalField": [
    {
      "boolValue": null,
      "catalogId": null,
      "dateValue": null,
```

```
    "fieldId": 977,
    "fieldType": 3,
    "floatValue": null,
    "identifier": "A001",
    "inputStream": null,
    "intValue": 118,
    "stringValue": "Aranda Data Safe",
    "mandatory": true
  }
]
```

Respuesta

```
{
  "Result": true
}
```

Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	booleano	Resultado de la operación

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	Nombre del parámetro: Id
400	BadRequest	Nombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	Nombre del parámetro: Name
400	BadRequest	Nombre del parámetro: RegisterType
400	BadRequest	InvalidProjectId
400	BadRequest	StateIdsEmpty
400	BadRequest	InvalidRegisterType
400	BadRequest	InvalidConsole
403	Forbidden	DoNotHavePermissionForThisAction
500	InternalServerError	FailureUpdateCompany

Búsqueda de compañías

Obtiene un listado de compañías o proveedores que coincidan con criterios de búsqueda.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company/search?itemType={itemType}&projectId={projectId}&clientId={clientId}&serviceId={serviceId}&criteria={criteria}&filterCaseUser={filterCaseUser}
- Tipo: GET

- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/api/v9/company/search?itemType={itemType}&projectId={projectId}&clientId={clientId}&serviceld={serviceld}&criteria={criteria}&filterCaseUser={filterCaseUser}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
itemType	Enumerador	Sí	Tipo de búsqueda (Compañía = 38, Proveedor = 52)
projectId	Número	No	Identificador del proyecto
clientId	Número	No	Identificador del cliente
serviceld	Número	No	Identificador del servicio
criteria	Texto	No	Texto de búsqueda de usuario
filterCaseUser	Texto	No	Determina si se debe hacer filtro previo por cliente

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos de uri

- api/v9/company/search?itemType=38&projectId=2&criteria=Guia
- api/v9/company/search?itemType=52&projectId=2
- api/v9/company/search?itemType=38&projectId=2&criteria=

Respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "locationId": 2,
      "name": "Guia"
    }
  ],
  "totalItems": 1
}
```

Parámetros de Respuesta

Título	Tipo de dato	Descripción
Id	Número	Id de la compañía
location	Texto	Ubicación de la compañía
name	Texto	Nombre de la compañía

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
403	Forbidden	AccessDenied
500	InternalServerError	FailureGetDetail

Detalle de una compañía

Detalles de la Petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company/{id}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/{id}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Sí	Identificador de la compañía

Cuerpo de la Petición

N/A

Ejemplos de Uri

- /api/v9/company/1

Respuesta

```
{
  "Address1": "",
  "Address2": "",
  "Address3": "",
  "CityId": 4,
  "CityName": "Cali",
  "Contact": "Servicio al cliente",
  "CountryId": 2,
  "CountryName": "Colombia",
  "Description": "Empresa Guía",
  "Email": "correo@empresaguia.com",
  "Ext": "",
  "FaxNumber": "",
  "Id": "",
  "isActive": true,
  "Location": "",
  "Mobil": "3111111111",
  "Name": "Guía",
  "Nit": "80090000909",
  "Phone1": "6022002020",
  "Phone2": "6023003030",
  "Phone3": "",
  "StatusId": "1",
  "WebSiteURL": "",
  "ProjectId": "25",
  "ConsoleType": 3,
  "RegisterType": 38
}
```

Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Número total de objetos encontrados
content	Lista	Listado de objetos
hasIntegration	Texto	Determina si la compañía tiene integraciones
id	Número	Identificador del usuario
locationId	Número	Identificador de la ubicación de la compañía
name	Texto	Nombre de la compañía
projectId	Texto	Identificador del proyecto asociado

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureGetCompanies

Lista de Campos Adicionales

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company/additionalfields
- Tipo: POST

- Encabezados requeridos:

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/additionalfield
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	No	Identificador de la compañía, se envía en caso de requerir los valores de campos adicionales de una compañía.
itemType	Texto	Sí	Tipo de caso. Valores posibles: 1. Incidente 2. Problema 3. Cambio 4. Requerimiento de servicio 13. Liberación
consoleType	Texto	Sí	Tipo de consola
modelId	Número	Sí	Identificador del modelo
stateId	Número	Sí	Identificador del estado
categoryId	Número	No	Identificador de la categoría, por el cual filtrar
asdkWeb	Booleano	Sí	Origen Web ASDK
parentId	Número	No	Indica qué folder contiene el servicio
projectId	Número	No	Identificador del proyecto, por el cual filtrar
serviceId	Número	No	Identificador del servicio, por el cual filtrar

Cuerpo de la petición

- Cuando es creación de caso:

```
{
  "asdkWeb": true,
  "categoryId": 520,
  "itemType": 4,
  "modelId": 31,
  "stateId": 25,
  "consoleType": "specialist"
}
```

- Cuando se requiere conocer los datos adicionales de un caso:

```
{
  "asdkWeb": true,
  "id": 3018,
  "itemType": 4,
  "modelId": 31,
  "stateId": 25,
  "categoryId": 521,
  "consoleType": "specialist"
}
```

respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "boolValue": null,
      "catalogId": null,
      "dataSourceId": null,
      "dateValue": null,
      "description": "[ES] Campo que contiene el id compuesto del caso en V8",
      "enable": false,
      "fieldId": 802,
      "fieldType": 1,
      "fieldName": "ShortText",
      "floatValue": null,
      "identifier": "casov8",
      "inputStream": null,
      "intValue": null,
      "itemId": null,
      "mandatory": false,
      "name": "[ES] N° Caso en V8",
      "order": 1,
      "projectId": null,
      "stringValue": null,
      "type": null,
      "url": null,
      "visible": true
    },
    {
      "boolValue": null,
      "catalogId": null,
      "dataSourceId": null,
      "dateValue": null,
      "description": "[ES] Tiempo de desarrollo del reporte",
      "enable": true,
      "fieldId": 834,
      "fieldType": 14,
      "fieldName": "Time",
      "floatValue": null,
      "identifier": "Tiempo de desarrollo del reporte",
      "inputStream": null,
      "intValue": null,
      "itemId": null,
      "mandatory": false,
      "name": "[ES] Tiempo de desarrollo del reporte",
      "order": 2,
      "projectId": null,
      "stringValue": null,
      "type": null,
      "url": null,
      "visible": true
    }
  ],
  "totalItems": 2
}
```

Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Total de objetos encontrados en la búsqueda
totalPage	Número	Total de objetos por página
content	Lista	Listado de objetos

Content

Nombre	Tipo de dato	Descripción
boolValue	Booleano	Valor booleano del campo adicional
catalogId	Número	Valor del catálogo del campo adicional
dateValue	Fecha	Valor fecha del campo adicional
fieldId	Número	Identificador del campo adicional
fieldType	Número	Tipo del campo
floatValue	Número	Valor decimal del campo adicional
identifier	Texto	Identificador del campo adicional
inputStream	Stream	Valor en bytes del archivo para el campo adicional
intValue	Número	Valor en número del campo adicional
stringValue	Texto	Valor en texto del campo adicional
mandatory	Booleano	Si el campo adicional es obligatorio o no
description	Texto	Descripción del campo
name	Texto	Nombre del campo
order	Número	Orden del campo
dataSourceId	Número	Identificador de sección
enable	Booleano	Determina si está habilitado o no
fieldName	Texto	Descripción del tipo del campo
hasDependencies	Booleano	Determina si el campo adicional tiene dependencias
length	Número	Máximo de caracteres permitidos para un texto corto
restrictLevel	Booleano	Valida el último nivel
itemId	Número	Identi

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BadRequest	Nombre del parámetro: ItemType
400	BadRequest	Nombre del parámetro: ConsoleType
400	BadRequest	InvalidStateld
400	BadRequest	InvalidItemType
400	BadRequest	RequestNeedsSomeArguments
500	InternalServerError	FailureGetAdditionalFields

Búsqueda de compañías por nombre

Obtiene un listado de compañías que coincidan con un nombre o parte de un nombre de compañía.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company/getbyname?companyName={companyName}&projectId={projectId}&matchName={matchName}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/getbyname?companyName={companyName}&projectId={projectId}&matchName={matchName}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
companyName	Texto	Sí	Nombre completo o parcial de las compañías que se desean encontrar
projectId	Número	No	Identificador de proyecto
matchName	Booleano	No	Determina si la búsqueda debe ser exacta

Cuerpo de la petición

N/A

Ejemplos de uri

- `api/v9/company/getbyname?companyName=Guia&projectId=25&matchName=true`

Respuesta

Respuesta de ejemplo

```
{
  "description": "Aranda software",
  "Id": 2,
  "isActive": true,
  "location": "",
  "name": "Aranda Software",
  "nit": "1",
  "statelId": 1
}
```

Parámetros de respuesta

Título	Tipo de dato	Descripción
description	Texto	Descripción de la compañía
Id	Número	Id de la compañía
isActive	Booleano	Determina si la compañía está activa
location	Texto	Ubicación de la compañía
name	Texto	Nombre de la compañía
nit	Texto	NIT de la compañía
statelId	Número	Identificador del estado

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
400	BacRequest	IdNotEmpty
500	InternalServerError	FailureGetCompanyByName

Relacionar compañías a proyectos

Permite asociar uno o varios proyectos a una compañía.

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/company/addproject
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:

- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/company/addproject
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	Número	Sí	Identificador de la compañía
projectsId	Lista números	Sí	Listado de los identificadores de los proyectos

Cuerpo de la petición

```
{ "Id": 0, "projectsId": [] }
```

Ejemplos de uri

```
api/v9/company/addproject { "Id": 1, "projectsId": [25, 11, 1] }
```

Respuesta

```
{
  "Id": 1
}
```

Parámetros de respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
Id	Número	Identificador de la compañía

Mensajes de error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
500	InternalServerError	FailureAddProjectsToCompany

Usuarios asociados a compañías

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- URI: api/v9/user/{Id}/usercompanies
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos: content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/{Id}/usercompanies
```

Parámetros:

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
id	int	si	Identificador del usuario

Cuerpo de la petición: N/A

Respuesta

```
{
  "totalItems": 2,
  "content": [
    {
      "companyId": 1,
      "companyName": "Empresa AT",
      "projects": [
        {
          "projectId": 4,
          "projectName": "Soporte"
        }
      ]
    },
    {
      "companyId": 6,
      "companyName": "Empresa4",
      "projects": [
        {
          "projectId": 4,
          "projectName": "Soporte"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

📌 **Nota:** La petición retorna la compañía asociada al usuario consultado y el proyecto al que pertenece.

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Descripción
companyId	int	Identificador de la compañía
companyName	string	Nombre de la compañía
projects	list	Lista de proyectos relacionados a la compañía
projects.projectId	int	Identificador del proyecto relacionado a la compañía
projects.projectName	string	Nombre del proyecto relacionado a la compañía

Excepciones:

Salida	Descripción
exceptionMessage: "InvalidClientUser", message: "FailureGetUserCompanies", operation: "GetUserCompanies", serviceName: "User"	El usuario consultado no existe o no está definido como cliente

Manejo de Catálogos

Agregar valores a catálogos tipo árbol

Detalles de la Petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/catalog/{id}
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/catalog/{id}
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
value	Texto	Sí	Nombre del valor
ParentId	Número	Condicional	ID del elemento padre. Obligatorio para elementos hijos, opcional para elementos raíz

Cuerpo de la petición

```
{
  "Value": "Colombia",
  "ParentId": "217122"
}
```

Respuesta

```
{
  "result": true
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación tuvo éxito

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
403	Unauthorized	DoNotHavePermissionForThisAction
400	Bad Request	FailureAddCatalogValue

Agregar valores a catálogos tipo lista

Detalles de la Petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/catalog/{id}
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

https://{host}/ASMSAPI/api/v9/catalog/{id}

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
value	Texto	Sí	Nombre del valor
ParentId	Número	NO	

Cuerpo de la petición

```
{
  "Value": "Colombia",
  "ParentId": "217122"
}
```

Respuesta

```
{
  "result": true
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación tuvo éxito

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
403	Unauthorized	DoNotHavePermissionForThisAction
400	Bad Request	FailureAddCatalogValue

Obtener valores de catálogos lista y árbol

Detalles de la Petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: /api/v9/catalog/type={type}
- Tipo: GET
- Encabezados requeridos:
- content-type: application/json

- X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📌 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/catalog/type=0
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/catalog/type=1
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/catalog/type=2
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
type	Número	Sí	valor: 0 muestra los catálogos árbol y lista valor: 1 muestra el catalogo lista valor: 2 muestra el catalogo arbol
ParentId	Número	NO	

Cuerpo de la petición

```
{
  "Value": "Colombia",
  "ParentId": "217122"
}
```

Respuesta

```
{
  "totalItems": 3,
  "content": [
    {
      "description": "",
      "id": 12,
      "isBuiltIn": true,
      "name": "BRAND",
      "parentId": null,
      "status": 1,
      "type": "N"
    },
    {
      "description": "Descripción del segundo elemento",
      "id": 13,
      "isBuiltIn": false,
      "name": "CATEGORY",
      "parentId": 12,
      "status": 1,
      "type": "T"
    },
    {
      "description": "Otro elemento de ejemplo",
      "id": 14,
      "isBuiltIn": false,
      "name": "PRODUCT",
      "parentId": null,
      "status": 1,
      "type": "N"
    }
  ]
}
```

Parámetros Response

Nombre	Tipo de dato	Descripción
result	Booleano	Indica si la operación tuvo éxito

Mensajes de Error

Código	Estado HTTP	Mensaje de error
403	Unauthorized	DoNotHavePermissionForThisAction
400	Bad Request	FailureAddCatalogValue

Manejo de grupos

Grupos por proyecto

Detalles de la petición

- URL Base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/group/GetGroupsByProjects
- Tipo: POST
- Encabezados requeridos:
 - content-type: application/json
 - X-Authorization: Bearer {token}

Descripción de la URL

- {host}: Representa el dominio del ambiente en el que se encuentra la API.
- ASMSAPI/: Prefijo fijo de la API.
- Uri: Endpoint específico para la petición.

📄 EJEMPLO URL:

```
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/group/GetGroupsByProjects
```

Parámetros

Nombre	Tipo de dato	Obligatorio	Descripción
filter	Texto	No	Texto de búsqueda de grupos.
projects	Lista números	Sí	Listado de los identificadores de los proyectos.

Cuerpo de la petición

```
{
  "filter": "Aranda",
  "projects": [1,2]
}
```

respuesta

```
{
  "content": [
    {
      "active":1,
      "id":10,
      "name":"Soporte Aranda"
    }
  ],
  "totalItems":1
}
```

Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Descripción
totalItems	Número	Total de objetos encontrados en la búsqueda
content	Lista	Listado de objetos

Content

Nombre	Tipo de dato	Descripción
active	Booleano	Si el grupo se encuentra activo o no
id	Número	Identificador del grupo
name	Texto	Nombre del grupo