

API Signature Upload Multiple - Documenta



Endpoint: `POST /v3/sign-upload-multiple`

Cette route permet de signer un ou plusieurs documents PDF uploadés avec des signataires externes (qui ne sont pas dans la base de données).

Limites

- **Maximum de documents**: 100 documents par requête
- **Raison**: Limite de sécurité pour éviter les problèmes de performance et de timeout

Authentification

- **Méthode**: Clé API
- **Header**: `X-API-Key: votre\_cle\_api` ou `Authorization: Bearer votre\_cle\_api`

Paramètres

Fichiers (multipart/form-data)

- **documents[]** (required): Fichiers PDF à signer (multiple)
- **signature_image_0**, **signature_image_1**, etc.: Images de signature pour chaque signataire externe

Données JSON (form-data)

- **signers_data** (required): JSON avec les informations des signataires
- **signature_params** (required): JSON avec les paramètres de signature

Format des données

signers_data

``json

KARIDJA KONE

Prefet Grade A4

```
[
  {
    "name": "Dupont",
    "firstname": "Jean",
    "function": "Directeur",
    "email": "jean.dupont@example.com",
    "phone": "+33123456789"
  },
  {
    "name": "Martin",
    "firstname": "Marie",
    "function": "Responsable RH",
    "email": "marie.martin@example.com"
  }
]
``,`
```

signature_params

````json

```
[
 {
 "document_index": 0,
 "signer_index": 0,
 "pages": [
 {
 "page": 0,
 "signatures": [
 {"x": 100, "y": 200},
 {"x": 300, "y": 200}
]
 }
],
 "stamp_pages": [0],
 "qrcores": [
 {
 "page": 0,
 "x": 50,
 "y": 50,

```

**KARIDJA KONE**

*Prefet Grade A4*

```

 "data": "Document signé par Jean
Dupont"
 }
]
},
{
 "document_index": 0,
 "signer_index": 1,
 "pages": [
 {
 "page": 1,
 "signatures": [
 {"x": 150, "y": 300}
]
 }
]
},
{
 "document_index": 1,
 "signer_index": 0,
 "pages": [
 {
 "page": 0,
 "signatures": [
 {"x": 200, "y": 400}
]
 }
]
}
]
```

```

Exemple d'utilisation avec curl

```

```bash
curl -X POST
"https://your-domain.com/v3/sign-upload-multiple" \
-H "X-API-Key: your_api_key" \

```

```

-F "documents[]=@document1.pdf" \
-F "documents[]=@document2.pdf" \
-F "signature_image_0=@signature_jean.png" \
-F "signature_image_1=@signature_marie.png" \
-F 'signers_data=[
 {
 "name": "Dupont",
 "firstname": "Jean",
 "position": "Directeur",
 "signature_image": "signature_jean.png"
 },
 {
 "name": "Martin",
 "firstname": "Marie",
 "position": "Responsable RH"
 }
]' \
-F 'signature_params=[
 {
 "document_index": 0,
 "signer_index": 0,
 "pages": [{"page": 0, "signatures": [{"x":
100, "y": 200}]}]
 },
 {
 "document_index": 0,
 "signer_index": 1,
 "pages": [{"page": 1, "signatures": [{"x":
150, "y": 300}]}]
 }
]'
'''

```

### ### Exemple avec Python requests

```

```python
import requests
import json

```

```
url =  
"https://your-domain.com/v3/sign-upload-multiple"  
headers = {  
    "X-API-Key": "your_api_key"  
}
```

Données des signataires

```
signers_data = [  
    {  
        "name": "Dupont",  
        "firstname": "Jean",  
        "position": "Directeur"  
    },  
    {  
        "name": "Martin",  
        "firstname": "Marie",  
        "position": "Responsable RH"  
    }  
]
```

Paramètres de signature

```
signature_params = [  
    {  
        "document_index": 0,  
        "signer_index": 0,  
        "pages": [{"page": 0, "signatures": [{"x":  
100, "y": 200}]}]  
    },  
    {  
        "document_index": 0,  
        "signer_index": 1,  
        "pages": [{"page": 1, "signatures": [{"x":  
150, "y": 300}]}]  
    }  
]
```

Fichiers à envoyer

```

files = {
    'documents': [
        ('document1.pdf', open('document1.pdf',
'rb'))),
        ('document2.pdf', open('document2.pdf',
'rb'))
    ],
    'signature_image_0': ('signature_jean.png',
open('signature_jean.png', 'rb')),
    'signature_image_1': ('signature_marie.png',
open('signature_marie.png', 'rb'))
}

# Données du formulaire
data = {
    'signers_data': json.dumps(signers_data),
    'signature_params': json.dumps(signature_params)
}

response = requests.post(url, headers=headers,
files=files, data=data)
print(response.json())
```

```

### ### Réponse de succès

```

```json
{
    "message": "2 document(s) signé(s) avec succès
avec signataires externes.",
    "signed_documents": [
        {
            "document_name": "document1.pdf",
            "signed_pdf_url":
"https://your-domain.com/documents/doc_signed/user_1
23/signed_document_uuid.pdf",
            "signers": [
                {

```

```
        "name": "Dupont",
        "firstname": "Jean",
        "position": "Directeur"
    },
    {
        "name": "Martin",
        "firstname": "Marie",
        "position": "Responsable RH"
    }
]
    }
],
    "total_signatures": 3
}
...
```

Codes d'erreur

- **400**: Paramètres manquants ou invalides
- **401**: Clé API manquante ou invalide
- **403**: Problème de consentement ou d'autorisation
- **500**: Erreur serveur