一、django项目-4

二、教学目标

1、Django静态文件与媒体文件的配置

2、个人站点的实现

3、URL路由设计

4、模板继承与自定义模板标签

5、文章详情页的实现

三、首页-文章

[BootStrap中文官网]

3.0.1 settings.py

```
'''
static 文件夹一般存放的是前端页面需要引用到的静态文件
对应用户上传的文件,一般需要单独存放一个文件夹中,media(媒体文件)
'''
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
```

3.0.1 urls.py

```
# 暴露后端指定文件夹路径(media)
re_path('^media/(?P<path>.*)$',serve,{'document_root':settings.MEDIA_ROOT})
```

3.0.1 templates->home.html

添加评论和点赞 以及给头像添加媒体文件配置

```
<!---------导航条结束---------->
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-2"></div>
            <div class="col-md-8">
                <ul class="media-list">
```

```
                    {% for article in article_list %}
                        <li class="media">
                        <div class="media-left">
                          <a href="#">
                            <img class="media-object" src="/media/{{
article.blog.user.avatar }}" width="100px" height="100px" alt="...">
                          </a>
                        </div>
                        <div class="media-body">
                            <a href=""><h4 class="media-heading">{{
article.title}}</h4></a>
                            {{article.desc}}
                        </div>
                        <div>
                            <a href=""><span>{{ article.blog.user.username
}}  </span></a>
                            <span>{{ article.create_time|date:'Y-m-d'
}}  </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-comment">评论{{
article.comment_num}} </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">点赞{{
article.up_num}}</span>
                        </div>
                      </li>
                    {% endfor %}



                </ul>
            </div>
            <div class="col-md-2"></div>
        </div>
    </div>
```

四、个人站点

4.0.1 home.html

```
 <ul class="media-list">
                    ......

                            <a href="/{{ article.blog.user.username }}/"><span>
{{ article.blog.user.username }}  </span></a>
                            .....
                      </li>
                    {% endfor %}



                </ul>
```

4.0.1 urls.py

```
#个人站点
re_path('(?P<username>\w+)',views.site)
```

4.0.1 views.py

```
from django.db.models import Count
from django.db.models.functions import TruncMonth

def site(request,username):
    #先校验个人站点是否存在
    user_obj = models.UserInfo.objects.filter(username=username).first()

    if not user_obj:
        return render(request,'404.html')

    blog = user_obj.blog
    #获取文章列表
    article_list = models.Article.objects.filter(blog=blog)

    #查询该用户每个分类的文章数
    category_list = models.Category.objects.filter(blog=blog).\
        annotate(count_num=Count('article__pk')).\
        values_list('name','count_num')

    #标签
    tag_list = models.Tag.objects.filter(blog=blog)\
        .annotate(count_num=Count('article__pk')).\
        values_list('name','count_num')
    #日期归档
    #1 查询该用户写的所有文章
    #2 按照年月进行分组,查询月份
    #3 按照月份进行分组,查询每个月的文章数
    date_list = models.Article.objects.filter(blog=blog).\
            annotate(month=TruncMonth('create_time')).values('month').\
            annotate(count_num=Count('pk')).\
            values_list('month','count_num')

    return render(request,'site.html',locals())
```

4.0.1 site.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>


    {% load static %}

    <!-- 导入外部的css-->
    <link rel="stylesheet" href={% static 'bootstrap-3.4.1-
dist/css/bootstrap.min.css' %}>
```

```
    <!-- 导入外部的js-->
    <script src={% static "js/jquery-3.7.0.min.js" %}></script>
    <!-- 导入外部的js-->
    <script src={% static "bootstrap-3.4.1-dist/js/bootstrap.min.js" %}>
</script>

</head>
<body>


<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="/home/">首页</a>
    </div>

    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
      <ul class="nav navbar-nav">
       <li class="active"><a href="#">{{ blog.user.username }}<span class="sr-
only">(current)</span></a></li>
        <li><a href="#">{{ blog.site_title }}</a></li>
{#        <li class="dropdown">#}
{#          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span
class="caret"></span></a>#}
{#          <ul class="dropdown-menu">#}
{#            <li><a href="#">Action</a></li>#}
{#            <li><a href="#">Another action</a></li>#}
{#            <li><a href="#">Something else here</a></li>#}
{#            <li role="separator" class="divider"></li>#}
{#            <li><a href="#">Separated link</a></li>#}
{#            <li role="separator" class="divider"></li>#}
{#            <li><a href="#">One more separated link</a></li>#}
{#          </ul>#}
{#        </li>#}
      </ul>
{#      <form class="navbar-form navbar-left">#}
{#        <div class="form-group">#}
{#          <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">#}
{#        </div>#}
{#        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>#}
{#      </form>#}
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
         {% if request.user.is_authenticated %}
             <li><img src="{{ request.user.avatar }}"></li>
            <li><a href="#">{{ request.user.username }}</a></li>
            <li class="dropdown">
```

```
              <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">更多操作<span
class="caret"></span></a>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#" data-toggle="modal" data-target=".bs-example-
modal-lg">修改密码</a></li>
                <li><a href="#">修改头像</a></li>
                <li><a href="#">后台管理</a></li>
                <li role="separator" class="divider"></li>
                <li><a href="/logout/">退出登录</a></li>
              </ul>
            </li>
         {% else %}
            <li><a href="/register/">注册</a></li>
             <li><a href="/login/">登录</a></li>
          {% endif %}



      </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
<!---------导航条结束---------->
<div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章分类</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for category in category_list %}
                            <p><a href="">{{ category.0 }}</a>({{ category.1 }})
</p>
                        {% endfor %}

                    </div>
                </div>

                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章标签</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for tag in tag_list %}
                            <p><a href="">{{ tag.0 }}</a>({{ tag.1 }})</p>


                        {% endfor %}

                    </div>

                </div>

                 <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">日期档案</div>
                     <div class="panel-body">
                        {% for date in date_list %}
                            <p><a href="">{{ date.0|date:'Y年m月' }}</a>({{
date.1 }})</p>
                        {% endfor %}
```

```
                    </div>
                </div>

            </div>
            <div class="col-md-9">
                <ul class="media-list">
                    {% for article in article_list %}
                        <li class="media">
                        <div class="media-body">
                            <a href=""><h4 class="media-heading">{{
article.title}}</h4></a>
                            {{article.desc}}
                        </div>
                        <br/>
                        <div class="pull-right">
                            <span>posted @ </span>
                            <span>{{ article.create_time|date:'Y-m-d'
}}  </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-comment">评论{{
article.comment_num}} </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">点赞{{
article.up_num}}</span>
                        </div>
                      </li>
                    {% endfor %}



                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

4.0.1 添加个人站点css

在media中创建css文件夹

比如:zhangsan.css

```
a{
    color: #5cb85c;
}
```

site.html

```
<link rel="stylesheet" href="/media/css/{{ blog.site_theme }}">
```

4.0.1 左则菜单栏

4.0.0.1 urls.py

```
# 左侧菜单栏的功能
# #分类
# re_path('(?P<username>\w+)/category/(\d+)',views.site),
# # 标签
# re_path('(?P<username>\w+)/tag/(\d+)', views.site),
# # 日期
# re_path('(?P<username>\w+)/archive/(\d+)', views.site)
# 可以合成一个
re_path('(?P<username>\w+)/(?P<condition>category|tag|archive)/(?P<param>.*\)/',
views.site),

#个人站点 \w可以匹配任何字符
re_path('(?P<username>\w+)',views.site),
```

4.0.0.2 views.py

```
def site(request,username,**kwargs):
    #kwargs : 以字典的形式接收多余参数

    #先校验个人站点是否存在
    user_obj = models.UserInfo.objects.filter(username=username).first()

    if not user_obj:
        return render(request,'404.html')

    blog = user_obj.blog
    #获取文章列表
    article_list = models.Article.objects.filter(blog=blog)
    if kwargs: #说明通过左则菜单栏进入 {'condition':'category','param':1}
        condition = kwargs.get('condition')
        param = kwargs.get('param')

        if condition == 'category':
            article_list=article_list.filter(category__pk=param)
        elif condition == 'tag':
            article_list = article_list.filter(tags__pk=param)
        elif condition == 'archive': #按照年月的方式 yyyy-mm
            year,month = param.split('-')
            article_list =
article_list.filter(create_time__year=year,create_time__month=month)

    #查询该用户每个分类的文章数
    category_list = models.Category.objects.filter(blog=blog).\
        annotate(count_num=Count('article__pk')).\
        values_list('name','count_num','pk')

    #标签
    tag_list = models.Tag.objects.filter(blog=blog)\
        .annotate(count_num=Count('article__pk')).\
        values_list('name','count_num','pk')
    #日期归档
    #1 查询该用户写的所有文章
```

```
    #2 按照年月进行分组,查询月份
    #3 按照月份进行分组,查询每个月的文章数
    date_list = models.Article.objects.filter(blog=blog).\
            annotate(month=TruncMonth('create_time')).values('month').\
            annotate(count_num=Count('pk')).\
            values_list('month','count_num')

    return render(request,'site.html',locals())
```

4.0.0.3 site.html

```
<!---------导航条结束---------->
<div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章分类</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for category in category_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/category/{{
category.2 }}/">{{ category.0 }}</a>({{ category.1 }})</p>
                        {% endfor %}

                    </div>
                </div>

                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章标签</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for tag in tag_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/tag/{{ tag.2
}}/">{{ tag.0 }}</a>({{ tag.1 }})</p>


                        {% endfor %}

                    </div>

                </div>

                 <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">日期档案</div>
                     <div class="panel-body">
                        {% for date in date_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/archive/{{
date.0|date:'Y-m' }}/">{{ date.0|date:'Y年m月' }}</a>({{ date.1 }})</p>
                        {% endfor %}

                    </div>
                </div>

            </div>
            <div class="col-md-9">
                <ul class="media-list">
                    {% for article in article_list %}
                        <li class="media">
                        <div class="media-body">
```

```
                            <a href=""><h4 class="media-heading">{{
article.title}}</h4></a>
                            {{article.desc}}
                        </div>
                        <br/>
                        <div class="pull-right">
                            <span>posted @ </span>
                            <span>{{ article.create_time|date:'Y-m-d'
}}  </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-comment">评论{{
article.comment_num}} </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">点赞{{
article.up_num}}</span>
                        </div>
                    </li>
                {% endfor %}



                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
```

五、文章详情页

我们发现文章详情页也是需要左侧的那些文章菜单文章标签等等之类的

那我们干脆就可以抽成一个模板类

5.0.1 base.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>


    {% load static %}

    <!-- 导入外部的css-->
    <link rel="stylesheet" href={% static 'bootstrap-3.4.1-
dist/css/bootstrap.min.css' %}>
    <!-- 导入外部的js-->
    <script src={% static "js/jquery-3.7.0.min.js" %}></script>
    <!-- 导入外部的js-->
    <script src={% static "bootstrap-3.4.1-dist/js/bootstrap.min.js" %}>
</script>

    <link rel="stylesheet" href="/media/css/{{ blog.site_theme }}">
</head>
<body>
```

```
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="/home/">首页</a>
    </div>

    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><a href="#">博客<span class="sr-only">(current)</span>
</a></li>
        <li><a href="#">{{ blog.site_title }}</a></li>
{#        <li class="dropdown">#}
{#          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span
class="caret"></span></a>#}
{#          <ul class="dropdown-menu">#}
{#            <li><a href="#">Action</a></li>#}
{#            <li><a href="#">Another action</a></li>#}
{#            <li><a href="#">Something else here</a></li>#}
{#            <li role="separator" class="divider"></li>#}
{#            <li><a href="#">Separated link</a></li>#}
{#            <li role="separator" class="divider"></li>#}
{#            <li><a href="#">One more separated link</a></li>#}
{#          </ul>#}
{#        </li>#}
      </ul>
{#      <form class="navbar-form navbar-left">#}
{#        <div class="form-group">#}
{#          <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">#}
{#        </div>#}
{#        <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>#}
{#      </form>#}
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
         {% if request.user.is_authenticated %}
             <li><img src="{{ request.user.avatar }}"></li>
            <li><a href="#">{{ request.user.username }}</a></li>
            <li class="dropdown">
              <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">更多操作<span
class="caret"></span></a>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#" data-toggle="modal" data-target=".bs-example-
modal-lg">修改密码</a></li>
                <li><a href="#">修改头像</a></li>
                <li><a href="#">后台管理</a></li>
                <li role="separator" class="divider"></li>
                <li><a href="/logout/">退出登录</a></li>
```

```
                </ul>
              </li>
           {% else %}
              <li><a href="/register/">注册</a></li>
               <li><a href="/login/">登录</a></li>
            {% endif %}



        </ul>
      </div><!-- /.navbar-collapse -->
    </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
<!---------导航条结束---------->
<div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章分类</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for category in category_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/category/{{
category.2 }}/">{{ category.0 }}</a>({{ category.1 }})</p>
                        {% endfor %}

                    </div>
                </div>

                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">文章标签</div>
                    <div class="panel-body">
                        {% for tag in tag_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/tag/{{ tag.2
}}/">{{ tag.0 }}</a>({{ tag.1 }})</p


                        {% endfor %}

                    </div>

                </div>

                 <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">日期档案</div>
                     <div class="panel-body">
                        {% for date in date_list %}
                            <p><a href="/{{ blog.user.username }}/archive/{{
date.0|date:'Y-m' }}/">{{ date.0|date:'Y年m月' }}</a>({{ date.1 }})</p>
                        {% endfor %}

                    </div>
                </div>

            </div>
            <div class="col-md-9">
                {% block content %}

                {% endblock %}
```

```
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

5.0.1 site.html

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}
    <ul class="media-list">
                    {% for article in article_list %}
                        <li class="media">
                        <div class="media-body">
                            <a href=""><h4 class="media-heading">{{
article.title}}</h4></a>
                            {{article.desc}}
                        </div>
                        <br/>
                        <div class="pull-right">
                            <span>posted @ </span>
                            <span>{{ article.create_time|date:'Y-m-d'
}}  </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-comment">评论{{
article.comment_num}} </span>
                            <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">点赞{{
article.up_num}}</span>
                        </div>
                      </li>
                    {% endfor %}



                </ul>
{% endblock %}
```

5.0.1 urls.py

```
.....
#文章详情页
re_path('(?P<username>\w+)/article/(?P<article_id>\d+)/', views.article_detail),

# 左侧菜单栏的功能
# #分类
# re_path('(?P<username>\w+)/category/(\d+)',views.site),
# # 标签
# re_path('(?P<username>\w+)/tag/(\d+)', views.site),
# # 日期
# re_path('(?P<username>\w+)/archive/(\d+)', views.site)
# 可以合成一个
re_path('(?P<username>\w+)/(?P<condition>category|tag|archive)/(?P<param>.*)/',
views.site),

#个人站点 \w可以匹配任何字符
re_path('(?P<username>\w+)',views.site),
```

5.0.1 views.py

```
#文章详情
def article_detail(request,username,article_id):
    #查询文章对象本身
    article_obj =  models.Article.objects.filter(pk=article_id,
                                blog__user__username=username).first()

    if not article_obj:
        return render(request,'404.html')

    return render(request,'article_detail.html',locals())
```

5.0.1 创建article_detail.html

```
{% extends 'base.html' %}


{% block content %}
    <h1 class="text-center">{{ article_obj.title }}</h1>
    <div class="article_content">
        {{  article_obj.content|safe }}
    </div>
{% endblock %}
```

5.0.1 site.html

```
<a href="/{{ username }}/article/{{ article.pk }}/"><h4 class="media-heading">{{
article.title}}</h4></a>
```

5.0.1 home.html

```
<a href="/{{ article.blog.user.username }}/article/{{ article.pk }}/"><h4
class="media-heading">{{ article.title}}</h4></a>
```

这里的名字获取的话要反向解析拿到

5.0.1 发现问题:

文章详情页当中的菜单和左侧菜单数据没了?

5.0.1 解决方案:

第一步

```
#文章详情
def article_detail(request,username,article_id):
    ...
    #添加博客对象
    blog = article_obj.blog

    return render(request,'article_detail.html',locals())
```

第二步

左侧菜单的话采用 自定义标签

创建templatetags文件夹

创建mytags.py

```
from django import template
from app01 import models


from django.db.models import Count
from django.db.models.functions import TruncMonth


#注册自定义标签
register = template.Library()

@register.inclusion_tag('left_menu.html')
def left(username):
    user_obj = models.UserInfo.objects.filter(username=username).first()
    blog = user_obj.blog

    # 查询该用户每个分类的文章数
    category_list = models.Category.objects.filter(blog=blog). \
```

```
        annotate(count_num=Count('article__pk')). \
        values_list('name', 'count_num', 'pk')

    # 标签
    tag_list = models.Tag.objects.filter(blog=blog) \
        .annotate(count_num=Count('article__pk')). \
        values_list('name', 'count_num', 'pk')
    # 日期归档
    # 1 查询该用户写的所有文章
    # 2 按照年月进行分组,查询月份
    # 3 按照月份进行分组,查询每个月的文章数
    date_list = models.Article.objects.filter(blog=blog). \
        annotate(month=TruncMonth('create_time')).values('month'). \
        annotate(count_num=Count('pk')). \
        values_list('month', 'count_num')

    return locals()
```

5.0.1 left_menu.html代码

```
<div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    文章分类
                  </div>
                  <div class="panel-body">
                        {% for category in category_list %}
                            <p><a href="/site/{{ blog.user.username
}}/category/{{ category.2 }}/">{{ category.0 }}</a>({{ category.1 }})</p>
                        {% endfor %}

                  </div>
            </div>

<div class="panel panel-success">
    <div class="panel-heading">
        文章标签
      </div>
      <div class="panel-body">
            {% for tag in tag_list %}
                <p><a href="/site/{{ blog.user.username }}/tag/{{ tag.2 }}/">{{
tag.0 }}</a>({{ tag.1 }})</p>
            {% endfor %}

      </div>
</div>


<div class="panel panel-info">
    <div class="panel-heading">
        日期档案
      </div>
       <div class="panel-body">
            {% for date in date_list %}
                <p><a href="/site/{{ blog.user.username }}/archive/{{
date.0|date:'Y-m' }}/">{{ date.0|date:'Y年m月' }}</a>({{ date.1 }})</p>
```

```
            {% endfor %}

        </div>
</div>
```

5.0.1 base.html 应用

```
<div class="col-md-3">
        {% load mytags %}
        {% left username %}
</div>
```

5.0.1 404页面

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>页面未找到 - 404错误</title>
    {% load static %}
    <!-- 导入外部的css-->
    <link rel="stylesheet" href={% static "bootstrap-3.4.1-
dist/css/bootstrap.min.css" %}>
    <!-- 导入外部的JS-->
    <script src={% static "js/jquery-3.7.0.min.js" %}></script>
    <!-- 导入外部的JS-->
    <script src={% static "bootstrap-3.4.1-dist/js/bootstrap.min.js" %}>
</script>
    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
        }
        .error-container {
            margin-top: 100px;
            text-align: center;
        }
        .error-code {
            font-size: 100px;
            font-weight: bold;
            color: #dc3545;
            line-height: 1;
        }
        .error-title {
            font-size: 30px;
            margin: 20px 0;
            color: #343a40;
        }
        .error-message {
            font-size: 18px;
```

```
            color: #6c757d;
            margin-bottom: 30px;
        }
        .countdown-text {
            font-size: 16px;
            color: #007bff;
            margin: 20px 0;
            font-weight: bold;
        }
        .btn-home {
            padding: 10px 25px;
            font-size: 16px;
        }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="error-container">
                <div class="error-code">404</div>
                <div class="error-title">页面未找到</div>
                <div class="error-message">
                    抱歉，您访问的页面不存在或已被删除<br>
                    请检查您的网址是否正确
                </div>
                <div class="countdown-text" id="countdown">
                    页面将在 <span id="seconds">3</span> 秒后自动跳转到首页
                </div>
                <a href="/home/" class="btn btn-primary btn-home" id="home-
link">立即返回首页</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        let seconds = 3;
        const countdownElement = $('#seconds');
        const homeLink = $('#home-link');

        const countdown = setInterval(function() {
            seconds--;
            countdownElement.text(seconds);

            if (seconds <= 0) {
                clearInterval(countdown);
                window.location.href = "/home/";
            }
        }, 1000);

        // If user clicks the button, redirect immediately
        homeLink.click(function(e) {
            e.preventDefault();
            clearInterval(countdown);
            window.location.href = "/home/";
        });
```

```
    });
</script>
</body>
</html>
```

六、作业

6.1 完成本天的案例