一、jQuery

1.1 自写一个快捷开发脚本

```
window.$ = function (cssSelect) {
    // string.substr(从哪开始, 取几个: 省略则取到最后)
    let selectType = cssSelect.substr(0, 1);
    let selectName = cssSelect.substr(1)

    // 将dom对象展示保存到这里
    let dom = null
    if (selectType == ".") {
         dom = document.querySelector(`.${selectName}`)
    } else if (selectType == "#") {
        dom = document.querySelector(`#${selectName}`)
    } else {
        dom = document.querySelector(cssSelect)
    }

    dom.css = function (key, value) {
        dom.style[key] = value
    }
    return dom
}
```

1.2 第一部分：jQuery 简介

1.2.1 什么是 jQuery?

- **定义**：
  - jQuery 是一个快速、轻量级的 JavaScript 库。
  - 它简化了 HTML 文档的遍历、事件处理、动画和 Ajax 交互。
  - 核心理念是“Write Less, Do More”（写得更少，做得更多）。
- **特点**：
  - 跨浏览器兼容性。
  - 简化 DOM 操作。
  - 提供丰富的插件生态系统。
  - 支持链式调用。
- **官方网站**：
  - https://jquery.com

1.2.2 为什么使用 jQuery?

- **简化代码**：
  - 原生 JavaScript 需要编写大量代码才能实现的功能，jQuery 可以用一行代码完成。
- **跨浏览器支持**：
  - 自动处理不同浏览器之间的差异。
- **强大的社区支持**：
  - 提供大量插件和扩展。
- **易于学习**：
  - 语法简单直观，适合初学者。

1.2.3 如何引入 jQuery?

- **通过 CDN 引入**：

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

- **下载并本地引用**：
  1. 下载 jQuery 文件：https://jquery.com/download/
  2. 在 HTML 中引用：

```
<script src="path/to/jquery.min.js"></script>
```

1.3 第二部分：jQuery 基础语法

1.3.1 jQuery 的基本结构

```
$(selector).action();
```

- `$()`：
  - jQuery 的核心函数，用于选择元素或创建 jQuery 对象。
- `selector`：
  - 用于选择 HTML 元素（如 ID、类名、标签名等）。
- `action()`：
  - 对选中的元素执行操作（如隐藏、显示、添加样式等）。

1.3.2 jQuery 的入口函数

- **标准写法**：

```
$(document).ready(function() {
    // 当 DOM 加载完成后执行的代码
});
```

- **简写形式**：

```
$(function() {
    // 当 DOM 加载完成后执行的代码
});
```

1.4 第三部分：jQuery 核心功能

1.4.1 DOM 选择器

- **ID 选择器**：

```
$("#id"); // 选择 ID 为 "id" 的元素
```

- **类选择器**：

```
$(".class"); // 选择所有 class 为 "class" 的元素
```

- **标签选择器**：

```
$("tag"); // 选择所有指定标签的元素
```

- **组合选择器**：

```
$("div, p, .class"); // 选择所有 div、p 和 class 为 "class" 的元素
```

1.4.2 DOM 操作

- **获取和设置内容**：
  - `text()`：获取或设置文本内容。

    ```
    $("#example").text("Hello, World!"); // 设置文本
    console.log($("#example").text());   // 获取文本
    ```

  - `html()`：获取或设置 HTML 内容。

    ```
    $("#example").html("<strong>Hello</strong>, World!"); // 设置 HTML
    console.log($("#example").html());
      // 获取 HTML
    ```

  - `val()`：获取或设置表单值。

```
$("#inputField").val("New Value"); // 设置值
console.log($("#inputField").val()); // 获取值
```

- **添加和删除元素**：
  - `append()`：在元素内部末尾添加内容。

    ```
    $("p").append(" <strong>Appended Text</strong>");
    ```

  - `prepend()`：在元素内部开头添加内容。

    ```
    $("p").prepend("<strong>Prepended Text</strong>
    ");
    ```

  - `remove()`：移除元素。

    ```
    $("#element").remove();
    ```

  - `empty()`：清空元素内容。

    ```
    $("#element").empty();
    ```

1.4.3 CSS 操作

- **添加和移除类**：

```
$("#element").addClass("highlight"); // 添加类
$("#element").removeClass("highlight"); // 移除类
$("#element").toggleClass("highlight"); // 切换类
```

- **直接修改样式**：

```
$("#element").css("color", "red"); // 修改单个样式
$("#element").css({
    color: "blue",
    fontSize: "20px"
}); // 修改多个样式
```

1.4.4 事件处理

- **常见事件**：
  - `click()`：点击事件。

    ```
    $("#button").click(function() {
        alert("Button clicked!");
    });
    ```

  - `hover()`：鼠标悬停事件。

```
$("#element").hover(
    function() { $(this).css("background-color", "yellow"); }, // 鼠标进入
    function() { $(this).css("background-color", "white"); }  // 鼠标离开
);
```

- `on()`：绑定事件。

```
$("#element").on("click", function() {
    alert("Event triggered!");
});
```

1.5 第四部分：jQuery 动画效果

1.5.1 基本动画

- `hide()` 和 `show()`：

```
$("#element").hide(1000); // 隐藏元素，持续 1 秒
$("#element").show(1000); // 显示元素，持续 1 秒
```

- `toggle()`：

```
$("#element").toggle(1000); // 切换显示/隐藏状态
```

1.5.2 淡入淡出效果

- `fadeIn()` 和 `fadeOut()`：

```
$("#element").fadeIn(1000); // 淡入
$("#element").fadeOut(1000); // 淡出
```

- `fadeToggle()`：

```
$("#element").fadeToggle(1000); // 切换淡入淡出
```

1.5.3 滑动效果

- `slideDown()` 和 `slideUp()`：

```
$("#element").slideDown(1000); // 向下滑动显示
$("#element").slideUp(1000);   // 向上滑动隐藏
```

- `slideToggle()`：

```
$("#element").slideToggle(1000); // 切换滑动显示/隐藏
```

二、AI工具

2.0.4 一、AI工具普及介绍（网页问答类）

工具	特点	示例	官网地址
DeepSeek	逻辑推理与复杂任务处理	擅长生成Python、JavaScript等代码，可修复语法错误、优化算法结构	推荐使用腾讯元宝集成的deepseek不会网络超时：https://yuanbao.tencent.com/chat/naQivTmsDa
豆包	创意生成与多媒体处理	一键生成小红书文案、短视频脚本、广告标语，风格活泼接地气	https://www.doubao.com/chat/
通义千问	多轮对话与行业深度应用	擅长客服问答（如电商售后）、跨部门协作文档撰写、会议纪要生成	https://chat.qwen.ai/

2.0.5 二、低效提问示例（初学者典型问题）

2.0.5.1 1. 模糊笼统型

> ❌ “我的网页显示不正常怎么办？”
> **问题**：未说明现象、技术栈、设备环境。

2.0.5.2 2. 缺乏上下文型

> ❌ “CSS没效果！”
> **问题**：无代码、无浏览器信息、无具体元素描述。

2.0.5.3 3. 语法错误型

> ❌ “js报错了，帮我看下”
> **问题**：未提供错误信息和代码片段。

2.0.6 三、高效提问公式+案例（初学者专用）

2.0.6.1 公式：技术栈 + 现象 + 最小代码

【语言】+【问题现象】+【代码片段】

```
问：
"HTML页面中img图片无法显示，代码如下：
<body>
    <h1>图片：</h1>
    <img src="" alt="">
</body>
"
```

> **原理**：精确暴露代码结构错误。

2.0.7 四、初学者易错案例示范

2.0.7.1 案例1：HTML标签嵌套错误（豆包）

- **错误现象**
  `<div>` 直接放在 `<p>` 标签内导致布局断裂。
- **高效提问**

  ```
  "P标签里放div后页面排版混乱，求修复：
  <p>
    文本内容
    <div>错误嵌套的div</div> <!-- 导致P标签提前闭合 -->
  </p>"
  ```

- **AI解决方案**

> ✅ 改用 `<span>` 或调整结构：
>
> ```
> 文本内容
> 独立区块
> ```

2.0.7.2 案例2：CSS类名冲突

- **错误现象**
  多个 `.title` 样式互相覆盖。
- **高效提问**

```
"两个.title类样式冲突，如何隔离？

  /* 全局样式 */
  .title { color: red; }

  /* 组件内 */
  .title { font-size: 20px; }"
```

- **AI解决方案**

> ✅ 使用BEM命名：
>
> ```
> .header__title { color: red; }  /* 全局 */
> .card__title { font-size: 20px; } /* 组件内 */
> ```

2.0.7.3 案例3：JS变量未定义

- **错误现象**
  `Uncaught ReferenceError: a is not defined`
- 高效提问

```
"JS报错Uncaught ReferenceError: a is not defined，代码如下：
function sum() {
  b = 10;
  return a + b;
}"
```

- AI解决方案

> ✅ 声明变量 + 添加默认值：
>
> ```
> function sum(a = 0) {
> let b = 10;
> return a + b;
> }
> ```

> **初学者口诀**：

> “**说现象、贴代码、加要求**” —— 准确率提升90%