

Java 11 | 1Z0-819 Array 模擬試題

題目卷 | 5 題（單選＋複選）

範圍：一維陣列、多維陣列、多層陣列、不等長多維陣列 | 不結合物件導向

作答說明：單選題僅有 1 個正確答案；複選題請依題目指定數量選擇。

本卷重點模擬 1Z0-819 常見的程式判讀形式：宣告是否合法、索引與 `length`、巢狀迴圈、不等長陣列與執行結果。

除題目明示外，假設程式片段位於合法且可執行的環境中；不考物件導向設計。

第 1 題 | 單選題 | 選擇一項

考點：一維陣列、索引與 `for` 迴圈

假設下列程式碼位於可正常執行的 `main` 方法中，執行結果為何？

```
int[] data = new int[5];

for (int i = 0; i < data.length; i++) {
    data[i] = i * 2;
}

int total = 0;
for (int i = 1; i < data.length; i += 2) {
    total += data[i];
}

System.out.println(total);
```

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 20
- E. 程式無法編譯

第 2 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：多維陣列宣告與初始化

下列哪些宣告可以通過編譯？（選擇三項）

- A. `int[][] a = new int[2][];`
- B. `int[][] b = new int[][3];`
- C. `int[][] c = { { 1, 2 }, { 3 } };`
- D. `int[] d[] = new int[2][3];`
- E. `int[][] e = new int[2]{ { 1 }, { 2 } };`

第 3 題 | 單選題 | 選擇一項

考點：不等長二維陣列（Jagged Array）與巢狀迴圈

假設下列程式碼位於可正常執行的 main 方法中，執行結果為何？

```
int[][] values = new int[3][];
values[0] = new int[] {1, 2};
values[1] = new int[1];
values[2] = new int[] {3, 4, 5};

int sum = 0;
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
    for (int j = 0; j < values[i].length; j++) {
        values[i][j] += i + j;
        sum += values[i][j];
    }
}

System.out.println(sum);
```

- A. 21
- B. 24
- C. 26
- D. 28
- E. 執行時發生 `ArrayIndexOutOfBoundsException`

第 4 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：二維不等長陣列、length 與 enhanced for

執行下列程式碼後，哪些敘述正確？（選擇三項）

```
int[][] nums = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5},  
    {6}  
};  
  
int count = 0;  
for (int[] row : nums) {  
    for (int n : row) {  
        if (n % 2 == 0) {  
            count += n;  
        }  
    }  
}
```

- A. `nums.length == 3`
- B. `nums[0].length == nums[1].length`
- C. `count == 12`
- D. `nums[2][1] == 0`
- E. `nums[1][0] + nums[2][0] == 10`

第 5 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：三維不等長陣列與多層巢狀迴圈

執行下列程式碼後，哪些敘述正確？（選擇三項）

```
int[][][] cube = new int[2][][];

cube[0] = new int[][] {
    {1, 2},
    {3}
};

cube[1] = new int[2][];
cube[1][0] = new int[] {4};
cube[1][1] = new int[] {5, 6};

int total = 0;
for (int i = 0; i < cube.length; i++) {
    for (int j = 0; j < cube[i].length; j++) {
        for (int k = 0; k < cube[i][j].length; k++) {
            total += cube[i][j][k];
        }
    }
}
```

- A. total == 21
- B. cube.length == 2
- C. cube[0].length == 3
- D. cube[1][1].length == 2
- E. cube[1][0][1] == 0