












Polotovar ofrézovat na 60x30x22
Pohled na vnitřní stranu čelisti
H7 a H8 dokončit výstružníkem




2x M5, hl. 8, předvrtat Ø4,2



| | | | |
|---|---|---|---|
| POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:<br>JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH<br>DRSNOST: Ra 6,4<br>TOLERANCE: ±0,1 | OPRACOVÁNÍ: | ODSTRANIT OSTRÉ HRANY | NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA |

Odborný výcvik

| | JMÉNO | PODPIS | DATUM |
|---|---|---|---|
| NAVRHL | Michl Ondřej 2.OZ | | 5.11.2026 |
| PŘEZKOUŠEL | | | |
| SCHVÁLIL | David Šatný UOV | | |
| VÝROBA | | | |
| Z. JAKOSTI | | | |

POLOTOVAR: 65x35x25

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 270,74

NÁZEV: Pevná čelist

Č. VÝKRESU: Výkres č.2

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ