



POZ.	NÁZEV	KS	POLOTOVAR	VÝKRES
1	Základna	1	100x75x15	č.1
2	Pevná čelist	1	65x35x25	č.2
3	Pohyblivá čelist	1	65x35x25	č.3
4	Pohybový šroub	1	Ø25x115	č.4
5	Matice	1	Ø25x35	č.5
6	Klika	1	Ø8x100	č.6
7	Kulička	2	Ø15x35	č.7
8	Vodicí kolík	2	Ø12x105	č.8
9	Šroub M5x12 ISO 4762	2	nakupovaný	-
10	Pojistný kroužek 12 DIN 471	1	nakupovaný	-

Rozevření čelistí 0 až 40 mm
Kolíky 8 lisovat do čelisti 2,
matici 5 lisovat do čelisti 3,
kuličky 7 lepit na kliku 6.



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		5.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: viz kusovník

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 1269,84

NÁZEV: **Stolní svěrák**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.9**

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ