

## DOM对象和jQuery对象转换

原生的js功能是最为全面的，jQuery是对大多数js功能进行封装，平时使用jQuery更加方便，然而有些时候必须使用js实现，这就需要对两者进行灵活转换。

DOM转jQuery:

```
1 <div id="box"></div>
2 <script>
3     let box = document.getElementById("box");
4
5     let $box = $(box);
6
7     $box.css({'width': '200px', 'height': '200px', 'backgroundColor': 'pink'});
8 </script>
```

jQuery转DOM:

jQuery对象没有play播放视频方法，需要转为DOM对象后播放视频。

```
1 <style>
2     video{
3         width: 800px;
4         height: 600px;
5     }
6 </style>
7 <video src="/static/11k.mp4"></video>
8
9 <script>
10     $("video")[0].play();
11 </script>
```

## 下拉菜单

项目目标：鼠标移动至导航条上，对应下拉菜单弹出，移开鼠标，下拉菜单消失。

```
1 $(function(){
2     $(".nav>li").mouseover(function(){
3         $(this).children("ul").show();
4     });
5
6     $(".nav>li").mouseleave(function(){
7         $(this).children("ul").hide();
8     });
9 });
```

分类

分类

分类

分类

分类

分类

C++

Python

Java

## siblings()应用

选中项目背景色为skyblue，其他元素背景色为pink。

```
1 <script>
2     $(function(){
3         $('div').click(function(){
4
5             $(this).css({'backgroundColor':'skyblue'}).siblings().css({'backgroundColor':
6             : 'pink'});
7         });
8     });
9 </script>
```

选中项目添加active类。

```
1 $(function(){
2     $(".box").click(function(){
3         $(this).addClass('active').siblings().removeClass("active");
4     });
5 });
```

## 选项卡进阶

公告

规则

论坛

安全

教育

test3

```
1 $(".notice-tit li").click(function(){
2     let index = $(this).index();
3     // alert(index);
4     $(".notice-tit
5     li").eq(index).addClass('selected').siblings().removeClass('selected');
6     $(".notice-con div").eq(index).show().siblings().hide();
7 });
```

公众号：黑猫编程

网址：<https://noi.hioier.co>

