# مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

## التصميم (أ): المزولة الجامعة

### لوحة الحفر والتطعيم لوجه الرخامة

كل خطوط الوجه محسوبة لعرض 30.0054°
ومقسمة على ألواح التنفيذ

### ملاحظات


- الوجه: رخام جلالة (أو مائله) 40 مم مصقول مطفأ (honed).
- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط؛ يُملأ بشريط نحاس أو رانتج إيبوكسي ملوّن مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- خطوط الساعات مزاحة نصف سمك النصل (10 مم): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا، وخط الزوال بعرض النصل 20 مم.
- الحفر بماكينة CNC لكل لوح منفردًا من ملف DXF المرفق (طبقة لكل أسرة خطوط)، ثم الفحص بعد التركيب.
- تفاوت موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.
- فواصل الألواح 2 مم بمونة إيبوكسي بلون الرخام.
- الملفات: execution/dxf/A_face_fullscale.dxf، execution/csv/A_face_lines.csv (نقطة كل 25 مم).

| | |
|---|---|
| الموقع | ق = 31.2443° • ض = 30.0054° |
| مركز المزولة (الحزام الأحمر) | E 638413.3 • N 810602.7 |
| القطر | 14.50 م |
| مقياس الرسم | 1:25 |
| التاريخ | أكتوبر 2026 |
| الحالة | مقترح تصميمي للمفاضلة |

E-02

## مفتاح الخطوط


- مدارات البروج (المنقلبان غايطان)
- خط الاعتدال وخط الزوال
- الساعات المستوية (والرقيع كل ٢٠ دقيقة)
- الدائر من الطلوع (ساعات مستوية)
- البالي للغروب
- الساعات الزمانية (النهار ١٢ ساعة)
- أول العصر (ظل المثلين)
- آخر العصر المختار (ظل المثلين)
- قوس البالي للفجر ١½١٢ ساعة (زيادة الظنطاوي)




## مواصفة الحفر والتطعيم

| | | |
|---|---|---|
| مدارات البروج | شريط نحاس 5 × 6 مم (المنقلبان والاعتدال 8 مم) |
| خط الزوال | شريط نحاس 20 × 6 مم (بعرض النصل) |
| الساعات المستوية | رانتج أسود: الساعة 6 مم، وكل 20 دقيقة 2 مم |
| الدائر من الطلوع | رانتج أخضر 3 مم |
| البالي للغروب | رانتج أصفر 3 مم |
| الساعات الزمانية | رانتج أزرق 2 مم، متقطع 40/25 مم |
| أول العصر | رانتج بنفسجي 6 مم |
| العصر الثاني | رانتج أحمر 6 مم |
| البالي للفجر ١½١٣ س | رانتج فيروزي 4 مم، متقطع |

### تفصيل الحفر — 2:1




سطح الحشو مستوٍ مع الرخام بعد الصقل (±0.2 مم)