جدول قطع الحجر وحفرها — الملخص والعدد

مزولة الفسطاط — التصميم (أ) • يُقرأ مع X-02 وX-03 وملفات dxf/tiles

القطعة	العدد	المساحة م²	الوزن كجم
بلاط رخام كامل 900 × 900 × 40	108	87.48	9448
بلاط رخام مقصوص بحد الدائرة أو شق النصل	64	39.03	4215
مجموع بلاط الوجه	172	126.51	13663
قطاعات جرانيت حلقة التقويم (شكل واحد)	36	38.45	4076

خطوط الحفر	التطعيم	الطول م	عدد البلاطات
ساعات 8	راتنج أسود 8 مم	35.9	59
أنصاف 4	راتنج أسود 4 مم	35.1	57
أرباع 2	راتنج رمادي 2 مم	70.7	78
بروج نحاس	نحاس 5–8 مم	79.9	74
زوال نحاس 30	نحاس 30 مم	11.6	14
عصر 8	راتنج فيروزي 8 مم	4.7	8
عصر ثانٍ 5	راتنج فيروزي 5 مم	2.9	5
منحنى 12	راتنج بنفسجي 5 مم	6.1	10
قبلة 8	راتنج أزرق 8 مم	6.7	11
تدريج الأيام	نحاس 3 مم	3.8	10

عناصر التطعيم	العدد
أقراص أرقام الساعات نحاس Ø150	11
نجمة الكعبة (مينا زرقاء Ø80)	2
حزوز أيام السنة على الحلقة	365
نصوص الحلقة (أشهر، قبطي، بروج، منازل، رؤوس السنين)	68
نجوم رؤوس السنين الذهبية على الحلقة	3
لوح معادلة الزمن ونص الإرشاد (حفر 3 مم)	على البلاطات المبينة

ملاحظات التصنيع

- لكل قطعة ملف قص وحفر: dxf/tiles/<الرقم>.dxf (الأصل الركن الجنوبي الغربي للمربع، والنقطة الحمراء في الرسم هي هذا الأصل).
- البلاط المقصوص كله فريد الحفر: لا تُبدَّل قطعة بأخرى ولو تشابه الشكل.
- ضُمت 8 شرائح صغيرة (0.027 م²) عند أطراف المحورين إلى جاراتها (B08 وB09 وH02 وI02 وH15 وI15 وO08 وO09) فصارت قطعة واحدة.
- يُكتب رقم القطعة على ظهرها، ويُضاف 12% هالكًا للرخام و8% للجرانيت.
- البلاطة الكاملة ≈ 87 كجم: تُرفع بماسك شفط أو بعاملين.
- الخطوط تُحفر بال CNC قبل التركيب؛ أما أقراص الأرقام والنجوم والنصوص العابرة للفواصل فتُطعّم بعد التركيب بقوالب.
- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط، و3 مم للنصوص.
- النقش الهندسي الخفيف في خلفية A-01 زخرفي اختياري، ولا يدخل في هذه الكميات.

مسقط مفتاحي (الشمال إلى أعلى) — الملوّن: مقصوص

