مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

لوحة الحفر والتطعيم على البلاط


خطوط الوجه فوق شبكة البلاط
مطابقة للوحة A-01

ملاحظات

- عمق الحفر ٦ مم لكل الخطوط والنصوص؛ يُملأ بالنحاس أو البرانتج ثم يُصقل السطح كله سنبوتيًا (±0.2 مم).
- خطوط الساعات مراحة ٤٥ مم (نصف سمك النصل): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا، ولا تُراح منحنيات العقد.
- الحفر بالـ CNC لكل بلاطة من ملفها؛ وأرض البلاطات في المصنع «رقّما جافًّا» بالريح للتحقق من استمرار الخطوط (±0.5 مم).
- الأرقام والنجوم والنصوص تُطقم بعد التركيب بقوالب من DXF.
- التفاوت: موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.

الموقع	ق ‎31.2443°‎ • ش ‎30.0054°‎ = φ
مركز المزولة (الحرام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-03



مفتاح الرسم

- الساعة (والخط الرفيع ربعها)
- خط الزوال / الظهر
- مداخل البروج (التاريخ)
- خط الاعتداليْن
- العصر الأول
- العصر الثاني
- ١٢ ظ/ز: يونيو/ديسمبر · يناير–يونيو
- ...ويوليو–ديسمبر
- الجاه القبلة
- أيام ترابية خاصة

زوايا خطوط الساعات

عند طالس الضالع من خط الزوال

tan h = sin φ · tan H

٦ ص	H = -88.76°	h = -87.51°
٧ ص	H = -73.76°	h = -59.77°
٨ ص	H = -58.76°	h = -39.50°
٩ ص	H = -43.76°	h = -25.59°
١٠ ص	H = -28.76°	h = -15.35°
١١ ص	H = -13.76°	h = -6.98°
١٢ ظ	H = +1.24°	h = +0.62°
١ م	H = +16.24°	h = +8.29°
٢ م	H = +31.24°	h = +16.88°
٣ م	H = +46.24°	h = +27.58°
٤ م	H = +61.24°	h = +42.34°
٥ م	H = +76.24°	h = +63.92°
٦ م	H = +91.24°	h = +92.49°

(الموجب نحو الشرق (بعد الظل))

مواصفة التطعيم

خطوط الساعات	رانتج أسود عرض 8 مم
أنصاف الساعات / الأرباع	رانتج أسود 4 مم / رمادي 2 مم
المنقلبان والاعتدال	شريط نحاس 8 مم
بقية مدارات البروج	شريط نحاس 5 مم
خط الزوال	شريط نحاس 30 مم
العصر الأول / الثاني	رانتج فيروزي S / 5 مم متقطع
منحنى ١٢ ظ/ز	رانتج بنفسجي 5 مم
القبلة	رانتج أزرق 8 مم
أرقام الساعات	أقراص نحاس Ø150 محفورة الرقم
النجوم والعلامات	نحاس مطفّم / مينا زرقاء Ø80
النصوص ولوح معادلة الزمن	حفر 3 مم مملوء رانتج بني

الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 م