

## 1. Как задать имя пользователя и адрес электронной почты

Имя пользователя нужно, чтобы привязывать коммиты к вашему имени. Это не то же самое, что имя пользователя учётной записи GitHub, с помощью которого выполняется вход в профиль на GitHub. Задать или изменить имя пользователя можно с помощью команды `git config`. Новое имя будет автоматически отображаться в последующих коммитах, отправленных на GitHub через командную строку. Если хотите скрыть своё реальное имя, можно использовать в качестве имени пользователя Git произвольный набор символов.

```
git config --global user.name "Tara Routray"
```

Кроме того, командой `git config` можно изменять адрес электронной почты, привязанный к вашим коммитам Git. Новый адрес электронной почты будет автоматически отображаться во всех дальнейших коммитах, поданных на GitHub через командную строку.

```
git config --global user.email "dev@tararoutray.com"
```

## 2. Инициализация репозитория

Создать пустой репозиторий Git или вновь инициализировать существующий можно параметром `init`. При инициализации он создаст скрытую папку. В ней содержатся все объекты и ссылки, которые Git использует и создаёт в истории работы над проектом.

```
git init
```

## 3. Добавление отдельных файлов или всех файлов в область подготовленных файлов

Добавить отдельный файл в область подготовленных файлов можно параметром `add` с указанием имени файла. Просто замените `somefile.js` на актуальное имя.

```
git add somefile.js
```

Кроме того, можно добавить все файлы и папки в эту область, предоставив wildcard `.` вместо имени файла или параметр `-A`:

```
git add .
```

```
git add -A
```

## 4. Проверка статуса репозитория

Просмотреть статус нужного репозитория можно по ключевому слову `status`: его действие распространяется на подготовленные, неподготовленные и неотслеживаемые файлы.

```
git status
```

## 5. Внесение изменений однострочным сообщением или через редактор

При создании коммита в репозитории можно добавить однострочное сообщение с помощью параметра `commit` с флагом `-m`. Само сообщение вводится непосредственно после флага, в кавычках.

```
git commit -m "Your short summary about the commit"
```

Также можно открыть текстовый редактор в терминале для написания полного сообщения коммита. Оно может состоять из нескольких строк текста, в котором подробно характеризуются изменения, внесённые в репозиторий.

```
git commit
```

## 6. Просмотр истории коммитов с изменениями

Просматривать изменения, внесённые в репозиторий, можно с помощью параметра `log`. Он отображает список последних коммитов в порядке выполнения. Кроме того, добавив флаг `-p`, вы можете подробно изучить изменения, внесённые в каждый файл.

```
git log -p
```

## 7. Просмотр заданного коммита

Просмотреть полный список изменений, внесённых конкретным коммитом, можно с помощью параметра `show`, указав идентификатор или хеш коммита. Значение хеша уникально для каждого коммита, созданного в вашем репозитории.

```
git show 1af17e73721dbe0c40011b82ed4bb1a7dbe3ce29
```

Также можно использовать сокращённый хеш.

```
git show 1af17e
```

## 8. Просмотр изменений до коммита

Можно просматривать список изменений, внесённых в репозиторий, используя параметр `diff`. По умолчанию отображаются только изменения, не подготовленные для фиксации.

```
git diff
```

Для просмотра подготовленных изменений необходимо добавить флаг `--staged`.

```
git diff --staged
```

Также можно указать имя файла как параметр и просмотреть изменения, внесённые только в этот файл.

```
git diff somefile.js
```

## 9. Удаление отслеживаемых файлов из текущего рабочего дерева

Удалять файлы из текущего рабочего дерева можно с помощью параметра `rm`. При этом файлы удаляются и из индекса.

```
git rm dirname/somefile.js
```

Можно также использовать маски файлов (например `*.js`) для удаления всех файлов, соответствующих критерию.

```
git rm dirname/*.html
```

## 10. Отмена подготовленных и неподготовленных изменений

Восстановить файлы рабочего дерева, не подготовленные к коммиту, можно параметром `checkout`. Для проведения операции требуется указать путь к файлу. Если путь не указан, параметр `git checkout` изменит указатель HEAD, чтобы задать указанную ветку как текущую.

```
git checkout somefile.js
```

Восстановить подготовленный файл рабочего дерева можно параметром `reset`. Потребуется указать путь к файлу, чтобы убрать его из области подготовленных файлов. При этом не будет производиться откат никаких изменений или модификаций — однако файл перейдёт в категорию не подготовленных к коммиту.

```
git reset HEAD somefile.js
```

Если нужно выполнить это действие для всех подготовленных файлов, путь к ним указывать не надо.

```
git reset HEAD
```

## 11. Изменение последнего коммита

Внести изменения в последний коммит можно параметром `commit` с флагом `--amend`. Например, вы записали изменения, внесённые в ряд файлов, и поняли, что допустили ошибку в сообщении коммита. В этом случае можете воспользоваться указанной командой, чтобы отредактировать сообщение предыдущего коммита, не изменяя его снимок.

```
git commit --amend -m "Updated message for the previous commit"
```

Также можно вносить изменения в файлы, отправленные ранее. Например, вы изменили несколько файлов в ряде папок и хотите их записать как единый снимок, но забыли добавить в коммит одну из папок. Чтобы исправить такую ошибку, достаточно подготовить для фиксации остальные файлы и папки и создать коммит с флагами `--amend` и `--no-edit`.

```
git add dir1  
git commit
```

# Here you forgot to add dir2 to commit, you can execute the following command to amend the other files and folders.

```
git add dir2  
git commit --amend --no-edit
```

Флаг `--no-edit` позволит внести в коммит поправку без изменения сообщения коммита. В этом случае итоговый коммит заменит неполный, а

выглядеть это будет так, как будто мы отправили изменения ко всем файлам в нужных папках как единый снимок.

## Внимание! Не изменяйте публичные коммиты.

С помощью `amend` прекрасно исправляются локальные коммиты, а исправления можно передать в общий репозиторий. Однако изменять коммиты, уже доступные другим пользователям, не следует. Помните, что изменённые коммиты являются совершенно новыми, а предыдущий коммит уже не будет доступен в текущей ветке. Последствия будут такими же, как при отмене изменений публичного снимка.

## 12. Откат последнего коммита

Откатить последний коммит можно с помощью параметра `revert`. Создастся новый коммит, содержащий обратные преобразования относительно предыдущего, и добавится к истории текущей ветки.

```
git revert HEAD
```

## Разница между `revert` и `reset`

Команда `git revert` отменяет изменения, записанные только одним коммитом. Она не откатывает проект к более раннему состоянию, удаляя все последующие коммиты, как это делает команда `git reset`.

У команды `revert` есть два крупных преимущества по сравнению с `reset`. Во-первых, она не меняет историю проекта и производит операцию, безопасную для коммитов. Во-вторых, её объектом выступает конкретный коммит, созданный в любой момент истории, а `git reset` всегда берёт за точку отсчёта текущий коммит. К примеру, если нужно отменить старый коммит с помощью `git reset`, придётся удалить все коммиты, поданные после целевого, а затем выполнить их повторно. Следовательно, команда `git revert` — гораздо более удобный и безопасный способ отмены изменений.

## 13. Откат заданного коммита

Откатить проект до заданного коммита можно с помощью параметра `revert` и идентификатора коммита. Создастся новый коммит — копия коммита с предоставленным идентификатором — и добавится к истории текущей ветки.

```
git revert 1af17e
```

## 14. Создание новой ветки и переход в неё

Создать новую ветку можно с помощью параметра `branch`, указав имя ветки.

```
git branch new_branch_name
```

Но Git не переключится на неё автоматически. Для автоматического перехода нужно добавить флаг `-b` и параметр `checkout`.

```
git checkout -b new_branch_name
```

## 15. Просмотр списка веток

Можно просматривать полный список веток, используя параметр `branch`. Команда отобразит все ветки, отметит текущую звёздочкой (\*) и выделит её цветом.

```
git branch
```

Также можно вывести список удалённых веток с помощью флага `-a`.

```
git branch -a
```

## 16. Удаление ветки

Удалить ветку можно параметром `branch` с добавлением флага `-d` и указанием имени ветки. Если вы завершили работу над веткой и объединили её с основной, можно её удалить без потери истории. Однако, если выполнить команду удаления до слияния — в результате появится сообщение об ошибке. Этот защитный механизм предотвращает потерю доступа к файлам.

```
git branch -d existing_branch_name
```

Для принудительного удаления ветки используется флаг `-D` с заглавной буквой. В этом случае ветка будет удалена независимо от текущего статуса, без предупреждений.

```
git branch -D existing_branch_name
```

Вышеуказанные команды удаляют только локальную копию ветки. В удалённом репозитории она может сохраниться. Если хотите стереть удалённую ветку, выполните следующую команду:

```
git push origin --delete existing_branch_name
```

## 17. Слияние двух веток

Объединить две ветки можно параметром `merge` с указанием имени ветки. Команда объединит указанную ветку с основной.

```
git merge existing_branch_name
```

Если надо выполнить коммит слияния, выполните команду `git merge` с флагом `--no-ff`.

```
git merge --no-ff existing_branch_name
```

Указанная команда объединит заданную ветку с основной и произведёт коммит слияния. Это необходимо для фиксации всех слияний в вашем репозитории.

## 18. Отображение журнала фиксации в виде графика для текущей или всех веток

Просмотреть историю коммитов в виде графика для текущей ветки можно с помощью параметра `log` и флагов `--graph` `--oneline` `--decorate`. Опция `--graph` выведет график в формате ASCII, отражающий структуру ветвления истории коммитов. В связке с флагами `--oneline` и `--decorate`, этот флаг упрощает понимание того, к какой ветке относится каждый коммит.

```
git log --graph --oneline --decorate
```

Для просмотра истории коммитов по всем веткам используется флаг `--all`.

```
git log --all --graph --oneline --decorate
```

## 19. Прекращение слияния при конфликте

Прервать слияние в случае конфликта можно параметром `merge` с флагом `--abort`. Он позволяет остановить процесс слияния и вернуть состояние, с которого этот процесс был начат.

```
git merge --abort
```

Также при конфликте слияния можно использовать параметр `reset`, чтобы восстановить конфликтующие файлы до стабильного состояния.

```
git reset
```

## 20. Добавление удалённого репозитория

Добавить удалённый репозиторий можно параметром `remote add`, указав `shortname` и `url` требуемого репозитория.

```
git remote add awesomeapp https://github.com/someurl..
```

## 21. Просмотр удалённых URL-адресов

Просматривать удалённые URL-адреса можно параметром `remote` с флагом `-v`. Этот параметр отображает удалённые подключения к другим репозиториям.

```
git remote -v
```

Такая команда открывает доступ к интерфейсу управления удалёнными записями, которые хранятся в файле `.git/config` репозитория.

## 22. Получение дополнительных сведений об удалённом репозитории

Получить подробные сведения об удалённом репозитории можно с помощью параметра `remote show` с указанием имени репозитория — например, `origin`.

```
git remote show origin
```



Эта команда отображает список веток, связанных с удалённым репозиторием, а также рабочих станций, подключённых для получения и отправки файлов.

### 23. Отправка изменений в удалённый репозиторий

Отправлять изменения в удалённый репозиторий можно параметром `push` с указанием имени репозитория и ветки.

```
git push origin main
```

Эта команда передаёт локальные изменения в центральный репозиторий, где с ними могут ознакомиться другие участники проекта.

### 24. Получение изменений из удалённого репозитория

Для загрузки изменений из удалённого репозитория используется параметр `pull`. Он скачивает копию текущей ветки с указанного удалённого репозитория и объединяет её с локальной копией.

```
git pull
```

Также можно просмотреть подробные сведения о загруженных файлах с помощью флага `--verbose`.

```
git pull --verbose
```

### 25. Слияние удалённого репозитория с локальным

Слияние удалённого репозитория с локальным выполняется параметром `merge` с указанием имени удалённого репозитория.

```
git merge origin
```

### 26. Отправка новой ветки в удалённый репозиторий

Передать новую ветку в удалённый репозиторий можно параметром `push` с флагом `-u`, указав имя репозитория и имя ветки.

```
git push -u origin new_branch
```

## 27. Удаление удалённой ветки

Чтобы избавиться от удалённой ветки, используйте параметр `push` с флагом `--delete`, указав имя удалённого репозитория и имя ветки.

```
git push --delete origin existing_branch
```

## 28. Использование перебазирования

Для доступа к этой функции используйте параметр `rebase` с указанием имени ветки. Перебазирование — это процесс объединения или перемещения последовательности коммитов на новый родительский снимок.

```
git rebase branch_name
```