Bài 3: IPv6: 20AB:C7D9:EF16::164

⇒ Số bit mượn = 64 - 48 = 16 bits

vì mỗi hextet có độ 16 bits, nên

$h = \frac{16}{16} = 1$ hextet

⇒ Số hextet mượn là 1

- Số lượng mạng con có thể cấp

$n = 2^{(1 \times 16)} = 2^{16} = 65536$ mạng con

- Xác định mạng con ở dạng nén

20AB:C7D9:EF16::164 : mạng con 1

20AB:C7D9:EF16:1::164 : mạng con 2

20AB:C7D9:EF16:FFFE::164 : mạng con n-1

20AB:C7D9:EF16:FFFF::164 : mạng con n

Bài 4, IPv6: 2024:7F6E::132

- Số bit mượn = 64 - 32 = 32

vì mỗi ~~bit mượn~~ hextet có độ 16 bits nên:

$h = \frac{32}{16} = 2$ hextets.

⇒ Số hextets là 2

Số lượng mạng con có thể cấp:

$n = 2^{(2 \times 16)} = 2^{32}$ mạng con

- Xác định mạng con đó nén:

mạng con 1: 2024:7F6E::164

mạng con 2: 2024:7F6E:0:1::164

mạng con n-1: 2024:7F6E:FFFF:FFFE::164

mạng con n: 2024:7F6E:FFFF:FFFF::164

+ 123 → 127 (mượn 4 bit)
mạng con 1: 139.199.204.0/27 → Vlan2

Bài 2: IPV4: 129.140.176.24/23.

Bài làm: 129.140.176.0/23

xếp xếp:
(1) Vlan4: 124
(2) Vlan3: 125
(3) Vlan5: 129
(4) Vlan2: 126
(5) Vlan6: 126
(6) Vlan1: 127

- chia và phân bổ:
+, 123 → 124
mạng con 1: 129.140.176.0/24 → Vlan6
mạng con 2: 129.140.177.0/24 (chia /25)
+, 124 → 125
mạng con 1: 129.140.177.0/25 → Vlan3
mạng con 2: 129.140.177.128/25 → Vlan5

⇒ Kết thúc mạng con để phân bổ cho 126./27

Nguyễn Tấn Sang
24122808 33

Bài 1: IPv4: 139.199.205.52/21

Địa chỉ mạng ban đầu: 139.199.280.0/21.
- Sắp xếp các Vlan:
(1) Vlan 2: /23
(2) Vlan 3: /24
(3) Vlan 6: /25
(4) Vlan 4: /26
(5) Vlan 5: /26
(6) Vlan 1: /27
- Chia và phân bổ mạng con cho các Vlan.
+ /21 → /23 (mượn 2 bit chia 4 mạng con)
mạng con 1: 139.199.200.0/23 → Vlan 2.
mạng con 2: 139.199.202.0/23
mạng con 3: 139.199.204.0/23
+ /23 → /24 (mượn 1 bit chia 2 mạng con)
mạng con 1: 139.199.202.0/24 → Vlan 3
mạng con 2: 139.199.203.0/24
+ /24 → /25 (mượn 1 bit chia 2 mạng con)
mạng con 1: 139.199.203.0/25 → Vlan 6
mạng con 2: 139.199.203.128/25
+ /25 → /26 (mượn 1 bit chia 2 mạng con)
mạng con 1: 139.199.203.192/26 → Vlan 5
mạng con 2: 139.199.203.128/26 → Vlan 4

HUNG THINH