


# 모던 웹 애플리케이션 개발2

2023.01.04 박진휘

# Part 1 프로젝트 생성 및 구성



ProjectName : BookStore

WAS : Tomcat 9

DB : java1\_bookstore

Framework : Spring, Mybatis

Tools : Eclipse, Workbench

## Part 2 화면구현

```
package kr.co.bookStore.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class MainController {

    @GetMapping(value = {"/", "/index"})
    public String index() {
        return "/index";
    }
}
```

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>BookStore</title>
    </head>
    <body>
        <h3>BookStore</h3>
        <a href="/BookStore/book/list">도서목록</a>
        <a href="/BookStore/customer/list">고객목록</a>
    </body>
</html>
```

IndexController, Index.jsp

# Part 2 화면구현

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>BookStore</title>
  </head>
  <body>
    <h3>도서목록</h3>
    <a href="/BookStore">처음으로</a>
    <a href="/BookStore/book/register">도서등록</a>
    <table border="1">
      <tr>
        <th>도서번호</th>
        <th>도서명</th>
        <th>출판사</th>
        <th>가격</th>
        <th>관리</th>
      </tr>
      <c:forEach items="${books}" var="book">
        <tr>
          <td>${book.bookId}</td>
          <td>${book.bookName}</td>
          <td>${book.publisher}</td>
          <td>${book.price}</td>
          <td>
            <a href="/BookStore/book/modify?bookId=${book.bookId}">수정</a>
            <a href="/BookStore/book/delete?bookId=${book.bookId}">삭제</a>
          </td>
        </tr>
      </c:forEach>
    </table>
  </body>
</html>
```

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>BookStore</title>
  </head>
  <body>
    <h3>도서등록</h3>
    <a href="/BookStore">처음으로</a>
    <a href="/BookStore/book/list">도서목록</a>
    <form action="/BookStore/book/register" method="post">
      <table border="1">
        <tr>
          <td>도서명</td>
          <td><input type="text" name="bookName"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>출판사</td>
          <td><input type="text" name="publisher"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>가격</td>
          <td><input type="number" name="price"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2" align="right">
            <input type="submit" value="등록">
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
```

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>BookStore</title>
  </head>
  <body>
    <h3>도서수정</h3>
    <a href="/BookStore">처음으로</a>
    <a href="/BookStore/book/list">도서목록</a>
    <form action="/BookStore/book/modify" method="post">
      <table border="1">
        <tr>
          <td>도서번호</td>
          <td><input type="number" name="bookId" value="${book.bookId}"
            readonly="readonly"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>도서명</td>
          <td><input type="text" name="bookName" value="${book.bookName}"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>출판사</td>
          <td><input type="text" name="publisher" value="${book.publisher}"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>가격</td>
          <td><input type="number" name="price" value="${book.price}"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2" align="right">
            <input type="submit" value="수정">
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
```

Book list.jsp, register.jsp, modify.jsp

# Part 2 화면구현

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>BookStore</title>
</head>
<body>
<h3>고객목록</h3>
<a href="/BookStore">처음으로</a>
<a href="/BookStore/customer/register">고객등록</a>
<table border="1">
<tr>
<th>고객번호</th>
<th>고객명</th>
<th>주소</th>
<th>휴대폰</th>
<th>관리</th>
</tr>
<c:forEach items="${customers}" var="customer">
<tr>
<td>${customer.custId}</td>
<td>${customer.name}</td>
<td>${customer.address}</td>
<td>${customer.phone}</td>
<td>
<a href="/BookStore/customer/modify?custId=${customer.custId}">수정</a>
<a href="/BookStore/customer/delete?custId=${customer.custId}">삭제</a>
</td>
</tr>
</c:forEach>
</table>
</body>
</html>
```

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>BookStore</title>
</head>
<body>
<h3>고객등록</h3>
<a href="/BookStore">처음으로</a>
<a href="/BookStore/customer/list">고객목록</a>
<form action="/BookStore/customer/register" method="post">
<table border="1">
<tr>
<td>고객명</td>
<td><input type="text" name="name"></td>
</tr>
<tr>
<td>주소</td>
<td><input type="text" name="address"></td>
</tr>
<tr>
<td>휴대폰</td>
<td><input type="text" name="phone"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right">
<input type="submit" value="등록">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>BookStore</title>
</head>
<body>
<h3>고객수정</h3>
<a href="/BookStore">처음으로</a>
<a href="/BookStore/customer/list">고객목록</a>
<form action="/BookStore/customer/modify" method="post">
<table border="1">
<tr>
<td>고객번호</td>
<td><input type="number" name="custId" value="${customer.custId}"
readonly="readonly"></td>
</tr>
<tr>
<td>이름</td>
<td><input type="text" name="name" value="${customer.name}"></td>
</tr>
<tr>
<td>주소</td>
<td><input type="text" name="address" value="${customer.address}"></td>
</tr>
<tr>
<td>휴대폰</td>
<td><input type="text" name="phone" value="${customer.phone}"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right">
<input type="submit" value="수정">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

Customer list.jsp, register.jsp, modify.jsp

# Part 3 기능구현

```
<listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>

<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>classpath:spring-context.xml</param-value>
</context-param>

<servlet>
  <servlet-name>app</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value></param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
```

```
<dependency>
  <groupId>junit</groupId>
  <artifactId>junit</artifactId>
  <version>3.8.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>5.3.24</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>5.3.24</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.aspectj</groupId>
  <artifactId>aspectjweaver</artifactId>
  <version>1.9.19</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>org.mybatis</groupId>
  <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
  <version>3.0.1</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.31</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.apache.commons</groupId>
  <artifactId>commons-dbcp2</artifactId>
  <version>2.9.0</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
  <version>5.3.24</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
  <version>1.2</version>
</dependency>
```

web.xml, Maven 설정

# Part 3 기능구현

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                           https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context
                           https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/mvc
                           https://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd">

    <context:component-scan base-package="kr.co.bookStore"/>

    <!-- 스프링 Web MVC 관련 어노테이션을 위한 선언 -->
    <mvc:annotation-driven/>

    <!-- 스프링 MVC ViewResolver -->
    <bean id="viewResolver"
        class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
        <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
        <property name="suffix" value=".jsp" />
    </bean>

    <!-- 데이터베이스(커백션 풀) 설정 -->
    <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/java1_bookstore" />
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="1234" />
    </bean>

    <!-- Mybatis 설정 -->
    <bean id="sqlSessionFactoryBean" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
        <property name="configLocation" value="classpath:mybatis-context.xml" />
    </bean>

    <!-- Mybatis-Spring 설정 -->
    <bean id="sqlSessionTemplate" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg ref="sqlSessionFactoryBean" />
    </bean>

</beans>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
    PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
    "https://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <mappers>
        <mapper resource="./mappers/book.xml"/>
        <mapper resource="./mappers/customer.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
```

스프링과 Mybatis 연결, Mybatis 설정

# Part 3 기능구현

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "https://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- namespace = mapper파일의 아이디 값 -->
<mapper namespace="book">
  <insert id="insertBook">
    INSERT INTO `book` (`bookName`,`publisher`,`price`) VALUES ({bookName}, #{publisher}, #{price});
  </insert>
  <select id="selectBook" resultType="kr.co.bookStore.vo.BookV0">
    SELECT * FROM `book` WHERE `bookId` = #{bookId};
  </select>
  <select id="selectBooks" resultType="kr.co.bookStore.vo.BookV0">
    SELECT * FROM `book`;
  </select>
  <update id="updateBook">
    UPDATE `book` SET `bookName`=#{bookName}, `publisher`=#{publisher}, `price`=#{price} WHERE `bookId`=#{bookId};
  </update>
  <delete id="deleteBook">
    DELETE FROM `book` WHERE `bookId`=#{bookId};
  </delete>
</mapper>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "https://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!-- namespace = mapper파일의 아이디 값 -->
<mapper namespace="customer">
  <insert id="insertCustomer">
    INSERT INTO `customer` (`name`,`address`,`phone`) VALUES ({name}, #{address}, #{phone});
  </insert>
  <select id="selectCustomer" resultType="kr.co.bookStore.vo.CustomerV0">
    SELECT * FROM `customer` WHERE `custId` = #{custId};
  </select>
  <select id="selectCustomers" resultType="kr.co.bookStore.vo.CustomerV0">
    SELECT * FROM `customer`;
  </select>
  <update id="updateCustomer">
    UPDATE `customer` SET `name`=#{name}, `address`=#{address}, `phone`=#{phone} WHERE `custId`=#{custId};
  </update>
  <delete id="deleteCustomer">
    DELETE FROM `customer` WHERE `custId`=#{custId};
  </delete>
</mapper>
```

## Mybatis SQL 설정



# Part 3 기능구현

```
package kr.co.bookStore.vo;

public class BookVO {

    private String bookId;
    private String bookName;
    private String publisher;
    private String price;

    public String getBookId() {
        return bookId;
    }
    public void setBookId(String bookId) {
        this.bookId = bookId;
    }
    public String getBookName() {
        return bookName;
    }
    public void setBookName(String bookName) {
        this.bookName = bookName;
    }
    public String getPublisher() {
        return publisher;
    }
    public void setPublisher(String publisher) {
        this.publisher = publisher;
    }
    public String getPrice() {
        return price;
    }
    public void setPrice(String price) {
        this.price = price;
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import kr.co.bookStore.Service.BookService;
import kr.co.bookStore.vo.BookVO;

@Controller
public class BookController {

    @Autowired
    private BookService service;

    //목록
    @GetMapping("/book/list")
    public String list(Model model) {
        List<BookVO> books = service.selectBooks();
        model.addAttribute("books", books);
        return "/book/list";
    }

    //등록
    @GetMapping("/book/register")
    public String register() {
        return "/book/register";
    }

    @PostMapping("/book/register")
    public String register(BookVO vo) {
        service.insertBook(vo);
        return "redirect:/book/list";
    }

    //수정
    @GetMapping("/book/modify")
    public String modify(Model model, String bookId) {
        BookVO book = service.selectBook(bookId);
        model.addAttribute("book", book);
        return "/book/modify";
    }

    @PostMapping("/book/modify")
    public String modify(BookVO vo) {
        service.updateBook(vo);
        return "redirect:/book/list";
    }

    //삭제
    @GetMapping("/book/delete")
    public String delete(String bookId) {
        service.deleteBook(bookId);
        return "redirect:/book/list";
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.Service;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import kr.co.bookStore.DAO.BookDAO;
import kr.co.bookStore.vo.BookVO;

@Service
public class BookService {

    @Autowired
    private BookDAO dao;

    public void insertBook(BookVO vo) {
        dao.insertBook(vo);
    }
    public BookVO selectBook(String bookId) {
        return dao.selectBook(bookId);
    }
    public List<BookVO> selectBooks() {
        return dao.selectBooks();
    }
    public void updateBook(BookVO vo) {
        dao.updateBook(vo);
    }
    public void deleteBook(String bookId) {
        dao.deleteBook(bookId);
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.DAO;

import java.util.List;

import org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import kr.co.bookStore.vo.BookVO;

@Repository
public class BookDAO {

    @Autowired
    private SqlSessionTemplate mybatis;

    public void insertBook(BookVO vo) {
        mybatis.insert("book.insertBook", vo);
    }
    public BookVO selectBook(String bookId) {
        return mybatis.selectOne("book.selectBook", bookId);
    }
    public List<BookVO> selectBooks() {
        return mybatis.selectList("book.selectBooks");
    }
    public void updateBook(BookVO vo) {
        mybatis.update("book.updateBook", vo);
    }
    public void deleteBook(String bookId) {
        mybatis.delete("book.deleteBook", bookId);
    }
}
```

Book VO, Controller, Service, DAO

# Part 3 기능구현

```
package kr.co.bookStore.vo;

public class CustomerVO {

    private String custId;
    private String name;
    private String address;
    private String phone;

    public String getCustId() {
        return custId;
    }
    public void setCustId(String custId) {
        this.custId = custId;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getAddress() {
        return address;
    }
    public void setAddress(String address) {
        this.address = address;
    }
    public String getPhone() {
        return phone;
    }
    public void setPhone(String phone) {
        this.phone = phone;
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import kr.co.bookStore.Service.CustomerService;
import kr.co.bookStore.vo.CustomerVO;

@Controller
public class CustomerController {

    @Autowired
    private CustomerService service;

    //목록
    @GetMapping("/customer/list")
    public String list(Model model) {
        List<CustomerVO> customers = service.selectCustomers();
        model.addAttribute("customers", customers);
        return "/customer/list";
    }

    //등록
    @GetMapping("/customer/register")
    public String register() {
        return "/customer/register";
    }

    @PostMapping("/customer/register")
    public String register(CustomerVO vo) {
        service.insertCustomer(vo);
        return "redirect:/customer/list";
    }

    //수정
    @GetMapping("/customer/modify")
    public String modify(Model model, String custId) {
        CustomerVO customer = service.selectCustomer(custId);
        model.addAttribute("customer", customer);
        return "/customer/modify";
    }

    @PostMapping("/customer/modify")
    public String modify(CustomerVO vo) {
        service.updateCustomer(vo);
        return "redirect:/customer/list";
    }

    //삭제
    @GetMapping("/customer/delete")
    public String delete(String custId) {
        service.deleteCustomer(custId);
        return "redirect:/customer/list";
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.Service;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import kr.co.bookStore.DAO.CustomerDAO;
import kr.co.bookStore.vo.CustomerVO;

@Service
public class CustomerService {

    @Autowired
    private CustomerDAO dao;

    public void insertCustomer(CustomerVO vo) {
        dao.insertCustomer(vo);
    }
    public CustomerVO selectCustomer(String custId) {
        return dao.selectCustomer(custId);
    }
    public List<CustomerVO> selectCustomers() {
        return dao.selectCustomers();
    }
    public void updateCustomer(CustomerVO vo) {
        dao.updateCustomer(vo);
    }
    public void deleteCustomer(String custId) {
        dao.deleteCustomer(custId);
    }
}
```

```
package kr.co.bookStore.DAO;

import java.util.List;

import org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import kr.co.bookStore.vo.CustomerVO;

@Repository
public class CustomerDAO {

    @Autowired
    private SqlSessionTemplate mybatis;

    public void insertCustomer(CustomerVO vo) {
        mybatis.insert("customer.insertCustomer", vo);
    }
    public CustomerVO selectCustomer(String custId) {
        return mybatis.selectOne("customer.selectCustomer", custId);
    }
    public List<CustomerVO> selectCustomers() {
        return mybatis.selectList("customer.selectCustomers");
    }
    public void updateCustomer(CustomerVO vo) {
        mybatis.update("customer.updateCustomer", vo);
    }
    public void deleteCustomer(String custId) {
        mybatis.delete("customer.deleteCustomer", custId);
    }
}
```

Customer VO, Controller, Service, DAO

# Part 4 실행

BookStore

localhost:8080/BookStore/book/list

도서목록

[처음으로 도서등록](#)

도서번호	도서명	출판사	가격	관리
1	축구의 역사	굿스포츠	7000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
2	축구아는 여자	나무수	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
3	축구의 이해	대한미디어	22000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
4	골프 바이블	대한미디어	35000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
5	피겨 교본	굿스포츠	8000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
7	농구의 추억	이상미디어	20000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
8	농구를 부탁해	이상미디어	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
10	Olympic Chmpions	Pearson	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
11	스포츠의학	한솔의학서적		<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>

BookStore

localhost:8080/BookStore/customer/list


고객목록

[처음으로 고객등록](#)

고객번호	고객명	주소	휴대폰	관리
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
6	박세리	대한민국 대전		<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>

도서 목록, 고객 목록


# Part 4 실행



## 도서등록

처음으로 도서등록


도서명	홍길동전
출판사	길동이네
가격	10000
<input type="button" value="등록"/>	



## 도서목록

처음으로 도서등록


도서번호	도서명	출판사	가격	관리
1	축구의 역사	굿스포츠	7000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
2	축구하는 여자	나무수	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
3	축구의 이해	대한미디어	22000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
4	골프 바이블	대한미디어	35000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
5	피겨 교본	굿스포츠	8000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
7	농구의 추억	이상미디어	20000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
8	농구를 부탁해	이상미디어	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
10	Olympic Chmpions	Pearson	13000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
11	스포츠의한	하솔이화서전		<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
15	홍길동전	길동이네	10000	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>



## 고객등록

처음으로 고객등록

고객명	고객1
주소	부산
휴대폰	000-1111-2222
<input type="button" value="등록"/>	



## 고객목록

처음으로 고객등록

고객번호	고객명	주소	휴대폰	관리
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
6	박세리	대한민국 대전		<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>
13	고객1	부산	000-1111-2222	<a href="#">수정</a> <a href="#">삭제</a>

도서 등록, 고객 등록



# Part 4 실행

BookStore localhost:8080/BookStore/

### 도서수정

처음으로 도서목록

도서번호	15
도서명	홍길동전
출판사	길동이네
가격	10000
<input type="button" value="수정"/>	

도서수정

처음으로 도서목록

도서번호	15
도서명	홍길동전
출판사	길동이네
가격	13000
<input type="button" value="수정"/>	

번호	책의 이름	출판사	가격	관리
3	축구와 이해	대한미디어	22000	수정 삭제
4	골프 바이블	대한미디어	35000	수정 삭제
5	피겨 교본	굿스포츠	8000	수정 삭제
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000	수정 삭제
7	농구의 추억	이상미디어	20000	수정 삭제
8	농구를 부탁해	이상미디어	13000	수정 삭제
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	수정 삭제
10	Olympic Chmpions	Pearson	13000	수정 삭제
11	스포츠의학	한울의학서적		수정 삭제
15	홍길동전	길동이네	13000	수정 삭제

BookStore localhost:8080/BookStore/

### 고객수정

처음으로 고객목록

고객번호	13
이름	고객1
주소	부산
휴대폰	000-1111-2222
<input type="button" value="수정"/>	

고객수정

처음으로 고객목록

고객번호	13
이름	고객1
주소	서울
휴대폰	000-1111-3333
<input type="button" value="수정"/>	

고객번호	고객명	주소	휴대폰	관리
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	수정 삭제
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	수정 삭제
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	수정 삭제
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	수정 삭제
6	박세리	대한민국 대전		수정 삭제
13	고객1	서울	000-1111-3333	수정 삭제

도서 수정, 고객 수정

# Part 4 실행

BookStore

localhost:8080/BookStore/book/list

도서목록

처음으로 도서등록

도서번호	도서명	출판사	가격	관리
1	축구의 역사	굿스포츠	7000	수정 삭제
2	축구하는 여자	나무수	13000	수정 삭제
3	축구의 이해	대한미디어	22000	수정 삭제
4	골프 바이블	대한미디어	35000	수정 삭제
5	피겨 교본	굿스포츠	8000	수정 삭제
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000	수정 삭제
7	농구의 추억	이상미디어	20000	수정 삭제
8	농구를 부탁해	이상미디어	13000	수정 삭제
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	수정 삭제
10	Olympic Chmpions	Pearson	13000	수정 삭제
11	스포츠의학	한울의학서적		수정 삭제
15	홍길동전	길동이네	13000	수정 삭제

BookStore/book/list

판사	가격	관리		
포츠	7000	수정 삭제		
수	13000	수정 삭제		
미디어	22000	수정 삭제		
미디어	35000	수정 삭제		
포츠	8000	수정 삭제		
포츠	6000	수정 삭제		
미디어	20000	수정 삭제		
미디어	13000	수정 삭제		
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	수정 삭제
10	Olympic Chmpions	Pearson	13000	수정 삭제

BookStore

localhost:8080/BookStore/customer/list

고객목록

처음으로 고객등록

고객번호	고객명	주소	휴대폰	관리
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	수정 삭제
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	수정 삭제
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	수정 삭제
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	수정 삭제
6	박세리	대한민국 대전		수정 삭제
13	고객1	서울	000-1111-3333	수정 삭제

고객번호	고객명	주소	휴대폰	관리
1	박지성	영국 맨체스터	000-5000-0001	수정 삭제
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	수정 삭제
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	수정 삭제
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	수정 삭제

도서 삭제, 고객 삭제