ChatHub Read Contract — Protocol Lock v3

เอกสารนี้ล็อกเส้นทางอ่านของ ChatHub: อ่านจาก `public."🌠BINARY_xXx_MATRIX"` เพียงวิวเดียว ซึ่งรวมแถวจาก `public."Cust_Chat⭐BINARY_xXx_STAR"` และ `public."Pg_Chat⭐BINARY_xXx_STAR"` ด้วย `UNION ALL` . สองตารางต้นทางยังคงแยกกันสำหรับ workflow และการจัดเก็บ แต่ไม่ใช่เส้นอ่านหลักของหน้า ChatHub.

กติกาที่ห้ามเปลี่ยนเอง

1. ChatHub อ่าน `🌠BINARY_xXx_MATRIX` ด้วย explicit column list ใน `server/supabase.ts` ; ห้ามใช้ `select(*)` และห้ามยิง query แยกไปสองตารางจาก ChatHub.
2. ใช้ `page_id` + `thread_id` กรองห้อง และใช้ `chat_link_key` เป็นคีย์เชื่อมบริบทห้อง; `upsert_key` เป็นข้อมูลประกอบของออเดอร์ ไม่ใช่ตัวแทน `chat_link_key` .
3. `source_side` ระบุแถว `customer` หรือ `page` ; mapper ใช้แยกฝั่งข้อความและคง source table identity สำหรับ UI.
4. `message_text` คือแหล่งเดียวของข้อความรายข้อความที่ใช้ทำ bubble/preview; ห้ามอ่าน `message_raw` หรือใช้ฟิลด์สรุปข้อความล่าสุดแทน.
5. `customer_latest_message` และ `page_latest_message` เป็นข้อมูลสรุปล่าสุดคนละฝั่ง ต้องเก็บ/แสดงแยกกัน ห้ามรวมเป็น field เดียวหรือใช้แทน `message_text` .
6. ใช้ `occurred_at` เพื่อเรียงเวลาและตัดช่วงข้อมูล; เวลาอ่านง่ายของแชทใช้ `time_th` หรือ `message_time_display` ตามที่มี และเวลา summary ของลูกค้า/เพจใช้คอลัมน์เวลาแยกของตน.
7. อ่านผ่าน protected server tRPC ด้วย Chat Supabase service-role เท่านั้น; URL/key ที่กรอกใน ROOM 02 เก็บใน localStorage ของ browser เครื่องนี้และส่งผ่าน HTTPS เฉพาะ Chat procedures ให้ server เป็นผู้เรียก Supabase.
8. ถ้า browser นี้ไม่มี Chat URL/key ครบ ห้ามเรียก Chat route หรือ Supabase; แสดงทางไปตั้งค่า ROOM 02 แทน ห้าม fallback ไป server env, Main, Tracking หรือ Parcel.
9. Meta page token อ่านจาก `🌈MILKY_WAY_xXx_TOKEN _PAGE` โดยกรอง `page_id` และเลือก `access_token` เท่านั้น; token vault ใช้ Chat credentials ชุดเดียวกัน ห้าม fallback ไปโปรเจกต์/ตาราง/คอลัมน์อื่น.
10. ปิด Supabase Realtime สำหรับ ChatHub; คง polling เดิม 15 วินาที (รายชื่อห้อง) และ 5 วินาที (ข้อความของห้องที่เลือก).
11. แผงข้อมูลจากตาราง Chat เป็น read-only; ห้ามเปลี่ยนการคำนวณ COD, การเชื่อม Order DNA, workflow/n8n, หรือขั้นตอนส่งข้อความโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงส่วนอ่านนี้.

คอลัมน์ Matrix ที่ ChatHub อ่าน

`source_side` , `id` , `chat_link_key` , `page_id` , `page_name` , `portal_key` , `assigned_agent` , `assigned_hashtag` , `conversation_id` , `thread_id` , `customer_id` , `customer_name` , `recipient_id` , `recipient_name` , `message_id` , `speaker` , `is_sent` , `time` , `time_th` , `message_time_display` , `created_at` , `has_attachment` , `attachment_type` , `attachment_url` , `attachment_urls` , `attachments_raw` , `sticker_url` , `shares_link` , `chat_age_hours` , `is_within_24h` , `can_send_standard` , `is_24h_window_valid` , `messaging_tag_required` , `dedupe_key` , `sync_status` , `customer_chat_age_hours` , `send_facebook_route` , `occurred_at` , `message_text` , `drakside_tracking_message` , `tracking_number` , `parcel_status_emoji` , `facebook_tracking_message` , `upsert_key` , `order_number` , `order_number_display` , `order_time_display` , `customer_latest_message` , `customer_message_time_th` , `page_latest_message` , `page_message_time_th` , `order_time` , `cod_amount` , `phone` , `pager_message_time_th` , `manus_for_packer` , `facebook_name` , `shipping_carrier` .

Protocol change

การเพิ่ม/ลบคอลัมน์หรือเปลี่ยนความหมายของ field ต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ใช้ก่อน แล้วปรับ SQL view, constants, mapper, UI และ regression test พร้อมกัน และเพิ่มเลข protocol version เมื่อเป็นการเปลี่ยนสัญญา ไม่ให้การปรับ styling หรือแก้ logic ของ Order/COD แฝงมากับงานนี้.