



skill-forge

Instructivo de uso

skill-forge compila un archivo `SKILL.md` válido a partir de un formulario y te dice por qué esa skill podría no dispararse nunca. Son dos herramientas en una que se renderizan en cualquier navegador: un compilador y un linter. Escribís a la izquierda, y a la derecha ves el archivo resultante y los diagnósticos, actualizados en cada tecla.

Es un **archivo HTML autónomo**. Se abre en cualquier navegador, no necesita servidor ni conexión, y nada de lo que escribas sale de tu máquina.

01 El modelo de tres niveles

Toda la herramienta está organizada alrededor de cómo Claude carga una skill. Entender estos tres niveles explica por qué el formulario está partido como está.

Nivel	Qué contiene	Cuándo se carga	Presupuesto
N1 · Metadata	name y description	Siempre . Es lo único que Claude ve antes de decidir si usa la skill.	1.536 caracteres
N2 · Cuerpo	Las instrucciones: pasos, formato, límites	Al dispararse. Después queda en contexto el resto de la sesión.	500 líneas
N3 · Recursos	Archivos anexos en references/	Solo si hacen falta. No cuestan nada hasta que se leen.	sin límite práctico

Los tres medidores del encabezado muestran en vivo cuánto llevás gastado de cada nivel. Se ponen ámbar cuando te acercás al límite y rojos cuando lo pasás.

02 Recorrido por el formulario

Las secciones **00, 01 y 03** están siempre visibles: son el mínimo para una skill que funcione. Las secciones **02, 04 y 05** vienen plegadas - abrirlas cuando las necesites, o cuando el linter te ponga un contador ámbar en el título, que significa que encontró algo adentro.

Sección	Para qué sirve
00 · Punto de partida	Elegí una de las seis plantillas para arrancar con estructura, o pegá un <code>SKILL.md</code> que ya tengas para auditarlo. Al importar, la herramienta te dice qué reconoció y qué secciones no supo mapear.
01 · Metadata	El nivel 1. Cuatro campos: qué hace (una frase, verbo primero), cuándo dispararse (el campo que más pesa), vocabulario (los términos que la persona escribe de verdad, no los del manual) y cuándo NO dispararse (los casos vecinos que le corresponden a otra skill). Los cuatro se ensamblan en una sola description.
02 · Herramientas	Herramientas nativas que se emiten en <code>allowed-tools</code> , y servidores MCP. Cada MCP pide un plan B : una skill no conecta nada, usa lo que ya está en la sesión, y si el servidor no está, la instrucción se cae en silencio.
03 · Cuerpo	El nivel 2. Propósito, pasos en imperativo (reordenables con las flechas, y Enter encadena el siguiente), formato de salida literal, límites y caso degradado.





Sección	Para qué sirve
04 · Banco de frases	Frases de prueba marcadas Sí o NO según si deberían disparar la skill. Ver la sección 04 de esta guía para qué mide realmente.
05 · Recursos	El nivel 3. Una línea por archivo, con el formato ruta leer cuando.... Casi nunca hacen falta al principio.

03

Cómo leer los diagnósticos

El panel de la derecha ordena los mensajes por gravedad. Cada uno dice qué falta y por qué importa.

Marca	Significa
[ERR]	La skill no va a funcionar. Falta algo estructural: el name, la condición de disparo, los pasos.
[WRN]	Va a funcionar, pero peor de lo que podría. Redacción tibia, vocabulario escaso, un MCP sin plan B, una colisión entre frases.
[OK]	Ese punto está cubierto.

Sobre el medidor

El porcentaje mide **qué tan completo y bien formado está el borrador**, no la calidad de lo que escribiste. El linter corre en tu navegador y compara texto: puede ver que un paso arranca con artículo en vez de con verbo, pero no puede distinguir un procedimiento bueno de uno vacío. Un 90% no reemplaza probar la skill de verdad.

04

El banco de frases

Escribís frases como las escribiría alguien real — con rutas, apuro, minúsculas, nombres propios — y marcás si esa frase **debería** disparar la skill o no. La herramienta compara el vocabulario de la frase contra el de tu description y te muestra la superposición.

Situación	Qué significa	Qué hacer
SÍ y comparte pocos términos	Alguien puede pedir exactamente esto y tu description no tiene ni una de esas palabras.	Sumá esos términos al vocabulario de disparo.
NO y comparte muchos términos	Colisión: esta skill le va a robar el turno a otra.	Acotá el «cuándo» o nombrá el caso en los anti-disparadores.

Importante: esto es coincidencia de palabras corriendo en tu navegador. No llama a ningún modelo ni predice el disparo. Su valor es indirecto: te obliga a escribir el conjunto de prueba que después vas a correr de verdad, en sesiones limpias, con la skill activada y desactivada.





05

Dónde va el archivo



Destino	Cómo se instala	Restricción
Claude Code	Guardar en ~/ .claude/skills/<name>/SKILL.md. El directorio tiene que llamarse igual que el name.	Acepta todos los campos de frontmatter.
claude.ai	Subir el archivo en Ajustes → Capacidades → Skills.	Solo seis campos: name, description, license, compatibility, metadata y allowed-tools. Cualquier otro hace fallar la subida.

skill-forge emite únicamente campos del estándar, así que el archivo que produce sirve en los dos destinos sin cambios.

06

Errores frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Corrección
La skill nunca se activa sola	El «cuándo dispararse» no está redactado como condición, o el vocabulario no coincide con lo que la gente escribe.	Empezalo con «Usar siempre que...» y sumá 3 o 4 términos reales.
Se activa cuando no corresponde	No hay anti-disparadores y compite con una skill vecina.	Escribí el caso ajeno y a qué skill le toca.
Cada corrida sale distinta	No hay formato de salida fijado.	Escribí el contrato literal en «formato de salida». Podemos usar en este sentido, template de correo o informe para tener un procesamiento estándar.
Funciona en tu máquina y no en otra	Depende de un MCP que allá no está conectado.	Completá el plan B de cada servidor.
El archivo no carga	El name no es kebab-case o no coincide con el directorio.	El linter lo marca como [ERR] y muestra el nombre corregido.

