

Առաջադրանք:

Ստեղծել բանկի հաճակորդի կլասս: Կլասսի դաշտերն են՝

fullName	- Անուն Ազգանուն Հայրանուն
age	- Տարիքը
gender	- Սեռը (մուտքագրելու ենք true կամ false)
address	- Հասցեն
balance	- հաշվեկշիռը (այն չպիտի մենք մուտքագրենք)

Անհրաժեշտ է, որպեսզի հետևյալ կոդը աշխատի Ձեր ստեղծած կլասսի հետ:

```
let client1 = new Bank("Սարգսյան Հայկ Կարապետի", 28,
true, "Թուվանյան 14/2")
let client2 = new Bank("Մարտիրոսյան Նարեկ Վարդանի", 48,
true, "Նոր Նորք 2")
let client3 = new Bank("Սողոմոնյան Սևակ Մանուկի", 18,
false, "Տիգրան մեծ 42")
```

Անհրաժեշտ է ստեղծել նաև հետևյալ մեթոդները՝

printInfo() - պետք է ցուցադրի հաճախորդի Անուն Ազգանուն Հայրանունը, տարիքը և հասցեն՝

```
client1.printInfo()
// ՍՍՀ: Սարգսյան Հայկ Կարապետի, Տարիք: 28, Հասցե:
"Թուվանյան 14/2"
```

getGender() - պետք է տալի արական կամ իգական

```
client1.getGender()
// արական
client3.getGender()
// իգական
```

`addMoney()` - պետք է ավելացնի `this.balance` դաշտում փոխանցվող գումարը, եթե այն մեծ է 0-ից, որից հետո քոնսոլ անի մուտքագրված գումարի չափը ու թե ինչքան դառավ մեր `this.balance`-ը

```
client1.addMoney(1500)
// Դո՛ւք մո՛տեցա՞րե՛ք 1500, Ձեր հաշվեկշիռը կազմում է 1500
```

`takeMoney()` - պետք է պակասեցնի `this.balance` դաշտի գումարը փոխանցված գումարի չափով, եթե այն մեծ է 0-ից և եթե գումարը պակասեցնելուց հետո հաճախորդի հաշիվը 0-ից փոքր չի դառնա:

```
client1.takeMoney(1000)
// Դո՛ւք մո՛տեցա՞րե՛ք 1000, Ձեռ հաշվեկշիռը կազմում է 500
```

Եթե հաշվեկշիռը բավարար չի լինի, այսինքն ուզում ենք վեկալենք 1000 սակայն հաշվեկշռում ընդամենը 500 է, պետք է տեսնենք՝

```
client1.takeMoney(1000)
// Ձեր հաշվեկշռում չկա բավականաչափ գումար
```