

Գրել `$ուսկցիա`, որը ընդունում է թիվ և վերադարձնում իր `boolean` տարբերակը:

Գրել `$ուսկցիա`, որը ընդունում է տող և վերադարձնում օբյեկտ երկու արժեքով՝ օգտագործելով `parseInt` և `Number` `$ուսկցիաները`

Գրել `$ուսկցիա` որը ընդունում է թիվ և վերադարձնում նրա `Math.ceil`, `Math.floor`, `Math.round` տարբերակները

Գրել `$ուսկցիա`, որը կընդունի օգտատիրոջ տարիքը և սեռը, արական սեռի 21-ից մեծ օգտատերերին և իգական սեռի 24-ից մեծ օգտատերերին վերադարձնի `true` մնացած դեպքերում `false`

Գրել `$ուսկցիա`, որը կհեռացնի զանգվածի վերջին տարրը, սկզբում կավելացնի 0 և զանգվածի եջտեղում կտեղադրի զանգվածի միջին թվաբանականը:

Ստեղծել `Promise` որը 2 վարկյան հետո կտալի ավարտ բառը:

Չանգվածի պրոտոտիպին ավելացնել նոր մեթոդ, որը կանչելիս փոխանցում ենք զույգ կամ կենտ թիվ և ինքը տպում է զանգվածի զույգ կամ կենտ թվերի միջին թվաբանականը: