

Առաջադրանք 1:

Ունենք անուններով լի զանգված՝

```
let messages = ["ani", "anna", "aram", "mark"];
```

Ցուցադրել բոլոր անունները կայքի էջում, օգտագործելով `ghic` և `innerHTML` հատկությունը: `innerHTML` հատկությունը թույլ է տալիս ավելացնել տեղում մեկ այլ տեղեք, օրինակ՝

```
...innerHTML += `<div class="...">Ani</div>`
```

Առաջադրանք 2:

Ենթադրենք որևէ մարդ ցանկանում է գրանցվել դասընթացների և տեսնել, թե որքան կարծեսա իր ընտրած դասընթացները:

Երբ սեղմում է “մասնակցել դասընթացին” կոճակի վրա անհրաժեշտ է հաշվել և ասել, թե որքան գումար պետք է վճարի ընտրված դասընթացին X անգամ մասնակցելու դեպքում:

Օրինակ

Ենթադրենք ընտրել է HTML/CSS, Java, և Ալգորիթմների տեսությունն եռյակը

Դիցուք դրանցից յուրաքանչյուրի մեկ դասի արժեքը համապատասխանաբար կազմում է 4200, 5700, 12500 դրամ

Ենթադրենք մարդը ընտրել է դասընթացի 12 մասնակցություն:

Այս դեպքում նա պետք է վճարի $12 \cdot 4200 + 12 \cdot 5700 + 12 \cdot 12500$

Այսինքն՝ $12 \cdot (4200 + 5700 + 12500) = 268800$ դրամ

Ընտրելուց հետո օգտատերը պետք է քիկ անի հաստատել կոճակին:

Քիկից հետո Էկրանին ցույց տալ՝ “Դուք պետք է վճարեք X դրամ”, որտեղ X -ը պետք է լինի գումարի հաշվարկման արդյունքը

Եթե դասընթացի մասնակցության գումարը գերազանցում է 300,000 դրամը, ապա անհրաժեշտ է ցույց տալ հետեւյալը

Դուք պետք է վճարեք X դրամ, սակայն ստանում եք 40% զեղչ եւ այժմ կարող եք վճարել $(x - 40\%)$ դրամ