# Array.prototype.toLocaleString()

#### 概述

toLocaleString() 返回一个字符串表示数组中的元素。数组中的元素将使用各自的 toLocaleString 方法转成字符串,这些字符串将使用一个特定语言环境的字符串(例如一个逗号",") 隔开。

## 语法

```
arr.toLocaleString();
```

#### 描述

数组中的元素将会使用各自的 toLocaleString 方法:

```
Object: Object.prototype.toLocaleString()Number: Number.prototype.toLocaleString()Date: Date.prototype.toLocaleString()
```

#### 示例

#### 例子:使用 toLocaleString

```
1  var number = 1337;
2  var date = new Date();
3  var myArr = [number, date, "foo"];
4  
5  var str = myArr.toLocaleString();
6  
7  console.log(str);
8  // 输出 "1,337,2017/8/13 下午8:32:24,foo"
9  // 假定运行在中文 (zh-CN) 环境, 北京时区
```

## 规范

| Specification   | Status              | Comment             |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| ECMAScript 3rd Edition.   | Standard            | Initial definition. |  |
| ☑ ECMAScript 5.1 (ECMA-262)  Array.prototype.toLocaleString               | <b>ST</b> Standard  |                     |  |
| ☑ ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)  Array.prototype.toLocaleString | <b>s</b> т Standard |                     |  |

# 浏览器兼容性

| Desktop       | Mobile |                 |                   |       |        |  |
|---------------|--------|-----------------|-------------------|-------|--------|--|
| Feature       | Chrome | Firefox (Gecko) | Internet Explorer | Opera | Safari |  |
| Basic support | (Yes)  | (Yes)           | (Yes)             | (Yes) | (Yes)  |  |

## 相关链接

• Array.prototype.toString()