

Object.getOwnPropertySymbols()

Object.getOwnPropertySymbols() 方法会返回一个数组，该数组包含了指定对象自身的（非继承的）所有 symbol 属性键。

语法

```
Object.getOwnPropertySymbols(obj)
```

参数

obj

任意一个对象

描述

该方法和 `Object.getOwnPropertyNames()` 类似，但后者返回的结果只会包含字符串类型的属性键，也就是传统的属性名。

示例

```
1  var obj = {};  
2  var a = Symbol("a");  
3  var b = Symbol.for("b");  
4  
5  obj[a] = "localSymbol";  
6  obj[b] = "globalSymbol";  
7  
8  var objectSymbols = Object.getOwnPropertySymbols(obj);  
9  
10 console.log(objectSymbols.length); // 2  
11 console.log(objectSymbols)         // [Symbol(a), Symbol(b)]  
12 console.log(objectSymbols[0])       // Symbol(a)
```

规范

Specification	Status	Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262) Object.getOwnPropertySymbols	<div><div>ST</div>Standard</div>	Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262) Object.getOwnPropertySymbols	<div><div>LS</div>Living Standard</div>	

浏览器兼容性

	Desktop	Mobile			
Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	38	36.0 (36.0)	未实现	25	9

相关链接

- Object.getOwnPropertyNames()
- Symbol