

Array.prototype.entries()

entries() 方法返回一个新的Array Iterator对象，该对象包含数组中每个索引的键/值对。

```
1  var arr = ["a", "b", "c"];
2  var iterator = arr.entries();
3  // undefined
4
5  console.log(iterator);
6  // Array Iterator {}
7
8  console.log(iterator.next().value);
9  // [0, "a"]
10 console.log(iterator.next().value);
11 // [1, "b"]
12 console.log(iterator.next().value);
13 // [2, "c"]
```

语法

```
arr.entries()
```

返回值

一个新的 **Array** 迭代器对象。

示例

使用for...of 循环

```
1  var arr = ["a", "b", "c"];
2  var iterator = arr.entries();
3  // undefined
4
5  for (let e of iterator) {
6      console.log(e);
```

```
7 | }
8 |
9 | // [0, "a"]
10 | // [1, "b"]
11 | // [2, "c"]
```

规范

规范名称	规范状态	备注
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262) Array.prototype.entries	ST Standard	首次定义

浏览器兼容性

	Desktop	Mobile				
Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari	
Basic support	38	28 (28)	未实现	25	7.1	

相关链接

- Array.prototype.keys()
- Array.prototype.forEach()
- Array.prototype.every()
- Array.prototype.some()
- for...of
- Iteration protocols