

Array.prototype.values()

values() 方法返回一个新的 **Array Iterator** 对象，该对象包含数组每个索引的值。

❗ PS: Chrome 未实现

语法

```
arr.values()
```

示例

使用 **for...of** 循环进行迭代

```
1 let arr = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p'];
2 let eArr = arr.values();
3 // 您的浏览器必须支持 for...of 循环
4 // 以及 let — 将变量作用域限定在 for 循环中
5 for (let letter of eArr) {
6   console.log(letter);
7 }
```

另一种迭代方式

```
1 let arr = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p'];
2 let eArr = arr.values();
3 console.log(eArr.next().value); // w
4 console.log(eArr.next().value); // y
5 console.log(eArr.next().value); // k
6 console.log(eArr.next().value); // o
7 console.log(eArr.next().value); // p
```

规范

规范名称	规范状态	备注
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262) Array.prototype.values	<div><div></div>STStandard</div>	首次定义
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262) Array.prototype.values	<div><div></div>LSLiving Standard</div>	

浏览器兼容性

	Desktop	Mobile			
Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	未实现 [1]	48 (48)	未实现	未实现	9

[1] See [bug 615873](#).

相关链接

- [Array.prototype.keys\(\)](#)
- [Array.prototype.entries\(\)](#)
- [Array.prototype.forEach\(\)](#)
- [Array.prototype.every\(\)](#)
- [Array.prototype.some\(\)](#)