

Object.prototype.__defineSetter__()

⚠ 非标准

该特性是非标准的，请尽量不要在生产环境中使用它！

🗑 已废弃

该特性已经从 Web 标准中删除，虽然一些浏览器目前仍然支持它，但也许会在未来的某个时间停止支持，请尽量不要使用该特性。

概述

__defineSetter__ 方法可以将一个函数绑定在当前对象的指定属性 上，当那个属性被赋值时，你所绑定的函数就会被调用。

语法

```
obj.__defineSetter__(prop, fun)
```

参数

prop

一个字符串，表示指定的属性名。

fun

一个函数，当试图去为 **sprop** 属性赋值时被调用。通常你要给这个函数指定一个参数：

```
1 | function(val) { . . . }
```

val

任意的参数名，在 **fun** 被调用时，该参数的值就是尝试给 **sprop** 属性所赋的值。

描述

`__defineSetter__` 方法可以为一个已经存在的对象设置（新建或修改）访问器属性，而 **对象字面量** 中的 **set 语法** 只能在新建一个对象时使用。

规范

不属于任何规范。

浏览器兼容性

	Desktop		Mobile		
Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	(Yes)	(Yes)	11	(Yes)	(Yes)

相关链接

- [Object.prototype.__defineGetter__\(\)](#)
- [set operator](#)
- [Object.defineProperty\(\)](#)
- [Object.prototype.__lookupSetter__\(\)](#)
- [JS 指南: 定义 Getter 和 Setter](#)
- [\[个人博客\] defineGetter__ 和 __defineSetter__ 已被废弃](#)