

# Object.prototype.\_\_lookupGetter\_\_()

## ⚠ 非标准

该特性是非标准的，请尽量不要在生产环境中使用它！

## 🗑 已废弃

该特性已经从 Web 标准中删除，虽然一些浏览器目前仍然支持它，但也许会在未来的某个时间停止支持，请尽量不要使用该特性。

## 概述

`__lookupGetter__` 方法会返回当前对象上指定属性的属性读取访问器函数（getter）。

## 语法

```
obj.__lookupGetter__(sprop)
```

## 参数

**sprop**

属性名

## 示例

```
1  var obj = {
2      get foo() {
3          return Math.random() > 0.5 ? "foo" : "bar";
4      }
5  };
6
7  obj.__lookupGetter__("foo")
8  // (function () {return Math.random() > 0.5 ? "foo" : "bar"})
```

## 附注

`__lookupGetter__` 方法是非标准的，我们应该使用标准中定义的方法来完成同样的事情，那就是 `Object.getOwnPropertyDescriptor()` 方法：

```
1 | var obj = {  
2 |     get foo() {  
3 |         return Math.random() > 0.5 ? "foo" : "bar";  
4 |     }  
5 | };  
6 |  
7 | Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, "foo").get  
8 | // (function () {return Math.random() > 0.5 ? "foo" : "bar"})
```

如果那个访问器属性是继承来的，你还需要使用 `Object.getPrototypeOf()`：

```
1 | var obj = {};  
2 | var prototype = Object.getPrototypeOf(obj);  
3 | Object.getOwnPropertyDescriptor(prototype, "foo").get  
4 | // function __proto__() {[native code]}
```

## 规范

不属于任何规范。

## 浏览器兼容性

	Desktop		Mobile		
Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	(Yes)	(Yes)	?	(Yes)	(Yes)

## 相关链接

- `Object.prototype.__lookupSetter__()`
- `get` 运算符
- `Object.getOwnPropertyDescriptor()` 和 `Object.getPrototypeOf()`
- `Object.prototype.__defineGetter__()`

- [Object.prototype.\\_\\_defineSetter\\_\\_\(\)](#)
- JS 指南：定义访问器属性